名称：上海市质量监督检验技术研究院

地址：上海市闵行区江月路 900 号（照明电器与防爆设备）

注册号：CNAS L0128

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 05 月 28 日　　截止日期：2030 年 10 月 11 日

## 附件 3　认可的检测能力范围

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 一、照明电器产品测量方法 | | | | | | |
| 1 | 电子电工产品 | 1 | 低温 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温 GB/T 2423.1-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 低温 | 环境试验-第 2-1 部分：试验方法-试验 A：低温 IEC 60068-2-1:2007 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 高温 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温 GB/T 2423.2-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 高温 | 环境试验-第 2-2 部分：试验方法-试验 B：高温 IEC 60068-2-2:2007 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 恒定湿热 | 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2016 | 只测：-70~150℃，10-95%RH。 | 2024-08-13 |



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 交变湿热 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db 交变湿热（12h＋12h 循环） GB/T 2423.4-2008 | 只测：-70~150℃，10-95%RH。 | 2024-08-13 |
| | | 7 | 冲击 | 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ea 和导则：冲击 GB/T 2423.5-2019 | 只测:半正弦波，脉冲持续时间：11ms，峰值加速度≤50g，载荷≤500kg | 2024-08-13 |
| | | 8 | 冲击 | 环境试验-第 2-27 部分：试验方法-试验 Ea 和导则：冲击 IEC 60068-2-27:2008 | 只测:半正弦波，脉冲持续时间：11ms，峰值加速度≤50g，载荷≤500kg | 2024-08-13 |
| | | 9 | 振动 | 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Fc：振动（正弦） GB/T 2423.10-2019 | 只测：频率范围：（5~2000）Hz，最大推力≤20kN，载荷≤500kg，最大加速度：≤588m/s²；最大位移：≤100mm（p-p） | 2024-08-13 |
| | | 10 | 振动 | 环境试验-第 2-6 部分：试验方法-试验 Fc：振动（正弦） IEC 60068-2-6:2007 | 只测：频率范围：（5~2000）Hz，最大推力≤20kN，载荷≤500kg，最大加速度：≤588m/s²； | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 最大位移：≤100mm（p-p） | |
| | | 11 | 盐雾 | 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2024 | | 2025-05-28 |
| | | 12 | 盐雾，交变 | 环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液） GB/T 2423.18-2021 | 不测：试验方法8。 | 2024-08-13 |
| | | 13 | 盐雾，交变 | 环境试验-第2-52部分：试验方法-试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液） IEC 60068-2-52：2017 | 不测：试验方法8。 | 2024-08-13 |
| | | 14 | 低气压测试 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压 GB/T 2423.21-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 温度变化 | 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化 GB/T 2423.22-2012 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 太阳辐射 | 环境试验 第2部分：试验方法 试验S:模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则 GB/T 2423.24-2022 | 只测：试验方法Sa：热效应试验 | 2024-08-13 |
| | | 17 | 太阳辐射 | 环境试验-第2-5部分：试验方法-试验S：模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则 IEC 60068-2-5：2018 | 只测：试验方法Sa：热效应试验 | 2024-08-13 |
| | | 18 | 灼热丝 | 火灾危害试验-第2-10部分：基于灼热/发热丝的试验方法 -灼热丝设备及通用试验程序 IEC 60695-2-10:2013 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 针焰 | 电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 GB/T 5169.5-2020 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 针焰 | 电工电子产品着火危险试验 第11-5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则 IEC 60695-11- | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 5:2004 | | |
| | | 21 | 水平与垂直火焰 | 电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法 GB/T 5169.16-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 水平与垂直火焰 | 电工电子产品着火危险试验 第11-10部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法 IEC 60695-11-10:2013 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数 | 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 GB/T 4207-2022 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数 | 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法 IEC 60112: 2020 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 接触电流和保护导体电流 | 接触电流和保护导体电流的测量方法 IEC 60990:2016 | | 2024-08-13 |
| 2 | 电器设备外壳 | 1 | IP 测试 | 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | IP 测试 | 外壳防护等级(IP 代码) IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | IK 测试 | 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（ IK 代码） GB/T 20138-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | IK 测试 | 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK 代码） IEC 62262:2002+A1:2021 | | 2024-08-13 |
| 3 | 灯具外壳 | 1 | IK 测试 | 灯具 IK 代码的应用 GB/Z 30418-2013 | | 2024-08-13 |



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | IK 测试 | 灯具- IEC 62262 IK 代码的应用 IEC/TR 62696:2011 | | 2024-08-13 |
| 4 | 钨丝灯 气体放电灯 | 1 | 灯头温升 | 灯头温升的标准测试方法 IEC 60360:1998 | | 2024-08-13 |
| 5 | 白炽灯泡 | 1 | 电流 | 白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 功率 | 白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光通量 | 白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光强度分布 | 白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 色温 | 白炽灯泡光电参数的测量方法 GB/T 15043-2008 5.5 | | 2024-08-13 |
| 6 | 放电灯（荧光灯除外） | 1 | 电压 | 放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008 7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电流 | 放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008 7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 功率 | 放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008 7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光通量 | 放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 相关色温 | 放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008 7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 色坐标 | 放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008 7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 显色指数 | 放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008 7.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 温度、温升 | 放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008 7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 红色比参数 | 放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008 8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 启动时间、再启动时间、升温时间 | 放电灯（荧光灯除外）特性测量方法 GB/T 13434-2008 9.1 | | 2024-08-13 |
| 7 | 反射灯 | | 中心光强和光束角 | 反射灯中心光强和光束角的测量方法 GB/T 19658-2013 | | 2024-08-13 |
| 8 | 保健用紫外灯 | 1 | 紫外辐射照度 | 保健用紫外灯的紫外辐射规定和测量方法 GB/T 21096-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 紫外辐射照度 | 保健用紫外灯的紫外辐射规定和测量方法 IEC 61228:2008 | | 2024-08-13 |
| 9 | 室内外照明场所 | 1 | 照度或光谱辐照度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 亮度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 反射比 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 色温和显色指数 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 眩光 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 频闪 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 电参数 | 照明测量方法 GB/T 5700-2023 6.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 10 | 建筑采光 | 1 | 照度 | 采光测量方法 GB/T 5699-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 采光系数、采光均匀度 | 采光测量方法 GB/T 5699-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 亮度 | 采光测量方法 GB/T 5699-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 反射比 | 采光测量方法 GB/T 5699-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 透射比 | 采光测量方法 GB/T 5699-2017 | | 2024-08-13 |
| 11 | 光源 | 1 | 相关色温、色品坐标和显色指数 | 光源显色性评价方法 GB/T 5702-2019 6 | | 2024-08-13 |
| 12 | 光源 | 1 | 显色指数 | 测量和评价光源显色性的方法 CIE 13.3－1995 | | 2024-08-13 |
| 13 | 照明电器 | 1 | 色度 | 色度学 CIE 15-2004 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 发光强度分布 | 绝对发光强度分布的测量方法 GB/T 26184-2010 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 发光强度分布 | 绝对发光强度分布的测量方法 CIE 70-1987 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光通量 | 光通量测量法 GB/T 26178-2010 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光通量 | 光通量测量法 CIE 84:1989 | | 2024-08-13 |
| 14 | 灯具 | 1 | 光强度分布 | 灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光通量 | 灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008 5.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 光输出比 | 灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 亮度 | 灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 照度 | 灯具分布光度测量的一般要求 GB/T 9468-2008 5.6 | | 2024-08-13 |
| 15 | 照明光源 | 1 | 颜色 | 照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2023 4 | | 2024-08-13 |
| 16 | 灯具 | 1 | 光强度分布 | 灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光通量 | 灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光输出比 | 灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 亮度 | 灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 照度 | 灯具的光度测试和分布光度学 GB/T 22907-2008 6.6 | | 2024-08-13 |
| 17 | 灯具 | 1 | 光强度分布 | 灯具的光度测试和分布光度学 CIE 121:1996 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光通量 | 灯具的光度测试和分布光度学 CIE 121:1996 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光输出比 | 灯具的光度测试和分布光度学 CIE 121:1996 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 亮度 | 灯具的光度测试和分布光度学 CIE 121:1996 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 照度 | 灯具的光度测试和分布光度学 CIE 121:1996 6.6 | | 2024-08-13 |
| 18 | 投光照明灯具 | 1 | 光强度分布 | 投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008 5.2.2.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 光束扩散角和半峰边角 | 投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008 5.2.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光通量 | 投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008 7.2.4、7.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 效率 | 投光照明灯具光度测试 GB/T 7002-2008 7.2.4、7.2.5 | | 2024-08-13 |
| 19 | 投光灯具 | 1 | 光强度分布 | 投光灯具光度测试 GB/T 23110-2008 6.12 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光束扩散角和半峰边角 | 投光灯具光度测试 GB/T 23110-2008 6.12 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光通量 | 投光灯具光度测试 GB/T 23110-2008 6.12 | | 2024-08-13 |
| 20 | 投光灯具 | 1 | 光强度分布 | 投光灯具光度测试 CIE 43:1979 7.12 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光束扩散角和半峰边角 | 投光灯具光度测试 CIE 43:1979 7.12 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光通量 | 投光灯具光度测试 CIE 43:1979 7.12 | | 2024-08-13 |
| 21 | LED 测量 | 1 | 电性能 | LED 测量 CIE 127-2007 2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 空间分布 | LED 测量 CIE 127-2007 4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光通量测量 | LED 测量 CIE 127-2007 6 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光谱测量 | LED 测量 CIE 127-2007 7 | | 2024-08-13 |
| 22 | 荧光灯 | | 寿命试验 | 荧光灯寿命试验方法 IES LM-40-10 | | 2024-08-13 |
| 23 | 单端荧光灯 | 1 | 电压 | 单端荧光灯电学和光度测试方法 IES LM-66-14 6.0 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 电流 | 单端荧光灯电学和光度测试方法 IES LM-66-14 6.0 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 功率 | 单端荧光灯电学和光度测试方法 IES LM-66-14 6.0 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光通量 | 单端荧光灯电学和光度测试方法 IES LM-66-14 6.0 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光强度分布 | 单端荧光灯电学和光度测试方法 IES LM-66-14 6.0 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 色品 | 单端荧光灯电学和光度测试方法 IES LM-66-14 6.0 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 光谱能量分布 | 单端荧光灯电学和光度测试方法 IES LM-66-14 6.0 | | 2024-08-13 |
| 24 | 固态照明产品 | 1 | 电参数 | 固态照明产品光学和电气测量方法 IES LM-79-19 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 总光通量和积分光学测试 | 固态照明产品光学和电气测量方法 IES LM-79-19 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光强或光学角度分布 | 固态照明产品光学和电气测量方法 IES LM-79-19 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 颜色不均匀性 | 固态照明产品光学和电气测量方法 IES LM-79-19 9 | | 2024-08-13 |
| 25 | LED 光源 | 1 | 光通维持率试验 | LED 光源的光通维持率测量方法 IES LM-80-15 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 辐射通量、光子通量和光通量 | LED 光源的光通维持率测量方法 IES LM-80-15 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 温度 | LED 光源的光通维持率测量方法 IES LM-80-15 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电流 | LED 光源的光通维持率测量方法 IES LM-80-15 5.0 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 电压 | LED 光源的光通维持率测量方法 IES LM-80-15 5.0 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 色坐标 | LED 光源的光通维持率测量方法 IES LM-80-15 6.1 | | 2024-08-13 |
| 26 | LED 光源 | 1 | 光通维持率试验 | LED 封装，阵列和模组的光通和颜色维持率测量方法 ANSI/IES LM-80-20 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 辐射通量、光子通量和光通量 | LED 封装，阵列和模组的光通和颜色维持率测量方法 ANSI/IES LM-80-20 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 温度 | LED 封装，阵列和模组的光通和颜色维持率测量方法 ANSI/IES LM-80-20 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电流 | LED 封装，阵列和模组的光通和颜色维持率测量方法 ANSI/IES LM-80-20 5.0 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电压 | LED 封装，阵列和模组的光通和颜色维持率测量方法 ANSI/IES LM-80-20 5.0 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 色坐标 | LED 封装，阵列和模组的光通和颜色维持率测量方法 ANSI/IES LM-80-20 6.1 | | 2024-08-13 |
| 27 | LED 灯、光引擎和灯具 | 1 | 光通维持率试验 | LED 灯、光引擎和灯具的光通和颜色维持率测量推荐方法 IES LM-84-14 7.0 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光通量 | LED 灯、光引擎和灯具的光通和颜色维持率测量推荐方法 IES LM-84-14 6.0 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电流 | LED 灯、光引擎和灯具的光通和颜色维持率测量推荐方法 IES LM-84-14 5.0 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电压 | LED 灯、光引擎和灯具的光通和颜色维持率测量推荐方法 IES LM-84-14 5.0 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 功率 | LED 灯、光引擎和灯具的光通和颜色维持率测量推荐方法 IES LM-84-14 5.0 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 色坐标 | LED 灯、光引擎和灯具的光通和颜色维持率测量推荐方法 IES LM-84-14 6.0 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 相关色温 | LED 灯、光引擎和灯具的光通和颜色维持率测量推荐方法 IES LM-84-14 6.0 | | 2024-08-13 |
| 28 | LED 灯、光引擎和灯具 | 1 | 总光通量、辐射通量、光子通量 | LED 灯、光引擎和灯具的光辐射维持率测量方法 ANSI/IES LM-84-20 8.9 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 总光通量、辐射通量、光子通量维持率 | LED 灯、光引擎和灯具的光辐射维持率测量方法 ANSI/IES LM-84-20 8.9 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 颜色参数 | LED 灯、光引擎和灯具的光辐射维持率测量方法 ANSI/IES LM-84-20 8.9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光谱功率分布 | LED 灯、光引擎和灯具的光辐射维持率测量方法 ANSI/IES LM-84-20 8.9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电参数 | LED 灯、光引擎和灯具的光辐射维持率测量方法 ANSI/IES LM-84-20 8.9 | | 2024-08-13 |
| 29 | 半导体集成电路封装 | 1 | 热阻 | 半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB/T 14862-1993 4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 壳温、安装表面温度 | 半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB/T 14862-1993 4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 结温 | 半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB/T 14862-1993 4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电压 | 半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB/T 14862-1993 4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 功率 | 半导体集成电路封装结到外壳热阻测试方法 GB/T 14862-1993 4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 30 | LED 灯具 | | 结温 | LED 灯具结温的测量方法 CALT 001-2014 | | 2024-08-13 |
| 31 | LED 模块 | 1 | 电压 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电流 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 功率 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 功率因数 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 频率 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 谐波 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 光通量 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 光强分布、光束角 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 色品坐标、相关色温、显色指数、色容差、颜色不均匀度 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 开关、寿命和发光维持特性试验 | 普通照明用 LED 模块测试方法 GB/T 24824-2009 5.5 | | 2024-08-13 |
| 32 | LED 筒灯 | 1 | 输入功率 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 5.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 输入电流 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 功率因数 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电参数匹配度 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 初始光通量 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 光通量维持率 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯具效能 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 光输出比 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 光强分布 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 眩光控制 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 7 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 色度 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 8 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 距高比 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 8.4 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 结构要求 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 9 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 热试验 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 10 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 可靠性 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 11 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 低温工作适宜性 | LED 筒灯性能测量方法 GB/T 29293-2012 12 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 33 | 反射型自镇流LED灯 | 1 | 电流 | 反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 功率 | 反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 功率因数 | 反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012 6 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光通量、光通量维持率 | 反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光效 | 反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012 8 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 光强分布、光束角、中心光强、中心光强维持率 | 反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012 8 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 色品坐标、相关色温、显色指数、颜色均匀度、颜色漂移 | 反射型自镇流 LED 灯性能测试方法 GB/T 29295-2012 9 | | 2024-08-13 |
| 34 | LED 照明 | | 闪烁 | 对于可调电流的高亮度 LED 为了降低对观众的健康风险，IEEE 的推荐实践 IEEE std 1789-2015 | | 2024-08-13 |
| 35 | 荧光灯 | 1 | 关于电路中功率，电压和电流的测量方法 | 荧光灯电学测量指南 ANSI C78.375-2014 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 冷阻和热阻的测试方法 | 荧光灯电学测量指南 ANSI C78.375-2014 | | 2024-08-13 |
| 36 | 家用电灯 | 1 | 光通量 | 家用电灯能效-测量方法 EN 50285:1999 6.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 功率 | 家用电灯能效-测量方法 EN 50285:1999 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 寿命 | 家用电灯能效-测量方法 EN 50285:1999 6.3 | | 2024-08-13 |
| 37 | 荧光灯用控制装置 | | 总输入功率以及控制装置的能效 | 灯的控制装置能效-第 1 部分：荧光灯用控制装置-控制装置电路的总输入功率和控制装置效率的测量方法 IEC 62442-1:2018 | | 2024-08-13 |
| 38 | 镇流器一灯电路的总输入功率 | | 镇流器-灯线路总功率的测量方法 | 镇流器一灯电路的总输入功率的测量方法 EN 50294:1998+A1:2001+A2:2003 | | 2024-08-13 |
| 39 | 照明设备 | | 锐边 | 照明设备的锐边试验装置和试验程序-锐边试验 IEC TR 62854:2014 | | 2024-08-13 |
| 40 | LED 光源 | | 流明维持率 | LED 光源长期流明维持率计划 IES TM-21-11 | | 2024-08-13 |
| 41 | LED 光源 | 1 | 流明维持率 | LED 光源光通量、光子通量和辐射通量长期维持率预测 ANSI/IES TM-21-19 | | 2024-08-13 |
| 42 | LED 光源 | 1 | 光通维持率的推算 | 技术备忘录：LED 光源光通量、光子通量和辐射通量长期维持率预测 ANSI/IES TM-21-21 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 温度数据插值 | 技术备忘录：LED 光源光通量、光子通量和辐射通量长期维持率预测 ANSI/IES TM-21-21 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电流数据插值 | 技术备忘录：LED 光源光通量、光子通量和辐射通量长期维持率预测 ANSI/IES TM-21-21 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电流和温度数据插值 | 技术备忘录：LED 光源光通量、光子通量和辐射通量长期维持率预测 ANSI/IES TM-21-21 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 外推限制 | 技术备忘录：LED 光源光通量、光子通量和辐射通量长期维持率预测 ANSI/IES TM-21-21 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 43 | LED 灯和灯具 | | 光通维持率 | LED 灯和灯具长期光通维持率计划 IES TM-28-14 | | 2024-08-13 |
| 44 | LED 灯和灯具 | 1 | 光通维持率 | LED 灯和灯具的长期光通维持率预测方法 ANSI/IES TM-28-20 | | 2024-08-13 |
| 45 | 光源 | 1 | 颜色保真指数（$R_f$） | IES 光源显色性评价方法 ANSI/IES TM-30-24 3.1 | | 2025-05-28 |
| | | 2 | 色域指数（$R_g$） | IES 光源显色性评价方法 ANSI/IES TM-30-24 3.4 | | 2025-05-28 |
| | | 3 | 颜色向量图 | IES 光源显色性评价方法 ANSI/IES TM-30-24 3.5 | | 2025-05-28 |
| | | 4 | 区域彩度偏移 | IES 光源显色性评价方法 ANSI/IES TM-30-24 3.6 | | 2025-05-28 |
| | | 5 | 区域色调偏移 | IES 光源显色性评价方法 ANSI/IES TM-30-24 3.7 | | 2025-05-28 |
| | | 6 | 区域颜色保真度 | IES 光源显色性评价方法 ANSI/IES TM-30-24 3.8 | | 2025-05-28 |
| | | 7 | 色样颜色保真度 | IES 光源显色性评价方法 ANSI/IES TM-30-24 3.8 | | 2025-05-28 |
| 46 | 卤钨灯和 LED 模块控制装置 | | 卤钨灯和 LED 模块控制装置的效率 | 灯控制装置的效率要求 第 3 部分 卤钨灯和 LED 模块 控制装置效率的测量方法 GB/T 32483.3-2016 | | 2024-08-13 |
| 47 | LED 照明产品 | 1 | 预处理试验 | LED 照明产品光通量衰减加速试验方法 GB/T 33720-2017 4.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 加速试验 | LED 照明产品光通量衰减加速试验方法 GB/T 33720-2017 4.3.3 | | 2024-08-13 |
| 48 | LED 灯具 | 1 | 温度循环试验 | LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017 5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 电源开关试验 | LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 加速工作寿命试验 | LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 温度冲击试验 | LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 恒定湿热试验 | LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 高温操作试验 | LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 低温启动试验 | LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 极端温度贮存 | LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 振动试验 | LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 光通维持寿命（1000 小时法） | LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017 14.2 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 光通维持寿命（直接法） | LED 灯具可靠性试验方法 GB/T 33721-2017 14.3 | | 2024-08-13 |
| 49 | 光源 | 1 | 颜色保真指数（Rf） | 白光光源显色性评价方法 QB/T 5208-2017 4.3.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 色域指数（Rg） | 白光光源显色性评价方法 QB/T 5208-2017 4.3.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 基于色域多边形的颜色向量图 | 白光光源显色性评价方法 QB/T 5208-2017 4.3.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 基于 Rf 和 Rg 的双轴系统 | 白光光源显色性评价方法 QB/T 5208-2017 4.3.8 | | 2024-08-13 |
| 50 | LED 产品空间颜色分布 | 1 | 指定方向色度参数 | LED 产品空间颜色分布测量方法 GB/T 36979-2018 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 平均色度参数 | LED 产品空间颜色分布测量方法 GB/T 36979-2018 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 空间颜色不均匀性 | LED 产品空间颜色分布测量方法 GB/T 36979-2018 9 | | 2024-08-13 |
| 51 | LED 灯、LED 灯具、LED 模块 | 1 | 光通量 | LED 光源、灯具和模块的测试方法 CIE S 025/E:2015 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 部分光通量 | LED 光源、灯具和模块的测试方法 CIE S 025/E:2015 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光效 | LED 光源、灯具和模块的测试方法 CIE S 025/E:2015 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光强分布 | LED 光源、灯具和模块的测试方法 CIE S 025/E:2015 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 中心光强和光束角 | LED 光源、灯具和模块的测试方法 CIE S 025/E:2015 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 亮度 | LED 光源、灯具和模块的测试方法 CIE S 025/E:2015 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 相关色温 | LED 光源、灯具和模块的测试方法 CIE S 025/E:2015 7.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 显色指数 | LED 光源、灯具和模块的测试方法 CIE S 025/E:2015 7.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 颜色的角度均匀性 | LED 光源、灯具和模块的测试方法 CIE S 025/E:2015 7.1.4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 52 | 照明设备 | 1 | 频闪效应 | 普通照明用设备—照明设备频闪效应的客观测试方法 IEC TR 63158:2018 8 | | 2024-08-13 |
| 53 | 照明设备 | 1 | 照明设备待机功耗 | 照明设备-待机模式功耗测量 IEC 63103:2020 5.4 | | 2024-08-13 |
| 54 | LED灯、LED灯具、LED模块 | 1 | 总光通量 | LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 部分光通量 | LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光效 | LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光强分布 | LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 中心光强和光束角 | LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 亮度 | LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 相关色温 | LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020 7.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 显色指数 | LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020 7.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 空间颜色均匀性 | LED灯、LED灯具和LED模块的测试方法 GB/T 39394-2020 7.1.4 | | 2024-08-13 |
| 55 | 防腐低压电器 | 1 | 防中等腐蚀和防强腐蚀 | 户内户外防腐低压电器环境技术要求 JB/T 9536-2013 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 绝缘电阻，工频耐压试验 | 户内户外防腐低压电器环境技术要求 JB/T 9536-2013 6.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 低温试验 | 户内户外防腐低压电器环境技术要求 JB/T 9536-2013 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 外壳防护等级 | 户内户外防腐低压电器环境技术要求 JB/T 9536-2013 6.5 | | 2024-08-13 |
| 56 | 灯具用塑料 | 1 | 氙弧灯光源暴露试验 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯 GB/T 16422.2-2022 | | 2024-08-13 |
| 57 | 灯具用塑料 | 1 | 荧光紫外灯光源暴露试验 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3-2022 | | 2024-08-13 |
| 58 | 金属板材 | 1 | 人工气候老化试验 | 色漆和清漆 涂层的人工气候老化曝露 曝露于荧光紫外线和水 GB/T 23987-2009 | | 2024-08-13 |
| 59 | 金属板材 | 1 | 采用手动法切割涂层 | 色漆和清漆 划格试验 GB/T 9286-2021 8.2 | | 2024-08-13 |
| 60 | LED封装 | 1 | 测试方法、数据收集和样本数量 | LED封装 长期光通量和辐射通量维持率的推算 GB/T 41423-2022 4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 长期光通量维持率的推算方法 | LED封装 长期光通量和辐射通量维持率的推算 GB/T 41423-2022 5 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 温度数据的插值 | LED封装 长期光通量和辐射通量维持率的推算 GB/T 41423-2022 6 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 最终结果的调整 | LED封装 长期光通量和辐射通量维持率的推算 GB/T 41423-2022 7 | | 2024-08-13 |
| 61 | 户内户外防腐电工产品 | 1 | 太阳辐射试验 | 户内户外防腐电工产品环境技术要求 JB/T 9535-2013 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 外壳防护试验 | 户内户外防腐电工产品环境技术要求 JB/T 9535-2013 6.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 低温试验 | 户内户外防腐电工产品环境技术要求 JB/T 9535-2013 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 化学气体试验 | 户内户外防腐电工产品环境技术要求 JB/T 9535-2013 6.1 | | 2024-08-13 |
| 62 | 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料 | 1 | 人工气候老化试验 | 机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料 人工气候老化试验方法 荧光紫外灯 GB/T 14522-2008 8 | | 2024-08-13 |
| 63 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 | 1 | 标准硬度（方法N、 H、L和M） | 硫化橡胶或热塑性橡胶-硬度的测定-第2部分：硬度范围在10IRHD～100 IRHD（第一版） ISO 48-2:2018 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 表观硬度（方法CN、 CH、CL和CM） | 硫化橡胶或热塑性橡胶-硬度的测定-第2部分：硬度范围在10IRHD～100 IRHD（第一版） ISO 48-2:2018 4.3 | | 2024-08-13 |
| 64 | 物体色 | 1 | 光谱光度测色法 | 物体色的测量方法 GB/T 3979-2008 5.1 | | 2024-08-13 |
| 65 | 荧光灯控制装置 | 1 | 控制装置效率 | 灯控制装置的效率要求 第1部分：荧光灯控制装置 控制装置线路总输入功率和控制装置效率的测量方法 GB/T 32483.1-2016 5.2,5.3,5.4,5.5,5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 待机功耗 | 灯控制装置的效率要求 第1部分：荧光灯控制装置 控制装置线路总输入功率和控制装置效率的测量方法 GB/T 32483.1-2016 5.7 | | 2024-08-13 |
| 66 | 高压放电灯（荧光灯除外） 控制装置 | 1 | 控制装置效率 | 灯控制装置的效率要求 第2部分：高压放电灯（荧光灯除外） 控制装置效率的测量方法 GB/T 32483.2-2021 5.1,5.2,5.3,5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 待机功率 | 灯控制装置的效率要求 第2部分：高压放电灯（荧光灯除外） 控制装置效率的测量方法 GB/T 32483.2-2021 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 5.5 | | |
| 67 | 灯和灯系统 | 1 | 光化学紫外危害 | 灯和灯系统的光生物安全 第4部分：测量方法 GB/T 30117.4-2023 4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 近紫外危害 | 灯和灯系统的光生物安全 第4部分：测量方法 GB/T 30117.4-2023 4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 视网膜蓝光危害 | 灯和灯系统的光生物安全 第4部分：测量方法 GB/T 30117.4-2023 4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 视网膜热危害 | 灯和灯系统的光生物安全 第4部分：测量方法 GB/T 30117.4-2023 4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 眼睛红外辐射危害 | 灯和灯系统的光生物安全 第4部分：测量方法 GB/T 30117.4-2023 4 | | 2024-08-13 |
| 68 | 可穿戴设备 | 1 | 眼睛角膜和结膜紫外危害 | 可穿戴设备的光辐射安全测量方法 GB/T 42750-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 皮肤紫外危害 | 可穿戴设备的光辐射安全测量方法 GB/T 42750-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 眼睛晶状体近紫外危害 | 可穿戴设备的光辐射安全测量方法 GB/T 42750-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 视网膜蓝光危害 | 可穿戴设备的光辐射安全测量方法 GB/T 42750-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 视网膜热危害 | 可穿戴设备的光辐射安全测量方法 GB/T 42750-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 低亮度下视网膜热危害 | 可穿戴设备的光辐射安全测量方法 GB/T 42750-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 眼睛(角膜、晶状体)红外辐射危害 | 可穿戴设备的光辐射安全测量方法 GB/T 42750-2023 6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 皮肤红外辐射热危害 | 可穿戴设备的光辐射安全测量方法 GB/T 42750-2023 6 | | 2024-08-13 |
| 69 | 透明塑料 | 1 | 透光率 | 透明塑料透光率和雾度的测定 GB/T 2410-2008 7.1 | | 2024-08-13 |
| 70 | 旋转电机 | 1 | IP 测试 | 旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码）分级 GB/T 4942-2021 | | 2024-08-13 |
| 71 | 旋转电机 | 1 | IP 测试 | 旋转电机 - 第 5 部分：旋转电机整体结构的防护等级（IP 代码）- 分级 IEC 60034-5: 2020 | | 2024-08-13 |
| 72 | 照明设备或部件 | 1 | 低气压(海拔) | 环境工程考虑与实验室试验 MIL-STD-810H 方法 500.6 | 只测：程序 I——储存/空运、程序 II——操作/空运 | 2025-01-09 |
| | | 2 | 太阳辐射 | 环境工程考虑与实验室试验 MIL-STD-810H 方法 505.7 | 只测：程序 II——恒稳态 | 2025-01-09 |
| | | 3 | 淋雨 | 环境工程考虑与实验室试验 MIL-STD-810H 方法 506.6 | 只测：程序 I——淋雨和吹雨 | 2025-01-09 |
| | | 4 | 潮湿 | 环境工程考虑与实验室试验 MIL-STD-810H 方法 507.6 | 只测：程序 II——加重 | 2025-01-09 |
| | | 5 | 盐雾 | 环境工程考虑与实验室试验 MIL-STD-810H 方法 509.7 | | 2025-01-09 |
| 73 | 照明产品 | 1 | 频闪指数（$I_F$）和频闪百分比(PF) | 照明产品频闪测量方法 QB/T 5920-2023 4.3 | | 2025-05-28 |
| | | 2 | 短期闪烁值（$P_{st}^{LM}$） | 照明产品频闪测量方法 QB/T 5920-2023 4.5 | | 2025-05-28 |
| | | 3 | 频闪效应可见($M_{VS}$) | 照明产品频闪测量方法 QB/T 5920-2023 4.6 | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 74 | 照明产品 | 1 | 频闪效应 | 普通照明用设备　频闪效应　客观试验方法 GB/Z 45064-2024 | | 2025-05-28 |
| 75 | 照明电器产品及附件 | | 全部参数 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 | | 2025-05-28 |
| | | 1 | 绝缘电阻测量 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.3 | | 2025-05-28 |
| | | 2 | 能源波动试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.4 | | 2025-05-28 |
| | | 3 | 能源故障试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.5 | | 2025-05-28 |
| | | 4 | 振动试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.7 | | 2025-05-28 |
| | | 5 | 高温试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.8 | | 2025-05-28 |
| | | 6 | 低温试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.9 | | 2025-05-28 |
| | | 7 | 交变湿热试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.10 | | 2025-05-28 |
| | | 8 | 恒定湿热试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.11 | | 2025-05-28 |
| | | 9 | 盐雾试验 Kb | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.12 | | 2025-05-28 |
| | | 10 | 盐雾试验 Ka | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.13 | | 2025-05-28 |
| | | 11 | 耐电压试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.14 | | 2025-05-28 |
| | | 12 | 外壳防护试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.15 | | 2025-05-28 |
| | | 13 | 滞燃试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 2.16 | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 14 | 传导发射测量 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.2 | | 2025-05-28 |
| | | 15 | 外壳端口辐射发射测量 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.3 | | 2025-05-28 |
| | | 16 | 静电放电抗扰度试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.4 | | 2025-05-28 |
| | | 17 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.5 | | 2025-05-28 |
| | | 18 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.6 | | 2025-05-28 |
| | | 19 | 浪涌抗扰度试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.7 | | 2025-05-28 |
| | | 20 | 低频传导抗扰度试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.8 | | 2025-05-28 |
| | | 21 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD019-2024 3.9 | | 2025-05-28 |
| 二、灯具 | | | | | | |
| 1 | 灯具 | | 全部参数 | 灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015 3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015 4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第 1 部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015 5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防触电保护 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015 8 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015 9 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绝缘电阻和介电强度 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015 10 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015 11 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015 12 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015 13 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺纹接线端子 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015 14 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB 7000.1-2015 15 | | 2024-08-13 |
| 2 | 灯具 | | 全部参数 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防触电保护 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺纹接线端子 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 GB/T 7000.1-2023 15 | | 2024-08-13 |
| 3 | 灯具 | | 全部参数 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014 3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014 4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014 5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014 7 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防触电保护 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014 8 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014 9 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绝缘电阻和介电强度 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014 10 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014 11 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014 12 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014 13 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺纹接线端子 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014 14 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2014 15 | | 2024-08-13 |
| 4 | 灯具 | | 全部参数 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 7 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防触电保护 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 8 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 9 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绝缘电阻和介电强度 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 10 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 11 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 12 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 13 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺纹接线端子 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 14 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 IEC 60598-1：2020 15 | | 2024-08-13 |
| 5 | 灯具 | | 全部参数 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 7 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防触电保护 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 8 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 9 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 10 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 11 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 12 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 13 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺纹接线端子 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 14 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 灯具 第1部分：一般要求与试验 EN IEC 60598-1:2021 15 | | 2024-08-13 |
| 6 | 固定式通用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB 7000.201-2008 15 | | 2024-08-13 |
| 7 | 固定式通用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 GB/T 7000.201-2023 16 | | 2024-08-13 |
| 8 | 固定式通用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2部分：特殊要求 第1章：固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2部分：特殊要求 第1章：固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 1.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2部分：特殊要求 第1章：固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 1.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2部分：特殊要求 第1章：固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 1.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2部分：特殊要求 第1章：固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 1.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2部分：特殊要求 第1章：固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 1.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2部分：特殊要求 第1章：固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 1.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2部分：特殊要求 第1章：固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 1.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2部分：特殊要求 第1章：固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 1.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2部分：特殊要求 第1章：固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 1.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2部分：特殊要求 第1章：固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 1.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2部分：特殊要求 第1章：固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:1979+A1:1987 1.15 | | 2024-08-13 |
| 9 | 固定式通用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:2020 1.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:2020 1.6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可业务附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:2020 1.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:2020 1.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:2020 1.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:2020 1.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:2020 1.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:2020 1.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:2020 1.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:2020 1.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 IEC 60598-2-1:2020 1.15 | | 2024-08-13 |
| 10 | 固定式通用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN IEC 60598-2-1:2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN IEC 60598-2-1:2021 1.6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN IEC 60598-2-1:2021 1.7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN IEC 60598-2-1:2021 1.8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN IEC 60598-2-1:2021 1.9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN IEC 60598-2-1:2021 1.10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN IEC 60598-2-1:2021 1.11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN IEC 60598-2-1:2021 1.12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN IEC 60598-2-1:2021 1.13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN IEC 60598-2-1:2021 1.14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN IEC 60598-2-1:2021 1.15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具 EN IEC 60598-2-1:2021 1.16 | | 2024-08-13 |
| 11 | 嵌入式灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB 7000.202-2008 15 | | 2024-08-13 |
| 12 | 嵌入式灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 GB/T 7000.202-2023 16 | | 2024-08-13 |
| 13 | 嵌入式灯具和嵌入通风式灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具和嵌入通风式灯具 IEC 60598-2-2:2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具和嵌入通风式灯具 IEC 60598-2-2:2023 2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具和嵌入通风式灯具 IEC 60598-2-2:2023 2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具和嵌入通风式灯具 IEC 60598-2-2:2023 2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具和嵌入通风式灯具 IEC 60598-2-2:2023 2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具和嵌入通风式灯具 IEC 60598-2-2:2023 2.10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 外部和内部接线 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具和嵌入通风式灯具 IEC 60598-2-2:2023 2.11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具和嵌入通风式灯具 IEC 60598-2-2:2023 2.12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具和嵌入通风式灯具 IEC 60598-2-2:2023 2.13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具和嵌入通风式灯具 IEC 60598-2-2:2023 2.14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具和嵌入通风式灯具 IEC 60598-2-2:2023 2.15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具和嵌入通风式灯具 IEC 60598-2-2:2023 2.16 | | 2024-08-13 |
| 14 | 嵌入式灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具 EN 60598-2-2:2012 2.15 | | 2024-08-13 |
| 15 | 道路与街路照明灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 GB 7000.203-2013 15 | | 2024-08-13 |
| 16 | 道路与街路照明灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.12 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 IEC 60598-2-3:2002+A1:2011 3.15 | | 2024-08-13 |
| 17 | 道路与街路照明灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.13 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具 EN 60598-2-3:2003+A1:2011 3.15 | | 2024-08-13 |
| 18 | 道路与街路照明灯具性能 | | 全部参数 | 道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯具上的标记 | 道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015 7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 产品信息 | 道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 节能评价 | 道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015 7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 灯具结构 | 道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015 7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 灯具电气参数 | 道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015 7.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 灯具中的光源 | 道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015 7.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 调光控制器 | 道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015 7.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防尘、防固体异物和防水 | 道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015 7.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 影响灯具寿命的关键件的相关要求 | 道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015 7.9 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 灯具的光学性能 | 道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015 7.10 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 灯具效能 | 道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015 7.11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 12 | 灯具的性能等级 | 道路与街路照明灯具性能要求 GB/T 24827-2015 7.12 | | 2024-08-13 |
| 19 | 道路与街路照明灯具节能认证 | | 道路照明标准值 | 道路照明灯具系统节能认证技术规范 CQC 3105-2018 | | 2024-08-13 |
| 20 | 可移式通用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 13 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB 7000.204-2008 15 | | 2024-08-13 |
| 21 | 可移式通用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘和防水 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 15 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 GB/T 7000.204-2023 16 | | 2024-08-13 |
| 22 | 可移式通用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 IEC 60598-2-4:2017 4.16 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 23 | 可移式通用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘和防水 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具 EN 60598-2-4:2018 4.16 | | 2024-08-13 |
| 24 | 投光灯具 | | 全部参数 | 投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 标记 | 投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 投光灯具安全要求 GB 7000.7-2005 15 | | 2024-08-13 |
| 25 | 投光灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘和防水 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 GB/T 7000.205-2023 15 | | 2024-08-13 |
| 26 | 投光灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 IEC 60598-2-5:2015 5.15 | | 2024-08-13 |
| 27 | 投光灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘和防水 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-5部分：特殊要求 投光灯具 EN 60598-2-5:2015 5.15 | | 2024-08-13 |
| 28 | 庭园用的可移式灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用的可移式灯具 GB 7000.207-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用的可移式灯具 GB 7000.207-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用的可移式灯具 GB 7000.207-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用的可移式灯具 GB 7000.207-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用的可移式灯具 GB 7000.207-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用的可移式灯具 GB 7000.207-2008 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用的可移式灯具 GB 7000.207-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用的可移式灯具 GB 7000.207-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用的可移式灯具 GB 7000.207-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用的可移式灯具 GB 7000.207-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用的可移式灯具 GB 7000.207-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-7部分：特殊要求 庭园用的可移式灯具 GB 7000.207-2008 15 | | 2024-08-13 |
| 29 | 手提灯 | | 全部参数 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008 10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB 7000.208-2008 15 | | 2024-08-13 |
| 30 | 手提灯 | | 全部参数 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023 6 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023 7 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023 8 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023 9 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023 10 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 外部和内部接线 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023 11 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023 12 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023 13 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 防尘和防水 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023 14 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023 15 | | 2025-01-09 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 GB/T 7000.208-2023 16 | | 2025-01-09 |
| 31 | 手提灯 | | 全部参数 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 IEC 60598-2-8:2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 IEC 60598-2-8:2013 8.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 IEC 60598-2-8:2013 8.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 IEC 60598-2-8:2013 8.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 IEC 60598-2-8:2013 8.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 IEC 60598-2-8:2013 8.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 IEC 60598-2-8:2013 8.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 IEC 60598-2-8:2013 8.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 IEC 60598-2-8:2013 8.12 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 IEC 60598-2-8:2013 8.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 IEC 60598-2-8:2013 8.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-8部分：特殊要求 手提灯 IEC 60598-2-8:2013 8.15 | | 2024-08-13 |
| 32 | 照相和电影用灯具（非专业用） | | 全部参数 | 照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005 13 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 照相和电影用灯具（非专业用）安全要求 GB 7000.19-2005 15 | | 2024-08-13 |
| 33 | 儿童用可移式灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 14 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 GB 7000.4-2007 15 | | 2024-08-13 |
| 34 | 儿童用可移式灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-10部分：特殊要求 儿童用可移式灯具 IEC 60598-2-10:2003 10.15 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 35 | 水族箱灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB 7000.211-2008 15 | | 2024-08-13 |
| 36 | 水族箱灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 IEC 60598-2-11:2013 11.16 | | 2024-08-13 |
| 37 | 水族箱灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 6 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 7 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 8 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 9 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 接线端子和电气连接件 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 10 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 11 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 12 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 13 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 14 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 15 | | 2025-01-09 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-11部分：特殊要求 水族箱灯具 GB/T 7000.211-2023 16 | | 2025-01-09 |
| 38 | 电源插座安装的夜灯 | | 全部参数 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防触电保护 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绝缘电阻和介电强度 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺纹接线端子 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 15 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB 7000.212-2008 16 | | 2024-08-13 |
| 39 | 电源插座安装的夜灯 | | 全部参数 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防触电保护 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐电痕 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺纹接线端子 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 16 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 GB/T 7000.212-2023 17 | | 2024-08-13 |
| 40 | 电源插座安装的夜灯 | | 全部参数 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防触电保护 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绝缘电阻和介电强度 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺纹接线端子 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.15 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 灯具 第2-12部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯 IEC 60598-2-12:2013 12.16 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 41 | 地面嵌入式灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB 7000.213-2008 15 | | 2024-08-13 |
| 42 | 地面嵌入式灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 外部和内部接线 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐电痕 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 GB/T 7000.213-2023 16 | | 2024-08-13 |
| 43 | 地面嵌入式灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+A2:2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+A2:2016 13.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+A2:2016 13.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+A2:2016 13.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+A2:2016 13.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+A2:2016 13.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+A2:2016 13.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+A2:2016 13.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+A2:2016 13.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+A2:2016 13.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+A2:2016 13.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 IEC 60598-2-13:2006+A1:2011+A2:2016 13.15 | | 2024-08-13 |
| 44 | 地面嵌入式灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A2:2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A2:2016 13.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A2:2016 13.6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A2:2016 13.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A2:2016 13.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A2:2016 13.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A2:2016 13.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A2:2016 13.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A2:2016 13.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A2:2016 13.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A2:2016 13.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-13部分：特殊要求 地面嵌入式灯具 EN 60598-2-13:2006+A2:2016 13.15 | | 2024-08-13 |
| 45 | 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具 GB 7000.214-2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具 GB 7000.214-2015 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具 GB 7000.214-2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2-14部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具 GB 7000.214-2015 8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第 2-14 部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具 GB 7000.214-2015 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防触电保护 | 灯具 第 2-14 部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具 GB 7000.214-2015 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第 2-14 部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具 GB 7000.214-2015 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绝缘电阻和介电强度 | 灯具 第 2-14 部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具 GB 7000.214-2015 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第 2-14 部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具 GB 7000.214-2015 13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第 2-14 部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具 GB 7000.214-2015 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第 2-14 部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具 GB 7000.214-2015 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺纹接线端子 | 灯具 第 2-14 部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具 GB 7000.214-2015 16 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 灯具 第 2-14 部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯（霓虹灯）和类似设备的灯具 GB 7000.214-2015 17 | | 2024-08-13 |
| 46 | 霓虹管灯具 | | 全部参数 | 灯具 第 2-14 部分:冷阴极管形气体放电灯(霓虹管)和类似设备灯具特殊要求 IEC 60598-2-14:2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第 2-14 部分:冷阴极管形气体放电灯(霓虹管)和类似设备灯具特殊要求 IEC 60598-2-14:2009 14.6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第 2-14 部分:冷阴极管形气体放电灯(霓虹管)和类似设备灯具特殊要求 IEC 60598-2-14:2009 14.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第 2-14 部分:冷阴极管形气体放电灯(霓虹管)和类似设备灯具特殊要求 IEC 60598-2-14:2009 14.8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第 2-14 部分:冷阴极管形气体放电灯(霓虹管)和类似设备灯具特殊要求 IEC 60598-2-14:2009 14.9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防触电保护 | 灯具 第 2-14 部分:冷阴极管形气体放电灯(霓虹管)和类似设备灯具特殊要求 IEC 60598-2-14:2009 14.10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第 2-14 部分:冷阴极管形气体放电灯(霓虹管)和类似设备灯具特殊要求 IEC 60598-2-14:2009 14.11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绝缘电阻和介电强度 | 灯具 第 2-14 部分:冷阴极管形气体放电灯(霓虹管)和类似设备灯具特殊要求 IEC 60598-2-14:2009 14.12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第 2-14 部分:冷阴极管形气体放电灯(霓虹管)和类似设备灯具特殊要求 IEC 60598-2-14:2009 14.13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第 2-14 部分:冷阴极管形气体放电灯(霓虹管)和类似设备灯具特殊要求 IEC 60598-2-14:2009 14.14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第 2-14 部分:冷阴极管形气体放电灯(霓虹管)和类似设备灯具特殊要求 IEC 60598-2-14:2009 14.15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺纹接线端子 | 灯具 第 2-14 部分:冷阴极管形气体放电灯(霓虹管)和类似设备灯具特殊要求 IEC 60598-2-14:2009 14.16 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 无螺纹接线端子和电气连接件 | 灯具 第 2-14 部分:冷阴极管形气体放电灯(霓虹管)和类似设备灯具特殊要求 IEC 60598-2-14:2009 14.17 | | 2024-08-13 |
| 47 | 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008 5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB 7000.217-2008 15 | | 2024-08-13 |
| 48 | 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB/T 7000.217-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB/T 7000.217-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB/T 7000.217-2023 7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB/T 7000.217-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB/T 7000.217-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB/T 7000.217-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 外部和内部接线 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB/T 7000.217-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB/T 7000.217-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB/T 7000.217-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB/T 7000.217-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻、电气强度、接触电流和保护导体电流 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB/T 7000.217-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 GB/T 7000.217-2023 16 | | 2024-08-13 |
| 49 | 舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视及电影场所（室内外）用灯具 IEC 60598-2-17:2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视及电影场所（室内外）用灯具 IEC 60598-2-17:2017 17.6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视及电影场所（室内外）用灯具 IEC 60598-2-17:2017 17.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视及电影场所（室内外）用灯具 IEC 60598-2-17:2017 17.8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视及电影场所（室内外）用灯具 IEC 60598-2-17:2017 17.9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视及电影场所（室内外）用灯具 IEC 60598-2-17:2017 17.10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视及电影场所（室内外）用灯具 IEC 60598-2-17:2017 17.11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视及电影场所（室内外）用灯具 IEC 60598-2-17:2017 17.12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视及电影场所（室内外）用灯具 IEC 60598-2-17:2017 17.13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视及电影场所（室内外）用灯具 IEC 60598-2-17:2017 17.14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视及电影场所（室内外）用灯具 IEC 60598-2-17:2017 17.15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-17部分：特殊要求 舞台灯光、电视及电影场所（室内外）用灯具 IEC 60598-2-17:2017 17.16 | | 2024-08-13 |
| 50 | 游泳池和类似场所用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008 7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB 7000.218-2008 15 | | 2024-08-13 |
| 51 | 游泳池和类似场所用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023 6 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023 7 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023 8 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023 9 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023 10 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 外部和内部接线 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023 11 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023 12 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023 13 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023 14 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023 15 | | 2025-01-09 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-18部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具 GB/T 7000.218-2023 16 | | 2025-01-09 |
| 52 | 通风式灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具 GB 7000.219-2008 15 | | 2024-08-13 |
| 53 | 游泳池和类似场所用灯具 | | 全部参数 | 灯具－第 2-18 部分：特殊要求－游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18：2022 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 标记 | 灯具－第 2-18 部分：特殊要求－游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18：2022 18.6 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 结构 | 灯具－第 2-18 部分：特殊要求－游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18：2022 18.7 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具－第 2-18 部分：特殊要求－游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18：2022 18.8 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具－第 2-18 部分：特殊要求－游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18：2022 18.9 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具－第 2-18 部分：特殊要求－游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18：2022 18.10 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 外部和内部接线 | 灯具－第 2-18 部分：特殊要求－游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18：2022 18.11 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具一第 2-18 部分：特殊要求一游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18：2022 18.12 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具一第 2-18 部分：特殊要求一游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18：2022 18.13 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具一第 2-18 部分：特殊要求一游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18：2022 18.14 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具一第 2-18 部分：特殊要求一游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18：2022 18.15 | | 2025-01-09 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具一第 2-18 部分：特殊要求一游泳池和类似场所用灯具 IEC 60598-2-18：2022 18.16 | | 2025-01-09 |
| 54 | 通风式灯具 | | 全部参数 | 灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具 IEC 60598-2-19:1981+ A1:1987+ A2:1997 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具 IEC 60598-2-19:1981+ A1:1987+ A2:1997 19.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具 IEC 60598-2-19:1981+ A1:1987+ A2:1997 19.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具 IEC 60598-2-19:1981+ A1:1987+ A2:1997 19.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具 IEC 60598-2-19:1981+ A1:1987+ A2:1997 19.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具 IEC 60598-2-19:1981+ A1:1987+ A2:1997 19.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具 IEC 60598-2-19:1981+ A1:1987+ A2:1997 19.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第 2-19 部分：特殊要求 通风式灯具 IEC 60598-2-19:1981+ A1:1987+ A2:1997 19.11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具 IEC 60598-2-19:1981+ A1:1987+ A2:1997 19.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具 IEC 60598-2-19:1981+ A1:1987+ A2:1997 19.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具 IEC 60598-2-19:1981+ A1:1987+ A2:1997 19.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-19部分：特殊要求 通风式灯具 IEC 60598-2-19:1981+ A1:1987+ A2:1997 19.15 | | 2024-08-13 |
| 55 | 灯串 | | 全部参数 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008 13 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB 7000.9-2008 15 | | 2024-08-13 |
| 56 | 游泳池和类似场所用灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-18部分：特殊要求—游泳池和类似场所用灯具 EN IEC 60598-2-18：2022 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-18部分：特殊要求—游泳池和类似场所用灯具 EN IEC 60598-2-18：2022 18.6 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-18部分：特殊要求—游泳池和类似场所用灯具 EN IEC 60598-2-18：2022 18.7 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-18部分：特殊要求—游泳池和类似场所用灯具 EN IEC 60598-2-18：2022 18.8 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-18部分：特殊要求—游泳池和类似场所用灯具 EN IEC 60598-2-18：2022 18.9 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-18部分：特殊要求—游泳池和类似场所用灯具 EN IEC 60598-2-18：2022 18.10 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 外部和内部接线 | 灯具 第2-18部分：特殊要求—游泳池和类似场所用灯具 EN IEC 60598-2-18：2022 18.11 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-18部分：特殊要求—游泳池和类似场所用灯具 EN IEC 60598-2-18：2022 18.12 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-18部分：特殊要求—游泳池和类似场所用灯具 EN IEC 60598-2-18：2022 18.13 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-18部分：特殊要求—游泳池和类似场所用灯具 EN IEC 60598-2-18：2022 18.14 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-18部分：特殊要求—游泳池和类似场所用灯具 EN IEC 60598-2-18：2022 18.15 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-18部分：特殊要求—游泳池和类似场所用灯具 EN IEC 60598-2-18：2022 18.16 | | 2025-01-09 |
| 57 | 灯串 | | 全部参数 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接线端子 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 外部和内部接线 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防触电保护 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 GB/T 7000.220-2023 16 | | 2024-08-13 |
| 58 | 灯串 | | 全部参数 | 灯具-第2-20部分：特殊要求-灯串 IEC 60598-2-20:2022 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 标记 | 灯具-第 2-20 部分：特殊要求-灯串 IEC 60598-2-20:2022 20.6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具-第 2-20 部分：特殊要求-灯串 IEC 60598-2-20:2022 20.7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具-第 2-20 部分：特殊要求-灯串 IEC 60598-2-20:2022 20.8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接线端子 | 灯具-第 2-20 部分：特殊要求-灯串 IEC 60598-2-20:2022 20.10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 外部和内部接线 | 灯具-第 2-20 部分：特殊要求-灯串 IEC 60598-2-20:2022 20.11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防触电保护 | 灯具-第 2-20 部分：特殊要求-灯串 IEC 60598-2-20:2022 20.12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐久性试验和热试验 | 灯具-第 2-20 部分：特殊要求-灯串 IEC 60598-2-20:2022 20.13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具-第 2-20 部分：特殊要求-灯串 IEC 60598-2-20:2022 20.14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具-第 2-20 部分：特殊要求-灯串 IEC 60598-2-20:2022 20.15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具-第 2-20 部分：特殊要求-灯串 IEC 60598-2-20:2022 20.16 | | 2024-08-13 |
| 59 | 灯串 | | 全部参数 | 灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 EN 60598-2-20:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 EN 60598-2-20:2015 20.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串 EN 60598-2-20:2015 20.6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 EN 60598-2-20:2015 20.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接线端子 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 EN 60598-2-20:2015 20.9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 EN 60598-2-20:2015 20.10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防触电保护 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 EN 60598-2-20:2015 20.11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 EN 60598-2-20:2015 20.12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 EN 60598-2-20:2015 20.13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 EN 60598-2-20:2015 20.14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-20部分：特殊要求 灯串 EN 60598-2-20:2015 20.15 | | 2024-08-13 |
| 60 | 灯带 | | 全部参数 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接线端子 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023 10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 外部和内部接线 | 灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防触电保护 | 灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带 GB/T 7000.221-2023 16 | | 2024-08-13 |
| 61 | 节日灯饰 | | 全部参数 | 进出口灯具检验规程 第 4 部分:节日灯饰 SN/T 1588.4-2007 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 进出口灯具检验规程 第 4 部分:节日灯饰 SN/T 1588.4-2007 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电源线和插头 | 进出口灯具检验规程 第 4 部分:节日灯饰 SN/T 1588.4-2007 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 外部接线 | 进出口灯具检验规程 第 4 部分:节日灯饰 SN/T 1588.4-2007 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电气强度 | 进出口灯具检验规程 第 4 部分:节日灯饰 SN/T 1588.4-2007 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 绝缘电阻 | 进出口灯具检验规程 第 4 部分:节日灯饰 SN/T 1588.4-2007 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 泄漏电流 | 进出口灯具检验规程 第 4 部分:节日灯饰 SN/T 1588.4-2007 4.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 防触电保护 | 进出口灯具检验规程 第4部分:节日灯饰 SN/T 1588.4-2007 4.1 | | 2024-08-13 |
| 62 | 灯绳 | | 全部参数 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯绳 IEC 60598-2-21:2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯绳 IEC 60598-2-21:2014 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯绳 IEC 60598-2-21:2014 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯绳 IEC 60598-2-21:2014 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯绳 IEC 60598-2-21:2014 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯绳 IEC 60598-2-21:2014 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯绳 IEC 60598-2-21:2014 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯绳 IEC 60598-2-21:2014 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯绳 IEC 60598-2-21:2014 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯绳 IEC 60598-2-21:2014 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯绳 IEC 60598-2-21:2014 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-21部分：特殊要求 灯绳 IEC 60598-2-21:2014 15 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 63 | 应急照明灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 | | 2025-05-28 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 6 | | 2025-05-28 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 7 | | 2025-05-28 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 8 | | 2025-05-28 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 9 | | 2025-05-28 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 10 | | 2025-05-28 |
| | | 6 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 11 | | 2025-05-28 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 12 | | 2025-05-28 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 13 | | 2025-05-28 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 14 | | 2025-05-28 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 15 | | 2025-05-28 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 16 | | 2025-05-28 |
| | | 12 | 光度数据 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 17 | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 13 | 转换操作 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 18 | | 2025-05-28 |
| | | 14 | 高温操作 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 19 | | 2025-05-28 |
| | | 15 | 自容式应急灯具的蓄电池充电 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 20 | | 2025-05-28 |
| | | 16 | 应急工作试验装置 | 灯具 第2-22部分：特殊要求 应急照明灯具 GB/T 7000.222-2023 21 | | 2025-05-28 |
| 64 | 钨丝灯用特低电压照明系统 | | 全部参数 | 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 GB 7000.18-2003 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 GB 7000.18-2003 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 GB 7000.18-2003 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 GB 7000.18-2003 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 GB 7000.18-2003 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 GB 7000.18-2003 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 GB 7000.18-2003 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 GB 7000.18-2003 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和 | 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 GB 7000.18-2003 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 热试验 | 13 | | |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 GB 7000.18-2003 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 GB 7000.18-2003 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 钨丝灯用特低电压照明系统安全要求 GB 7000.18-2003 16 | | 2024-08-13 |
| 65 | 应急照明灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 | | 2025-05-28 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.6 | | 2025-05-28 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.7 | | 2025-05-28 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.8 | | 2025-05-28 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.9 | | 2025-05-28 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.10 | | 2025-05-28 |
| | | 6 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.11 | | 2025-05-28 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.12 | | 2025-05-28 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.13 | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.14 | | 2025-05-28 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.15 | | 2025-05-28 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.16 | | 2025-05-28 |
| | | 12 | 光度数据 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.17 | | 2025-05-28 |
| | | 13 | 转换操作 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.17 | | 2025-05-28 |
| | | 14 | 高温操作 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.19 | | 2025-05-28 |
| | | 15 | 自容式应急灯具的蓄电池充电 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.20 | | 2025-05-28 |
| | | 16 | 应急工作试验装置 | 灯具 第2—22部分：特殊要求 应急照明灯具 IEC 60598-2-22：2021 22.21 | | 2025-05-28 |
| 66 | 限制表面温度灯具 | | 全部参数 | 限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003 8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 接线端子 | 限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 限制表面温度灯具安全要求 GB 7000.17-2003 15 | | 2024-08-13 |
| 67 | 限制表面温度灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2－24部分：特殊要求 限制表面温度灯具安全要求 IEC 60598-2-24:2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2－24部分：特殊要求 限制表面温度灯具安全要求 IEC 60598-2-24:2013 24.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2－24部分：特殊要求 限制表面温度灯具安全要求 IEC 60598-2-24:2013 24.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2－24部分：特殊要求 限制表面温度灯具安全要求 IEC 60598-2-24:2013 24.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2－24部分：特殊要求 限制表面温度灯具安全要求 IEC 60598-2-24:2013 24.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 第2－24部分：特殊要求 限制表面温度灯具安全要求 IEC 60598-2-24:2013 24.9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 第2—24部分：特殊要求 限制表面温度灯具安全要求 IEC 60598-2-24:2013 24.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2—24部分：特殊要求 限制表面温度灯具安全要求 IEC 60598-2-24:2013 24.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2—24部分：特殊要求 限制表面温度灯具安全要求 IEC 60598-2-24:2013 24.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2—24部分：特殊要求 限制表面温度灯具安全要求 IEC 60598-2-24:2013 24.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2—24部分：特殊要求 限制表面温度灯具安全要求 IEC 60598-2-24:2013 24.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2—24部分：特殊要求 限制表面温度灯具安全要求 IEC 60598-2-24:2013 24.15 | | 2024-08-13 |
| 68 | 医院和康复大楼诊所用灯具 | | 全部参数 | 灯具 -第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 -第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 -第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 -第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 -第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 -第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 -第2-25部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008 10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 试行 附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 GB 7000.225-2008 15 | | 2024-08-13 |
| 69 | 医院和康复大楼诊所用灯具 | | 全部参数 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 IEC 60598-2-25:1994 +A1:2004 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 IEC 60598-2-25:1994 +A1:2004 25.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 IEC 60598-2-25:1994 +A1:2004 25.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 IEC 60598-2-25:1994 +A1:2004 25.7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 IEC 60598-2-25:1994 +A1:2004 25.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 IEC 60598-2-25:1994 +A1:2004 25.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 IEC 60598-2-25:1994 +A1:2004 25.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 IEC 60598-2-25:1994 +A1:2004 25.11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 IEC 60598-2-25:1994 +A1:2004 25.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 IEC 60598-2-25:1994 +A1:2004 25.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 IEC 60598-2-25:1994 +A1:2004 25.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 -第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具 IEC 60598-2-25:1994 +A1:2004 25.15 | | 2024-08-13 |
| 70 | 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 | | 全部参数 | 灯具 第 2-23 部分：特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 GB/T 7000.223-2023 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第 2-23 部分：特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 GB/T 7000.223-2023 6 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第 2-23 部分：特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 GB/T 7000.223-2023 7 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第 2-23 部分：特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 GB/T 7000.223-2023 8 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第 2-23 部分：特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 GB/T 7000.223-2023 9 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 接线端子和电气连接件 | 灯具 第 2-23 部分：特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 GB/T 7000.223-2023 10 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 外部和内部线路 | 灯具 第 2-23 部分：特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 GB/T 7000.223-2023 11 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第 2-23 部分：特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 GB/T 7000.223-2023 12 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第 2-23 部分：特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 GB/T 7000.223-2023 13 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-23部分：特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 GB/T 7000.223-2023 14 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-23部分：特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 GB/T 7000.223-2023 15 | | 2025-01-09 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-23部分：特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 GB/T 7000.223-2023 16 | | 2025-01-09 |
| 71 | 灯具用电源导轨系统 | | 全部参数 | 灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 16 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 15 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具用电源导轨系统 GB/T 13961-2008 17 | | 2024-08-13 |
| 72 | 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 | | 全部参数 | 灯具 第 2-23 部分:特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 IEC 60598-2-23:2020 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第 2-23 部分:特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 IEC 60598-2-23:2020 23.6 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第 2-23 部分:特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 IEC 60598-2-23:2020 23.7 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第 2-23 部分:特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 IEC 60598-2-23:2020 23.8 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第 2-23 部分:特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 IEC 60598-2-23:2020 23.9 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 接线端子和电气连接件 | 灯具 第 2-23 部分:特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 IEC 60598-2-23:2020 23.10 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 外部和内部线路 | 灯具 第 2-23 部分:特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 IEC 60598-2-23:2020 23.11 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第 2-23 部分:特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 IEC 60598-2-23:2020 23.12 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第 2-23 部分:特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 IEC 60598-2-23:2020 23.13 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第 2-23 部分:特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 IEC 60598-2-23:2020 23.14 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第 2-23 部分:特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 IEC 60598-2-23:2020 23.15 | | 2025-01-09 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第 2-23 部分:特殊要求 特低电压（ELV）光源用特低电压照明系统 IEC 60598-2-23:2020 23.16 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 73 | 灯具用电源导轨系统 | | 全部参数 | 灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 16 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 内部和外部接线 | 灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具用电源导轨系统 IEC 60570:2003+A1:2017+A2:2019 17 | | 2024-08-13 |
| 74 | 救生衣灯 | | 全部参数 | 救生衣灯 GB/T 5869-2010 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 高低温循环试验 | 救生衣灯 GB/T 5869-2010 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 放电试验与光强测试 | 救生衣灯 GB/T 5869-2010 4.3.2,4.3.3 | | 2024-08-13 |
| 75 | 限制表面温度灯具 | | 全部参数 | 灯具 第2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 标记 | 灯具 第2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023 6 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 结构 | 灯具 第2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023 7 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具 第2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023 8 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具 第2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023 9 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 接线端子和电气连接件 | 灯具 第2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023 10 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 外部接线和内部接线 | 灯具 第2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023 11 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 防触电保护 | 灯具 第2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023 12 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 灯具 第2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023 13 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具 第2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023 14 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 灯具 第2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023 15 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具 第2-24部分：特殊要求 限制表面温度灯具 GB/T 7000.224-2023 16 | | 2025-01-09 |
| 76 | 洁净室用灯具 | | 全部参数 | 洁净室用灯具技术要求 GB/T 24461-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 洁净室用灯具技术要求 GB/T 24461-2023 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 洁净室用灯具技术要求 GB/T 24461-2023 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光通维持寿命 | 洁净室用灯具技术要求 GB/T 24461-2023 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电磁兼容 | 洁净室用灯具技术要求 GB/T 24461-2023 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 瞬态光伪像 | 洁净室用灯具技术要求 GB/T 24461-2023 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 亮度限制 | 洁净室用灯具技术要求 GB/T 24461-2023 6.6 | | 2024-08-13 |
| 77 | 灯具油漆镀层 | | 全部参数 | 灯具油漆涂层 QB/T 1551-1992 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 外观 | 灯具油漆涂层 QB/T 1551-1992 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 附着力 | 灯具油漆涂层 QB/T 1551-1992 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 耐湿热性 | 灯具油漆涂层 QB/T 1551-1992 4.3 | | 2024-08-13 |
| 78 | 灯具电镀层 | | 全部参数 | 灯具电镀、化学覆盖层 QB/T 3741-1999 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 外观 | 灯具电镀、化学覆盖层 QB/T 3741-1999 3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结合强度 | 灯具电镀、化学覆盖层 QB/T 3741-1999 3.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 耐腐蚀性能 | 灯具电镀、化学覆盖层 QB/T 3741-1999 3.4 | | 2024-08-13 |
| 79 | 船用防爆灯具 | | 部分参数 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 | 不测长霉、倾斜和摇摆 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 高低温 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 湿热 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 振动 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 冲击 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 跌落 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 盐雾 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 电源变化 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 绝缘电阻 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 介电强度 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 电气间隙和爬电距离 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 电磁干扰 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.15 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 灯泡与透明罩间距及保护网 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.16 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 电缆和导线引入装置 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.17 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 14 | 表面温度 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.18 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 整流效应 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.19 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 螺旋式灯座机械试验 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.20 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 外壳强度 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.21 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 外壳材料 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.22 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 弹性密封圈老化 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.23 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 热剧变 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.24 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 透光率 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.25 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 外壳防护 | 船用防爆灯技术条件 GB/T 12045-2003 5.26 | | 2024-08-13 |
| 80 | 电气电子产品 | | 全部参数 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 绝缘电阻测量 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 能源波动试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 能源故障试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 振动试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 高温试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 低温试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 交变湿热试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.10 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 恒定湿热试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.11 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 盐雾试验 Kb | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.12 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 盐雾试验 Ka | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.13 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐电压试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.14 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 外壳防护试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.15 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 滞燃试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 2.16 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 传导发射测量 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 外壳端口辐射发射测量 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 静电放电抗扰度试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.4 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.5 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.6 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 浪涌抗扰度试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 20 | 低频传导抗扰度试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.8 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | 电气电子产品型式认可试验指南 GD 22-2015 3.9 | | 2024-08-13 |
| 81 | 船用电气装置灯具和照明部件 | | 全部参数 | 船用电气装置-第 306 部分：设备-灯具和照明部件 IEC 60092-306:2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 运行期间气候暴露 | 船用电气装置-第 306 部分：设备-灯具和照明部件 IEC 60092-306:2022 7.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 贮藏期间气候暴露 | 船用电气装置-第 306 部分：设备-灯具和照明部件 IEC 60092-306:2022 7.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 特殊的化学和物理属性 | 船用电气装置-第 306 部分：设备-灯具和照明部件 IEC 60092-306:2022 7.2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 绝缘电阻试验 | 船用电气装置-第 306 部分：设备-灯具和照明部件 IEC 60092-306:2022 7.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 耐电压试验 | 船用电气装置-第 306 部分：设备-灯具和照明部件 IEC 60092-306:2022 7.3.1 | | 2024-08-13 |
| 82 | 船用白炽照明灯 | | 部分参数 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 | 不测长霉 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 低温 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 高温 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 温度和温升 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 湿热 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 耐久性试验和热试验 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐热、耐火和耐起痕 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 盐雾 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 振动 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.10 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 玻璃件耐温度骤变 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.11 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 接地 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.12 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 电源波动 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.13 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 绝缘电阻 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.14 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 电气强度 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.15 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 爬电距离和电气间隙 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.16 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 防触电保护 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.17 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 外壳防护 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.18 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 光学性能 | 船用白炽照明灯具 GB/T 3027-2012 4.19 | | 2024-08-13 |
| 83 | 船用电气号灯 | | 部分参数 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 | 不测长霉 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 低温 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 高温 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子温升 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 湿热 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 耐久性试验和热试验 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐热、耐火和耐起痕 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 盐雾 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 振动 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.10 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 玻璃件耐温度骤变 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.11 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 接地 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.12 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 电源波动 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.13 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 绝缘电阻 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.14 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 电气强度 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.15 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 爬电距离和电气间隙 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.16 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 电磁兼容 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.17 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 外壳防护 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.18 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 17 | 光学性能 | 船用电气号灯 GB/T 3028-2012 4.19 | | 2024-08-13 |
| 84 | 船用荧光照明灯具 | | 部分参数 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 | 不测长霉 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 低温 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 高温 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 湿热 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐久性试验和热试验 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 耐热、耐火和耐起痕 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 盐雾 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 振动 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.9 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 接地 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.10 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 启动性能 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.11 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 电源波动 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.12 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 绝缘电阻 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.13 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 电气强度 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.14 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 爬电距离和电气间隙 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.15 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 14 | 防触电保护 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.17 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 外壳防护 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.17 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 电磁兼容 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.18 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 光学性能 | 船用荧光照明灯具 CB/T 3857-2013 4.19 | | 2024-08-13 |
| 85 | 航标灯 | | 部分参数 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 | 不测：5.2.4 寿命测量 b)、5.3.11 信息传输测量、5.3.12 同步闪光测量、5.4.3 电源一体化航标灯电源适应性测量、5.5.2 介电强度测量、5.6.4 摇摆试验、5.8 运输跌落试验 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 材料试验 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 寿命测量 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯质试验 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 发光强度和射程测量 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 灯光颜色测量 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.3.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 节奏光周期误差测量 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.3.4 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 水平配光均匀度测量 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.3.5 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 光束发散角测量 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.3.6 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 日光开关照度阈值测量 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.3.7 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耗电功率测量 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.3.8 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 闪烁频率测量 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.3.9 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 旋转速度和误差测量 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.3.10 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 交流电源适应性测量 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 直流电源适应性测量 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 绝缘电阻测量 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 高温试验 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 低温试验 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 湿热试验 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 振动试验 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.6.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 20 | 冲击试验 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 碰撞试验 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 盐雾试验 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.6.8 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 外壳防护试验 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.6.9 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 无线电骚扰限值 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 抗扰度 | 航标灯通用技术条件 JT/T 761-2022 5.7.2 | | 2024-08-13 |
| 86 | 中国海区水上助航标志 | | 部分参数 | 中国海区水上助航标志 GB 4696-2016 | 只测：灯质 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯质 | 中国海区水上助航标志 GB 4696-2016 附录 A | | 2024-08-13 |
| 87 | 机场助航灯具 | | 部分参数 | 民用机场飞行区技术标准 MH 5001-2021 | 只测:助航灯光 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 闪光频率，峰值光强，给定仰角上的光强 | 民用机场飞行区技术标准 MH 5001-2021 12.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 航空地面灯的特性 | 民用机场飞行区技术标准 MH 5001-2021 附录 E | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 滑行引导标记牌的设计要求 | 民用机场飞行区技术标准 MH 5001-2021 附录 H | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 航空地面灯、标志、标记牌和面板的颜色 | 民用机场飞行区技术标准 MH 5001-2021 附录 I | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 88 | 机场助航灯具 | | 全部参数 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光度特性 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 平均光强差异性 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光强比率 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 色度试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 静态承重 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.5.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 振动 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.5.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 撞击 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.5.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 水平剪力 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.5.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 低温 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.5.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 循环和热冲击试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.5.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 表面温度 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 液力冲击试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.5.4.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 13 | 防泄漏试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.5.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 加速寿命试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 高温试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 低温试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 淋雨试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 热冲击试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 易折试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 太阳辐射试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 风压 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 表面颜色 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.6.8 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 尺寸 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 盐雾试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.8 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 低气压试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 26 | 爬电距离和电气间隙 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.10.1 | | 2024-08-13 |
| | | 27 | 防触电保护 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.10.2 | | 2024-08-13 |
| | | 28 | 绝缘电阻 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.10.3 | | 2024-08-13 |
| | | 29 | 电气强度 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.10.4 | | 2024-08-13 |
| | | 30 | 功率 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.10.5 | | 2024-08-13 |
| | | 31 | 功率因数 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.10.6 | | 2024-08-13 |
| | | 32 | 浪涌 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.11.1 | | 2024-08-13 |
| | | 33 | 电源端子骚扰电压 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.11.2 | | 2024-08-13 |
| | | 34 | 辐射电磁骚扰 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.11.3 | | 2024-08-13 |
| | | 35 | 互换性检查 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.12 | | 2024-08-13 |
| | | 36 | 灯具寿命 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.13 | | 2024-08-13 |
| | | 37 | 调节装置检查 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.14 | | 2024-08-13 |
| | | 38 | 表面质量检查 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.15 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 39 | 灯具故障监测试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.16 | | 2024-08-13 |
| | | 40 | 防冻组件试验 | 民用机场助航灯具 第1部分：一般要求 GB/T 7256.1-2022 6.17 | | 2024-08-13 |
| 89 | 接地带灯 | | 全部参数 | 民用机场接地带灯具 QB/T 4438-2012 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记和使用说明书 | 民用机场接地带灯具 QB/T 4438-2012 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 民用机场接地带灯具 QB/T 4438-2012 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 材料 | 民用机场接地带灯具 QB/T 4438-2012 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 外部接线和内部接线 | 民用机场接地带灯具 QB/T 4438-2012 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防触电保护 | 民用机场接地带灯具 QB/T 4438-2012 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 绝缘电阻 | 民用机场接地带灯具 QB/T 4438-2012 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯具承受机械应力的能力 | 民用机场接地带灯具 QB/T 4438-2012 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防泄漏能力 | 民用机场接地带灯具 QB/T 4438-2012 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 温度适应性 | 民用机场接地带灯具 QB/T 4438-2012 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 光度和色度特性 | 民用机场接地带灯具 QB/T 4438-2012 5.10 | | 2024-08-13 |
| 90 | 跑道中线灯 | | 全部参数 | 民用机场跑道中线灯具 QB/T 4440-2012 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 标记和使用说明书 | 民用机场跑道中线灯具 QB/T 4440-2012 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 民用机场跑道中线灯具 QB/T 4440-2012 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 材料 | 民用机场跑道中线灯具 QB/T 4440-2012 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 爬电距离和电气间隙 | 民用机场跑道中线灯具 QB/T 4440-2012 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 外部接线和内部接线 | 民用机场跑道中线灯具 QB/T 4440-2012 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防触电保护 | 民用机场跑道中线灯具 QB/T 4440-2012 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绝缘电阻 | 民用机场跑道中线灯具 QB/T 4440-2012 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯具承受机械应力的能力 | 民用机场跑道中线灯具 QB/T 4440-2012 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防泄漏能力 | 民用机场跑道中线灯具 QB/T 4440-2012 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 温度适应性 | 民用机场跑道中线灯具 QB/T 4440-2012 5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 光度和色度特性 | 民用机场跑道中线灯具 QB/T 4440-2012 5.11 | | 2024-08-13 |
| 91 | 标记牌 | | 全部参数 | 标记牌 MH/T 6011－2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 结构部件 | 标记牌 MH/T 6011－2015 4.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 安装支柱 | 标记牌 MH/T 6011－2015 4.1.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 表面处理 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 工艺 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 尺寸 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.1.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 牌面和文字符号 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.1.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 环境温度 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.1.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 抗风能力 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.1.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐湿性 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.1.9 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐腐蚀性 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.1.10 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐太阳辐射性 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.1.11 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 结构 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 电源模式 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 电源引线 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 电气材料部件 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 防浪涌 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 电磁干扰 | 标记牌 MH/T 6011—2015 4.2.6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 18 | 爬电距离和电气间隙 | 标记牌 MH/T 6011－2015 4.2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 电气绝缘 | 标记牌 MH/T 6011－2015 4.2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 标记牌色度因数 | 标记牌 MH/T 6011－2015 4.2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 亮度和亮度保持率 | 标记牌 MH/T 6011－2015 4.2.10 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 功率和功率因数 | 标记牌 MH/T 6011－2015 4.2.11 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 单位面积功耗 | 标记牌 MH/T 6011－2015 4.2.12 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 外壳防护等级 | 标记牌 MH/T 6011－2015 4.2.13 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 材料 | 标记牌 MH/T 6011－2015 4.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 26 | 安装支架 | 标记牌 MH/T 6011－2015 4.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 27 | 牌面和字符 | 标记牌 MH/T 6011－2015 4.3.3 | | 2024-08-13 |
| 92 | 航空障碍灯 | | 全部参数 | 航空障碍灯 MH/T 6012-2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 性能要求 | 航空障碍灯 MH/T 6012-2015 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 低温试验 | 航空障碍灯 MH/T 6012-2015 6.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 高温试验 | 航空障碍灯 MH/T 6012-2015 6.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 湿热试验 | 航空障碍灯 MH/T 6012-2015 6.1.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 风压试验 | 航空障碍灯 MH/T 6012-2015 6.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 淋雨试验 | 航空障碍灯 MH/T 6012-2015 6.1.5 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 盐雾试验 | 航空障碍灯 MH/T 6012-2015 6.1.6 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 太阳辐射试验 | 航空障碍灯 MH/T 6012-2015 6.1.7 | | 2024-08-13 |
| 93 | 滑行道边逆向反光标志物 | | 部分参数 | 滑行道边逆向反光标志物 MH/T 6035-2018 | 不测：逆反光膜性能要求 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 分类与命名 | 滑行道边逆向反光标志物 MH/T 6035-2018 4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 温度试验 | 滑行道边逆向反光标志物 MH/T 6035-2018 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 风负荷试验 | 滑行道边逆向反光标志物 MH/T 6035-2018 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 盐雾试验 | 滑行道边逆向反光标志物 MH/T 6035-2018 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 外观检查 | 滑行道边逆向反光标志物 MH/T 6035-2018 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 背胶和逆反光膜分类 | 滑行道边逆向反光标志物 MH/T 6035-2018 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 易折性和非易折性 | 滑行道边逆向反光标志物 MH/T 6035-2018 6.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 铭牌和说明书 | 滑行道边逆向反光标志物 MH/T 6035-2018 8 | | 2024-08-13 |
| 94 | 机场 LED 灯具 | | 全部参数 | 民用机场 LED 助航灯具通用技术要求 AC-137-CA-2015-01-R1 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光强比率要求 | 民用机场 LED 助航灯具通用技术要求 AC-137-CA-2015- | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 01-R1 4.2 | | |
| | | 2 | 色度要求 | 民用机场 LED 助航灯具通用技术要求 AC-137-CA-2015-01-R1 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 高温要求 | 民用机场 LED 助航灯具通用技术要求 AC-137-CA-2015-01-R1 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 加速寿命要求 | 民用机场 LED 助航灯具通用技术要求 AC-137-CA-2015-01-R1 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 功率要求 | 民用机场 LED 助航灯具通用技术要求 AC-137-CA-2015-01-R1 4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 功率因数要求 | 民用机场 LED 助航灯具通用技术要求 AC-137-CA-2015-01-R1 4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯具故障监测要求 | 民用机场 LED 助航灯具通用技术要求 AC-137-CA-2015-01-R1 4.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯具表面颜色要求 | 民用机场 LED 助航灯具通用技术要求 AC-137-CA-2015-01-R1 4.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 浪涌保护要求 | 民用机场 LED 助航灯具通用技术要求 AC-137-CA-2015-01-R1 4.10 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 防冻组件 | 民用机场 LED 助航灯具通用技术要求 AC-137-CA-2015-01-R1 4.12 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 电磁干扰要求 | 民用机场 LED 助航灯具通用技术要求 AC-137-CA-2015-01-R1 4.11 | | 2024-08-13 |
| 95 | 机场 LED 灯具 | | 全部参数 | 民用机场 LED 助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-02-R1 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光强比率要求 | 民用机场 LED 助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-02-R1 5.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 色度要求 | 民用机场 LED 助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-02-R1 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 加速寿命要求 | 民用机场 LED 助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-02-R1 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 高温要求 | 民用机场 LED 助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-02-R1 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 功率要求 | 民用机场 LED 助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-02-R1 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 功率因数要求 | 民用机场 LED 助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-02-R1 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯具故障监测要求 | 民用机场 LED 助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-02-R1 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯具表面颜色要求 | 民用机场 LED 助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-02-R1 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 浪涌保护要求 | 民用机场 LED 助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-02-R1 5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 防冻组件 | 民用机场 LED 助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-02-R1 5.13 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 电源端子骚扰电压 | 民用机场 LED 助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-02-R1 5.11 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 辐射电磁骚扰 | 民用机场 LED 助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-02-R1 5.12 | | 2024-08-13 |
| 96 | 跑道和滑行道助航灯具 | | 全部参数 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光输出、光分布 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.2.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 光强限制 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 平均光强差异性 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 灯光颜色 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 尺寸及结构要求 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 振动 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 静态载荷 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 水平剪力 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 液力冲击 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 机械冲击 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 防泄漏 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 表面温度 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 防潮防水 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 爬电距离和电气间隙 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.6.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 15 | 防触电保护 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 绝缘电阻和电气强度 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 跑道警戒灯 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 维护要求 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 材料和处理 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 功率因数 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 安装手册 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 可选项目 | 跑道和滑行道助航灯具技术要求 AC-137-CA-2015-03-R1 5.11 | | 2024-08-13 |
| 97 | 跑道和滑行道助航灯具 | | 全部参数 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光度及色度 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 嵌入式灯具尺寸 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 静态载荷 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 振动试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.2.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 低温试验（嵌入式灯具） | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 撞击试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 循环和热冲击试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 水平剪力试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 表面温度试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 加速寿命试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 液力冲击试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 盐雾试验（嵌入式灯具） | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 防泄漏试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 爬电距离和电气间隙 （嵌入式灯具） | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 防触电保护（嵌入式灯具） | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 绝缘电阻（嵌入式灯具） | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 17 | 淋雨试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.4 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 电气强度（嵌入式灯具） | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.2.10 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 易折试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.7 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 立式灯具尺寸 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 耐风力试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.9 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 高温试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 太阳辐射试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.8 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 低温试验（立式灯具） | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 热冲击试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.5 | | 2024-08-13 |
| | | 26 | 盐雾试验（立式灯具） | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.6 | | 2024-08-13 |
| | | 27 | 跑道警戒灯运行试验 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.10 | | 2024-08-13 |
| | | 28 | 爬电距离和电气间隙 （立式灯具） | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 29 | 防触电保护（立式灯具） | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.12 | | 2024-08-13 |
| | | 30 | 绝缘电阻（立式灯具） | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.13 | | 2024-08-13 |
| | | 31 | 电气强度（立式灯具） | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.14 | | 2024-08-13 |
| | | 32 | 立式灯具表面颜色 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.3.15 | | 2024-08-13 |
| | | 33 | 功率因数 | 跑道和滑行道助航灯具检测规范 AC-137-CA-2015-04-R1 5.4 | | 2024-08-13 |
| 98 | 风向标 | | 全部参数 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 高温 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 5.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 低温 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 5.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 耐风力 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 5.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 爬电距离和电气间隙 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 尺寸参数测量 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 5.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 颜色 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 5.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 最小断裂强度 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 5.3.4 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 色牢度 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 5.3.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 风袋框防积水 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 风袋框强度 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 支撑结构 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 风向袋运动 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 光度 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 5.8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 喷涂 | 风向标技术要求 AC-137-CA-2015-05 5.10 | | 2024-08-13 |
| 99 | 风向标 | | 全部参数 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 高温 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 5.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 低温 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 5.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 耐风力 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 5.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 爬电距离和电气间隙 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 尺寸参数测量 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 5.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 颜色 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 5.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 最小断裂强度 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 5.3.4 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 色牢度 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 5.3.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 风袋框防积水 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 风袋框强度 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 支撑结构 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 风向袋运动 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 光度 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 5.8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 喷涂 | 风向标检测规范 AC-137-CA-2015-06 5.10 | | 2024-08-13 |
| 100 | 精密进近航道指示器 | | 全部参数 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 高温 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 低温 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 潮湿 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防尘 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防水 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐风力 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.1.5 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 盐雾 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.1.6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 太阳辐射 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.1.7 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 吹沙尘 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.1.8 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 光度要求 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 刚度 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 重量 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 高度 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 易折性 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 角度调节要求 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 发光单元的过度倾斜 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 浪涌保护 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 表面颜色 | 精密进近航道指示器技术要求 AC-137-CA-2015-07 5.11 | | 2024-08-13 |
| 101 | 精密进近航道指示器 | | 全部参数 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 高温 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 低温 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.1.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 潮湿 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防尘 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防水 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐风力 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.1.5 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 盐雾 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.1.6 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 太阳辐射 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.1.7 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 吹沙尘 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.1.8 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 光度要求 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 刚度 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 重量 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 高度 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 易折性 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 角度调节要求 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 16 | 发光单元的过度倾斜 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 浪涌保护 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 表面颜色 | 精密进近航道指示器检测规范 AC-137-CA-2015-08 5.11 | | 2024-08-13 |
| 102 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯 | | 全部参数 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 高温试验 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 低温试验 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 潮湿试验 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 盐雾试验 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 淋雨试验 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.1.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 风压试验 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.1.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 太阳辐射试验 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.1.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防触电保护 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10 | 防尘 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 绝缘电阻和电气强度 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 易折性试验 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 浪涌和瞬变电压保护 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 海拔测试 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 热冲击（嵌入式灯具） | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.9.1 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 光度特性 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 闪光频率 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.11 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 灯光的色度 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.12 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 顺序闪光灯系统设备设计要求 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.13 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 瞄准及水平 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.15 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 介质保护 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.18.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 22 | 防雷 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.18.2 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 辐射和传导发射 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.18.3 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 联锁开关 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.18.4 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 灯罩 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.19.1 | | 2024-08-13 |
| | | 26 | 垫片 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.19.2 | | 2024-08-13 |
| | | 27 | 特殊组件 | 顺序闪光灯系统和入口识别灯技术要求 AC-137-CA-2015-09 5.19.3 | | 2024-08-13 |
| 103 | 顺序闪光灯系统 | | 全部参数 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 高温试验 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 低温试验 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 潮湿试验 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 盐雾试验 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 淋雨试验 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.1.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 风压试验 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.1.6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 太阳辐射试验 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.1.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防触电保护 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 防尘 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 绝缘电阻和电气强度 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 易折性试验 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 浪涌和瞬变电压保护 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 海拔测试 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 热冲击（嵌入式灯具） | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.9.1 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 光度特性 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 温度骤变（立式灯具） | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.9.2 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 闪光频率 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.11 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 灯光的色度 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.12 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 20 | 顺序闪光灯系统设备设计要求 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.13 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 瞄准及水平 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.15 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 介质保护 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.18.1 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 防雷 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.18.2 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 辐射和传导发射 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.18.3 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 联锁开关 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.18.4 | | 2024-08-13 |
| | | 26 | 灯罩 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.19.1 | | 2024-08-13 |
| | | 27 | 垫片 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.19.2 | | 2024-08-13 |
| | | 28 | 特殊组件 | 顺序闪光灯和跑道入口识别灯检测规范 AC-137-CA-2015-10-R1 5.19.3 | | 2024-08-13 |
| 104 | 机场和直升机场灯标 | | 全部参数 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 高温试验 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 低温试验 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 耐风力试验 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 淋雨试验 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 冰载荷试验 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 太阳辐射试验 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 潮湿试验 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 闪光颜色、闪光频率和持续时间、光强试验 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.8、5.9、5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 输入电压 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.12 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 光源 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.13 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 透光材料 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.14 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 联锁开关 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.17 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 防腐蚀试验 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.19 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 灯具表面颜色 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.19 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 浪涌保护 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.20 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 电源端子骚扰电压 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.21 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 辐射电磁骚扰 | 机场和直升机场灯标技术要求 AC-137-CA-2015-11 5.22 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 105 | 机场和直升机场灯标 | | 全部参数 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 高温试验 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 低温试验 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 耐风力试验 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 淋雨试验 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 冰载荷试验 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 太阳辐射试验 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 潮湿试验 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 闪光颜色、闪光频率和持续时间、光强试验 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.8、5.9、5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 输入电压 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.12 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 光源 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.13 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 透光材料 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.14 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 联锁开关 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.17 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 防腐蚀试验 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.19 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 14 | 灯具表面颜色 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.19 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 浪涌保护 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.20 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 电源端子骚扰电压 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.21 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 辐射电磁骚扰 | 机场和直升机场灯标检测规范 AC-137-CA-2015-12 5.22 | | 2024-08-13 |
| 106 | 民用直升机场助航灯具 | | 全部参数 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光度 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 色度 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 嵌入式灯具尺寸尺寸 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 机械试验 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 温度试验 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防水试验 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 加速寿命试验 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 盐雾试验（嵌入式灯具） | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙（嵌入式灯具） | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.11 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 防触电保护（嵌入式灯具） | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 绝缘电阻试验（嵌入式灯具） | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.3.9 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 电气强度（嵌入式灯具） | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.3.10 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 立式灯具尺寸 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 高温试验 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 低温试验 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 淋雨试验 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 热冲击试验 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 盐雾试验（立式灯具） | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 易折试验 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.4.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 20 | 太阳辐射试验 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.4.8 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 耐风力试验 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.4.9 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 爬电距离和电气间隙（立式灯具） | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.4.10 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 防触电保护（立式灯具） | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.4.11 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 绝缘电阻（立式灯具） | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.4.12 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 电气强度（立式灯具） | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.4.13 | | 2024-08-13 |
| | | 26 | 表面颜色 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.4.14 | | 2024-08-13 |
| | | 27 | 功率因数 | 民用直升机场助航灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-01-R1 5.5 | | 2024-08-13 |
| 107 | 民用机场进近灯 | | 全部参数 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光度和色度 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸（嵌入式灯具） | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 静态载荷 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.2.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 振动 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 撞击 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 水平剪力 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 低温（嵌入式灯具） | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 温度循环和热冲击（嵌入式灯具） | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 表面温度 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 液力冲击 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 防泄漏 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 加速寿命 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 盐雾 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 爬电距离和电气间隙（嵌入式灯具） | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 防触电保护（嵌入式灯 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 具） | | | |
| | | 16 | 绝缘电阻（嵌入式灯具） | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 电气强度（嵌入式灯具） | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.2.10 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 尺寸（立式灯具） | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 低温（立式灯具） | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 防潮防水 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.3.4 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 温度循环和热冲击（立式灯具） | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.3.5 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 盐雾 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.3.6 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 易折性 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.3.7 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 耐风力 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.3.9 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 爬电距离和电气间隙（立式灯具） | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.3.10 | | 2024-08-13 |
| | | 26 | 防触电保护（立式灯具） | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.3.11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 27 | 绝缘电阻（立式灯具） | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.3.12 | | 2024-08-13 |
| | | 28 | 电气强度（立式灯具） | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.3.13 | | 2024-08-13 |
| | | 29 | 立式灯具表面颜色 | 民用机场进近灯具技术要求和检测规范 AC-137-CA-2017-03 5.3.14 | | 2024-08-13 |
| 108 | 标记牌 | | 全部参数 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 结构部件 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 安装支柱 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 表面处理 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 工艺检查 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 尺寸测量 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.1.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 牌面和文字符号 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.1.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 高温试验 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.1.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 低温试验 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.1.7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 抗风能力 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.1.8 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐湿性 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.1.9 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐腐蚀性 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.1.10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 12 | 结构 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐太阳辐射性 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.1.11 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 电源模式 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 电源引线 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 电气材料部件 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 浪涌保护要求 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 电磁干扰 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 爬电距离和电气间隙 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 电气绝缘 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 亮度和亮度保持率 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.2.10 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 标记牌色度、亮度因数 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 功率和功率因数 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.2.11 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 单位面积功耗检测 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.2.12 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 外壳防护等级 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.2.13 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 26 | 材料要求 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 27 | 安装支架 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 28 | 牌面和字符 | 标记牌检测规范 AC-137-CA-2017-04-R1 5.3.3 | | 2024-08-13 |
| 109 | 航空障碍灯 | | 全部参数 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 高温试验 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 低温试验 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 潮湿试验 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 风压试验 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 淋雨试验 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.1.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防尘试验 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.1.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 盐雾试验 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.1.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 太阳辐射试验 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.1.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 防触电保护 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 结构 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 12 | 灯罩 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 灯光颜色 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | A型、B型高光强障碍灯安装调整要求 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 控制设备 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 电源电压 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 浪涌保护 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 辐射和传导发射 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.10 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 警告标志 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.11 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 联锁开关 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.12 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 低温保护 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.13 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 灯具、电源及控制设备安装间距 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.14.3 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 光源寿命 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.15 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 泄漏电流 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.2.16 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 光度 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.3.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 26 | 闪光频率和持续时间 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 27 | 系统闪光要求 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 28 | 光强级的变化 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.3.4 | | 2024-08-13 |
| | | 29 | 表面色度 | 航空障碍灯检测规范 AC-137-CA-2017-05 5.3.5 | | 2024-08-13 |
| 110 | 道路交通信号灯 | | 全部参数 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 通用要求 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光学性能 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 幻像 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 色度性能 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 功率及功率因数 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电源适配器 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 启动瞬间电流 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 电源适应性 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 启动/关闭响应时间 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 夜间降光功能 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 11 | 发光二极管(LED)失效检测功能 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.11 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 盲人过街声响提示装置 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.12 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 外壳防护等级 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.13 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 太阳能供电信号灯的性能 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.14 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 绝缘电阻 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.15 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 介电强度 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.16 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 泄漏电流 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.17 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 防触电保护 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.18 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 内部接线 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.19 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 外壳安全性 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.20 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 耐高温试性能验 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.21 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 耐低温试性能 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.22 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 耐湿热性能 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.23 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 耐盐雾性能 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.24 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 25 | 抗振动性能 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.25 | | 2024-08-13 |
| | | 26 | 强度性能 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.26 | | 2024-08-13 |
| | | 27 | 耐风压性能 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.27 | | 2024-08-13 |
| | | 28 | 耐候性能 | 道路交通信号灯 GB 14887-2011 5.28 | | 2024-08-13 |
| 111 | 消防应急灯具 | | 全部参数 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 基本功能试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 充、放电试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 重复转换试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电压波动试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 转换电压试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 充放电耐久性试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绝缘电阻试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 接地电阻 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐压试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.10 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 高温试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 11 | 低温试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.12 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 恒定湿热试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.13 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 振动试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.14 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 冲击试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.15 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 静电放电 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.16 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 浪涌 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.17 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 电源瞬变 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.18 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 电压暂降和短时中断 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.19 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 射频电磁场 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.20 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 射频场感应的传导骚扰 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.21 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 快速瞬变 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.22 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 外壳防护等级 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.23 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 表面耐磨性能 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.24 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 抗冲击 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2010 7.25 | | 2024-08-13 |
| 112 | 灯具 | | 全部参数 | 灯具性能－第 1 部分：一般要求 IEC 62722-1:2022 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 光度数据 | 灯具性能－第 1 部分：一般要求 IEC 62722-1:2022 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电气参数 | 灯具性能－第 1 部分：一般要求 IEC 62722-1:2022 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯具效能 | 灯具性能－第 1 部分：一般要求 IEC 62722-1:2022 8 | | 2024-08-13 |
| 113 | LED 灯具 | | 全部参数 | 灯具性能－第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 总输入功率 | 灯具性能－第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光通量 | 灯具性能－第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2023 8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光强分布、峰值光强和光束角 | 灯具性能－第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2023 8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 色坐标 | 灯具性能－第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2023 9.1 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 相关色温 | 灯具性能－第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2023 9.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 显色指数 | 灯具性能－第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2023 9.1 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 流明维持 | 灯具性能－第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2023 10.2 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 通电的温度循环 | 灯具性能－第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2023 10.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 电源电压开关 | 灯具性能－第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2023 10.3.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10 | 加速工作寿命试验 | 灯具性能－第 2-1 部分：LED 灯具特殊要求 IEC 62722-2-1:2023 10.3.4 | | 2024-08-13 |
| 114 | 嵌入式 LED 灯具 | | 全部参数 | 嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 电性能 | 嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013 7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光度性能 | 嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 眩光控制 | 嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013 7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 色度 | 嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013 7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 结构要求 | 嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013 7.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 热试验 | 嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013 7.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 低温工作适宜性 | 嵌入式 LED 灯具性能要求 GB/T 30413-2013 7.8 | | 2024-08-13 |
| 115 | 消防应急灯具 | | 全部参数 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 外观 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.3 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 主要部(器)件 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.4 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 标志和使用说明书 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.5 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 结构 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.6 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 爬电距离和电气间隙 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.7 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 外部接线拉扭力 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.8 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 材质 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.9 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 基本功能试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.10 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 重复转换试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.11 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 电压波动试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.12 | | 2025-01-09 |
| | | 11 | 转换电压试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.13 | | 2025-01-09 |
| | | 12 | 绝缘电阻试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.14 | | 2025-01-09 |
| | | 13 | 接地电阻试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.15 | | 2025-01-09 |
| | | 14 | 电气强度试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.16 | | 2025-01-09 |
| | | 15 | 高温（运行）试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.17 | | 2025-01-09 |
| | | 16 | 低温（运行）试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.18 | | 2025-01-09 |
| | | 17 | 恒定湿热（运行）试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.19 | | 2025-01-09 |
| | | 18 | 振动（正弦）（运行）试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.20 | | 2025-01-09 |
| | | 19 | 碰撞（运行）试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.21 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 20 | 外壳防护等级试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.22 | | 2025-01-09 |
| | | 21 | 表面耐磨性能试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.23 | | 2025-01-09 |
| | | 22 | 抗冲击试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.24 | | 2025-01-09 |
| | | 23 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.25 | | 2025-01-09 |
| | | 24 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.26 | | 2025-01-09 |
| | | 25 | 静电放电抗扰度试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.27 | | 2025-01-09 |
| | | 26 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.28 | | 2025-01-09 |
| | | 27 | 浪涌(冲击)抗扰度试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.29 | | 2025-01-09 |
| | | 28 | 电源瞬变试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.30 | | 2025-01-09 |
| | | 29 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.31 | | 2025-01-09 |
| | | 30 | 工频磁场抗扰度试验 | 消防应急照明和疏散指示系统 GB 17945-2024 6.32 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 116 | 读写作业台灯 | | 全部参数 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 遮光性和防眩光 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022 6.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 照度和照度均匀度 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022 6.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 色品性能 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | LED 台灯波动深度 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022 6.6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 闪烁 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022 6.6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 频闪效应 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022 6.6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 功率 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 功率因数 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022 6.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 台灯对人体的电磁辐射 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022 6.9 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 视网膜蓝光危害 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022 6.10 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 噪声 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2022 6.11 | 在地址 11-灵岩南路进行测试。 | 2024-08-13 |
| 117 | 读写作业台灯 | | 全部参数 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017 | 仅限特定委托方使用。过期标准被现行有效产品标准引用。 | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 灯具外观 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 标志 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光电特性 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 噪声 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017 6.4 | 在地址 11-灵岩南路进行测试。 | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电源线 | 读写作业台灯性能要求 GB/T 9473-2017 6.5 | | 2024-08-13 |
| 118 | 机场和直升机场用灯具 | | 全部参数 | 机场照明和信标用电子装置－机场和直升机场用嵌入式灯具和立式灯具的特性 IEC TS 61827:2004 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 尺寸 | 机场照明和信标用电子装置－机场和直升机场用嵌入式灯具和立式灯具的特性 IEC TS 61827:2004 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 环境要求 | 机场照明和信标用电子装置－机场和直升机场用嵌入式灯具和立式灯具的特性 IEC TS 61827:2004 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 结构要求 | 机场照明和信标用电子装置－机场和直升机场用嵌入式灯具和立式灯具的特性 IEC TS 61827:2004 5.4,5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接口要求 | 机场照明和信标用电子装置－机场和直升机场用嵌入式灯具和立式灯具的特性 IEC TS 61827:2004 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 排水要求 | 机场照明和信标用电子装置－机场和直升机场用嵌入式灯具和立式灯具的特性 IEC TS 61827:2004 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电气要求 | 机场照明和信标用电子装置－机场和直升机场用嵌入式灯具和立式灯具的特性 IEC TS 61827:2004 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 光输出 | 机场照明和信标用电子装置－机场和直升机场用嵌入式灯具和立式灯具的特性 IEC TS 61827:2004 5.9.1 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 色度 | 机场照明和信标用电子装置－机场和直升机场用嵌入式 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 灯具和立式灯具的特性 IEC TS 61827:2004 5.9.2 | | |
| | | 9 | 加速寿命 | 机场照明和信标用电子装置－机场和直升机场用嵌入式灯具和立式灯具的特性 IEC TS 61827:2004 5.12 | | 2024-08-13 |
| 119 | 带充电装置的可移式灯具 | | 全部参数 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 爬电距离和电气间隙 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 外部接线和内部接线 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防触电保护 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性试验和热试验 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防尘、防固体异物和防水 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和电气强度 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 16 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 12 | 充、放电性能 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 17 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 功能试验 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 18 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 锂离子电池系统保护电路安全要求 | 带充电装置的可移式灯具 GB/T 31728-2023 19 | | 2024-08-13 |
| 120 | LED 平板灯具 | | 全部参数 | LED 平板灯具 QB/T 4847-2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 输入功率 | LED 平板灯具 QB/T 4847-2015 7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 输入电流 | LED 平板灯具 QB/T 4847-2015 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 功率因数 | LED 平板灯具 QB/T 4847-2015 7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电压适应性 | LED 平板灯具 QB/T 4847-2015 7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光输出 | LED 平板灯具 QB/T 4847-2015 8 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | LED 灯具寿命 | LED 平板灯具 QB/T 4847-2015 9 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 色坐标、相关色温和显色性 | LED 平板灯具 QB/T 4847-2015 10 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 空间色品不一致性 | LED 平板灯具 QB/T 4847-2015 11 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 距高比 | LED 平板灯具 QB/T 4847-2015 12 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 亮度限制 | LED 平板灯具 QB/T 4847-2015 13 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 121 | 灯具 | | 全部参数 | 灯具性能 第1部分：一般要求 GB/T 31897.1-2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光度数据 | 灯具性能 第1部分：一般要求 GB/T 31897.1-2015 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电气参数 | 灯具性能 第1部分：一般要求 GB/T 31897.1-2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯具效能 | 灯具性能 第1部分：一般要求 GB/T 31897.1-2015 8 | | 2024-08-13 |
| 122 | LED灯具 | | 全部参数 | 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 总输入功率 | 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光通量 | 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016 8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光强分布、峰值光强和光束角 | 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016 8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 灯具发光效能 | 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016 8.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 色坐标 | 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016 9.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 相关色温 | 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016 9.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 显色指数 | 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016 9.3 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 光通维持率 | 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016 10.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 通电的温度循环 | 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016 10.3 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 电源电压开关 | 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016 10.3 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 加速工作寿命试验 | 灯具性能 第2-1部分：LED灯具特殊要求 GB/T 31897.201-2016 10.3 | | 2024-08-13 |
| 123 | 导航灯 | | 全部参数 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 发光强度和能见度范围 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 发光强度分布 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 色度的要求 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 闪光灯 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 腐蚀测试 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 5.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 极端电源 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 5.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 干热 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 5.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 湿热 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 5.3.4 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 振动 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 5.3.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10 | 下雨和雾 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 5.3.6 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 太阳辐射 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 5.3.7 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | EMC | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 5.3.8 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 冲击 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 5.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 电动导航灯的外壳温度 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 5.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 导航灯机械拉伸试验 | 内陆导航设备和海上导航设备-导航灯 EN 14744-2005 5.4.3 | | 2024-08-13 |
| 124 | 航海和无线电通信设备和系统 | | 全部参数 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 极端电源 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 过度条件 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电源短期 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电源故障 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 干热 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 湿热 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 8.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 低温 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 8.4 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 热冲击 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 8.5 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 静态跌落 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 8.6 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 机械振动 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 8.7 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 雨水和飞沫 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 8.8 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 沉浸 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 8.9 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 太阳辐射 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 8.10 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 抗油 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 8.11 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 腐蚀测试 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 8.12 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 传导发射测量 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 9.2 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 外壳端口辐射发射测量 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 9.3 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 无线电接收设备 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 10.2 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 传导射频干扰抗扰度 | 航海和无线电通信设备和系统--一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 10.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 20 | 射频电磁场辐射抗扰度检测 | 航海和无线电通信设备和系统-一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 10.4 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 交流电源、信号及控制线的快速瞬变的抗扰度 | 航海和无线电通信设备和系统-一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 10.5 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 交流电源线的浪涌抗扰度 | 航海和无线电通信设备和系统-一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 10.6 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 电源暂降抗扰度 | 航海和无线电通信设备和系统-一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 10.7 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 电源中断抗扰度 | 航海和无线电通信设备和系统-一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 10.8 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 静电放电的抗扰度 | 航海和无线电通信设备和系统-一般要求-试验方法和要求的试验结果 IEC 60945:2002 10.9 | | 2024-08-13 |
| 125 | 白昼信号灯 | | 全部参数 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 GB/T 29134-2012 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 发光强度 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 GB/T 29134-2012 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 色度 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 GB/T 29134-2012 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 开灯和关灯时间 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 GB/T 29134-2012 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐久性和环境适应性 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 GB/T 29134-2012 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电池容量 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 GB/T 29134-2012 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 最高表面温度 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 GB/T 29134-2012 5.6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 水平和俯仰照射角度 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 GB/T 29134-2012 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 寿命 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 GB/T 29134-2012 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 冲击 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 GB/T 29134-2012 5.9 | | 2024-08-13 |
| 126 | 白昼信号灯 | | 全部参数 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 ISO 25861:2007 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 发光强度 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 ISO 25861:2007 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 色度 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 ISO 25861:2007 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 开灯和关灯时间 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 ISO 25861:2007 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐久性和环境适应性 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 ISO 25861:2007 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电池容量 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 ISO 25861:2007 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 最高表面温度 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 ISO 25861:2007 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 水平和俯仰照射角度 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 ISO 25861:2007 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 寿命 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 ISO 25861:2007 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 冲击 | 船舶和海上技术 导航 白昼信号灯 ISO 25861:2007 5.9 | | 2024-08-13 |
| 127 | 高速船用探照灯 | | 全部参数 | 船舶和海上技术 高速船用探照灯 GB/T 24954-2010 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 发光强度 | 船舶和海上技术 高速船用探照灯 GB/T 24954-2010 5.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 色度 | 船舶和海上技术 高速船用探照灯 GB/T 24954-2010 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 寿命 | 船舶和海上技术 高速船用探照灯 GB/T 24954-2010 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 振动 | 船舶和海上技术 高速船用探照灯 GB/T 24954-2010 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 冲击 | 船舶和海上技术 高速船用探照灯 GB/T 24954-2010 5.5 | | 2024-08-13 |
| 128 | 高速船用探照灯 | | 全部参数 | 船舶和海上技术 高速船用探照灯 ISO 17884:2004 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 发光强度 | 船舶和海上技术 高速船用探照灯 ISO 17884:2004 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 色度 | 船舶和海上技术 高速船用探照灯 ISO 17884:2004 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 寿命 | 船舶和海上技术 高速船用探照灯 ISO 17884:2004 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 振动 | 船舶和海上技术 高速船用探照灯 ISO 17884:2004 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 冲击 | 船舶和海上技术 高速船用探照灯 ISO 17884:2004 5.5 | | 2024-08-13 |
| 129 | LED 灯具 | | 全部参数 | 带充电锂离子电池或电池组的手持式和可移式 LED 灯具安全认证技术规范 CQC 1128-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 带充电锂离子电池或电池组的手持式和可移式 LED 灯具安全认证技术规范 CQC 1128-2017 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 额定工作时间 | 带充电锂离子电池或电池组的手持式和可移式 LED 灯具安全认证技术规范 CQC 1128-2017 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 结构 | 带充电锂离子电池或电池组的手持式和可移式 LED 灯具安全认证技术规范 CQC 1128-2017 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 外部接线和内 | 带充电锂离子电池或电池组的手持式和可移式 LED 灯具 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 部接线 | 安全认证技术规范 CQC 1128-2017 12 | | |
| | | 5 | 防触电保护 | 带充电锂离子电池或电池组的手持式和可移式 LED 灯具安全认证技术规范 CQC 1128-2017 13 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 带充电锂离子电池或电池组的手持式和可移式 LED 灯具安全认证技术规范 CQC 1128-2017 15 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绝缘电阻和介电强度 | 带充电锂离子电池或电池组的手持式和可移式 LED 灯具安全认证技术规范 CQC 1128-2017 16 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 带充电锂离子电池或电池组的手持式和可移式 LED 灯具安全认证技术规范 CQC 1128-2017 9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐久性试验和热试验 | 带充电锂离子电池或电池组的手持式和可移式 LED 灯具安全认证技术规范 CQC 1128-2017 12 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐电痕 | 带充电锂离子电池或电池组的手持式和可移式 LED 灯具安全认证技术规范 CQC 1128-2017 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 接线端子 | 带充电锂离子电池或电池组的手持式和可移式 LED 灯具安全认证技术规范 CQC 1128-2017 11 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 电池和电池组的安全要求 | 带充电锂离子电池或电池组的手持式和可移式 LED 灯具安全认证技术规范 CQC 1128-2017 18 | | 2024-08-13 |
| 130 | 灯杆 | | 部分参数 | 灯杆 第 1 部分：一般要求 QB/T 5093.1-2017 | 只测：4.1 尺寸公差，4.2 结构要求，4.3 接地端子，4.4 检修门耐冲击，4.5 外壳防护等级，4.6 强度设计和校核。 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 尺寸公差 | 灯杆 第 1 部分：一般要求 QB/T 5093.1-2017 4.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 结构要求 | 灯杆 第1部分：一般要求 QB/T 5093.1-2017 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接地端子 | 灯杆 第1部分：一般要求 QB/T 5093.1-2017 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 检修门耐冲击 | 灯杆 第1部分：一般要求 QB/T 5093.1-2017 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 外壳防护等级 | 灯杆 第1部分：一般要求 QB/T 5093.1-2017 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 强度设计和校核 | 灯杆 第1部分：一般要求 QB/T 5093.1-2017 4.6 | | 2024-08-13 |
| 131 | 灯杆 | | 部分参数 | 灯杆 第2部分：钢质灯杆 QB/T 5093.2-2017 | 只测：5.1 尺寸和公差，5.2 结构，5.3 接地端子，5.4 检修门耐冲击，5.5 外壳防护等级，5.6 强度设计和校核，5.8 耐腐蚀。 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 尺寸和公差 | 灯杆 第2部分：钢质灯杆 QB/T 5093.2-2017 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯杆 第2部分：钢质灯杆 QB/T 5093.2-2017 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接地端子 | 灯杆 第2部分：钢质灯杆 QB/T 5093.2-2017 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 检修门耐冲击 | 灯杆 第2部分：钢质灯杆 QB/T 5093.2-2017 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 外壳防护等级 | 灯杆 第2部分：钢质灯杆 QB/T 5093.2-2017 5.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 强度设计和校核 | 灯杆 第2部分：钢质灯杆 QB/T 5093.2-2017 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐腐蚀 | 灯杆 第2部分：钢质灯杆 QB/T 5093.2-2017 5.8 | | 2024-08-13 |
| 132 | 道路和隧道照明用LED灯具能效 | | 全部参数 | 道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2019 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光效 | 道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2019 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 相关色温 | 道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2019 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 显色指数 | 道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2019 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光通维持率 | 道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级 GB 37478-2019 5.2 | | 2024-08-13 |
| 133 | LED模块、控制装置、LED灯体 | | 全部参数 | LED照明应用与接口要求 非集成式LED模块的道路灯具 GB/T 35269-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | LED模块机械结构及尺寸测试 | LED照明应用与接口要求 非集成式LED模块的道路灯具 GB/T 35269-2017 7.2.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 控制装置结构及尺寸测试 | LED照明应用与接口要求 非集成式LED模块的道路灯具 GB/T 35269-2017 7.2.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | LED灯体结构及尺寸测试 | LED照明应用与接口要求 非集成式LED模块的道路灯具 GB/T 35269-2017 7.2.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 质量测试 | LED照明应用与接口要求 非集成式LED模块的道路灯具 GB/T 35269-2017 7.2.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光通量 | LED照明应用与接口要求 非集成式LED模块的道路灯具 GB/T 35269-2017 7.2.2.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 配光类型 | LED 照明应用与接口要求 非集成式 LED 模块的道路灯具 GB/T 35269-2017 7.2.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | LED 模块色度特性测试 | LED 照明应用与接口要求 非集成式 LED 模块的道路灯具 GB/T 35269-2017 7.2.2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | LED 模块输入电流电压与控制装置输出电压要求 | LED 照明应用与接口要求 非集成式 LED 模块的道路灯具 GB/T 35269-2017 7.2.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 电子连接器测试 | LED 照明应用与接口要求 非集成式 LED 模块的道路灯具 GB/T 35269-2017 7.2.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | LED 模块的热功率测试 | LED 照明应用与接口要求 非集成式 LED 模块的道路灯具 GB/T 35269-2017 7.2.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | LED 灯体内腔温度 $t_a$'35、$t_a$'45、$t_a$'54 的测量 | LED 照明应用与接口要求 非集成式 LED 模块的道路灯具 GB/T 35269-2017 7.2.4.2 | | 2024-08-13 |
| 134 | LED 投光灯具性能 | | 全部参数 | LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 输入功率 | LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光通量 | LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019 7.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光强分布 | LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019 7.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 扩散角 | LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019 7.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 峰值光强 | LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019 7.3.4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 角度定位 | LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019 7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯具外壳防护等级 | LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019 7.5 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐盐雾腐蚀 | LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019 7.6 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 光通维持率 | LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019 7.7 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 相关色温 | LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019 7.8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 显色指数 | LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019 7.8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 色度坐标 | LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019 7.8.3 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐久性 | LED 投光灯具性能要求 GB/T 37637-2019 7.9 | | 2024-08-13 |
| 135 | 机动车昼间行驶灯配光性能 | | 全部参数 | 机动车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光源模块 | 机动车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 可更换光源 | 机动车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 视表面面积 | 机动车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 色度 | 机动车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 配光性能 | 机动车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐热性能 | 机动车昼间行驶灯配光性能 GB 23255-2019 5.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 136 | 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 | | 全部参数 | 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2019 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 配光性能 | 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2019 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光色 | 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 GB 5920-2019 5.3 | | 2024-08-13 |
| 137 | 汽车用灯丝灯泡前照灯 | | 部分参数 | 汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599-2007 | 只测：光色和色度特性；光源；封闭式灯光组；配光性能 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光色和色度特性 | 汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599-2007 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光源 | 汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599-2007 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 封闭式灯光组 | 汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599-2007 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 配光性能 | 汽车用灯丝灯泡前照灯 GB 4599-2007 5.7 | | 2024-08-13 |
| 138 | 机动车用前雾灯配光性能 | | 部分参数 | 机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016 | 只测：色度要求；前雾灯的光源要求；配光性能要求 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 色度要求 | 机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 前雾灯的光源要求 | 机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 配光性能要求 | 机动车用前雾灯配光性能 GB 4660-2016 5.9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 139 | 机动车和挂车用后雾灯配光性能 | | 全部参数 | 机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB 11554-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 配光性能 | 机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB 11554-2008 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光色及其色度特性 | 机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB 11554-2008 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 耐热性 | 机动车和挂车用后雾灯配光性能 GB 11554-2008 4.4 | | 2024-08-13 |
| 140 | 汽车及挂车倒车灯配光性能 | | 全部参数 | 汽车及挂车倒车灯配光性能 GB 15235-2007 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光色和色度特性 | 汽车及挂车倒车灯配光性能 GB 15235-2007 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 可更换光源 | 汽车及挂车倒车灯配光性能 GB 15235-2007 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 配光性能 | 汽车及挂车倒车灯配光性能 GB 15235-2007 5.5 | | 2024-08-13 |
| 141 | 汽车及挂车转向信号灯配光性能 | | 全部参数 | 汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB 17509-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光色和色度特性 | 汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB 17509-2008 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 可更换光源 | 汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB 17509-2008 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 配光性能 | 汽车及挂车转向信号灯配光性能 GB 17509-2008 6.5 | | 2024-08-13 |
| 142 | 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 | | 全部参数 | 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 GB 18408-2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光源要求 | 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 GB 18408-2015 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光色要求 | 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 GB 18408-2015 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 5.3 | | |
| | | 3 | 配光要求 | 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 GB 18408-2015 5.4 | | 2024-08-13 |
| 143 | 汽车驻车灯配光性能 | | 全部参数 | 汽车驻车灯配光性能 GB 18409-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光色要求 | 汽车驻车灯配光性能 GB 18409-2013 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 配光性能 | 汽车驻车灯配光性能 GB 18409-2013 5.3 | | 2024-08-13 |
| 144 | 机动车及挂车侧标志灯配光性能 | | 全部参数 | 机动车及挂车侧标志灯配光性能 GB 18099-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光色和色度特性 | 机动车及挂车侧标志灯配光性能 GB 18099-2013 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 配光性能 | 机动车及挂车侧标志灯配光性能 GB 18099-2013 5.3 | | 2024-08-13 |
| 145 | 汽车用气体放电光源前照灯 | | 部分参数 | 汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007 | 只测：光源；光色和色度特性；配光性能 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光源 | 汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光色和色度特性 | 汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 配光性能 | 汽车用气体放电光源前照灯 GB 21259-2007 5.8 | | 2024-08-13 |
| 146 | 汽车用 LED 前照灯 | | 部分参数 | 汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010 | 只测：配光性能；光色；光源；显色性 | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 配光性能 | 汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光色 | 汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光源 | 汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 显色性 | 汽车用 LED 前照灯 GB 25991-2010 5.6 | | 2024-08-13 |
| 147 | 汽车用角灯配光性能 | | 全部参数 | 汽车用角灯配光性能 GB/T 30511-2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 配光性能 | 汽车用角灯配光性能 GB/T 30511-2014 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光色和色度特性 | 汽车用角灯配光性能 GB/T 30511-2014 4.3 | | 2024-08-13 |
| 148 | 机动车回复反射器 | | 部分参数 | 机动车回复反射器 GB 11564-2008 | 只测：反射器的光度（CLL 值） | 2024-08-13 |
| | | 1 | 反射器的光度（CLL 值） | 机动车回复反射器 GB 11564-2008 4.4 | | 2024-08-13 |
| 149 | 机场助航灯具 | | 部分参数 | 国际民用航空公约 附件 14-机场 第 I 卷 机场设计和运行 第九版 ICAO 附件 14 第九版 | 只测：闪光频率，峰值光强、给定仰角上的光强，航空地面灯、标志、标记牌和面板的颜色，航空地面灯的特性，有关滑行引导标记牌的设计要求 | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 闪光频率 | 国际民用航空公约 附件 14-机场 第Ⅰ卷 机场设计和运行 第九版 ICAO 附件 14 第九版 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 峰值光强、给定仰角上的光强 | 国际民用航空公约 附件 14-机场 第Ⅰ卷 机场设计和运行 第九版 ICAO 附件 14 第九版 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 航空地面灯、标志、标记牌和面板的颜色 | 国际民用航空公约 附件 14-机场 第Ⅰ卷 机场设计和运行 第九版 ICAO 附件 14 第九版 附录 1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 航空地面灯的特性 | 国际民用航空公约 附件 14-机场 第Ⅰ卷 机场设计和运行 第九版 ICAO 附件 14 第九版 附录 2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 有关滑行引导标记牌的设计要求 | 国际民用航空公约 附件 14-机场 第Ⅰ卷 机场设计和运行 第九版 ICAO 附件 14 第九版 附录 4 | | 2024-08-13 |
| 150 | LED 平板灯 | | 全部参数 | 普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光效 | 普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 相关色温 | 普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 显色指数 | 普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光通维持率 | 普通照明用 LED 平板灯能效限定值及能效等级 GB 38450-2019 5.2 | | 2024-08-13 |
| 151 | 自行车 照明和光信号装置 | | 全部参数 | 自行车 照明和回复反射装置 第 1 部分：照明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 光度要求 | 自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019 4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 色度要求 | 自行车 照明和回复反射装置 第1部分：照明和光信号装置 GB/T 31887.1-2019 5 | | 2024-08-13 |
| 152 | 自行车 回复反射装置 | | 部分参数 | 自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2019 | 只测：反射器 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 反射器 | 自行车 照明和回复反射装置 第2部分：回复反射装置 GB/T 31887.2-2019 5.1 | | 2024-08-13 |
| 153 | 视觉助航设备 | | 部分参数 | 机场设计手册 第四部分 视觉助航设备 ICAO Doc 9157 Fifth Edition，2021 | 只测：第19章 | 2025-05-28 |
| | | 1 | 光强偏差 | 机场设计手册 第四部分 视觉助航设备 ICAO Doc 9157 Fifth Edition，2021 19.2.7 | | 2025-05-28 |
| | | 2 | 颜色测量 | 机场设计手册 第四部分 视觉助航设备 ICAO Doc 9157 Fifth Edition，2021 19.2.8 | | 2025-05-28 |
| | | 3 | 等光强图 | 机场设计手册 第四部分 视觉助航设备 ICAO Doc 9157 Fifth Edition，2021 19.2.9,19.2.10,19.2.11 | | 2025-05-28 |
| | | 4 | 平均光强 | 机场设计手册 第四部分 视觉助航设备 ICAO Doc 9157 Fifth Edition，2021 19.2.12,19.2.13 | | 2025-05-28 |
| | | 5 | 光强（最大值和最小值） | 机场设计手册 第四部分 视觉助航设备 ICAO Doc 9157 Fifth Edition，2021 19.2.14 | | 2025-05-28 |
| | | 6 | 等光强边界的最小值 | 机场设计手册 第四部分 视觉助航设备 ICAO Doc 9157 Fifth Edition，2021 19.2.15 | | 2025-05-28 |
| | | 7 | 全向灯具光强 | 机场设计手册 第四部分 视觉助航设备 ICAO Doc 9157 Fifth Edition，2021 19.2.17 | | 2025-05-28 |
| | | 8 | 闪光灯强度 | 机场设计手册 第四部分 视觉助航设备 ICAO Doc 9157 Fifth Edition，2021 19.3 | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 154 | 教室照明灯具 | | 全部参数 | 教室照明灯具 QB/T 5533-2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 防尘、防固体异物和防水 | 教室照明灯具 QB/T 5533-2020 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 输入功率 | 教室照明灯具 QB/T 5533-2020 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 功率因数 | 教室照明灯具 QB/T 5533-2020 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光通量 | 教室照明灯具 QB/T 5533-2020 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 灯具效能 | 教室照明灯具 QB/T 5533-2020 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | VDT 环境亮度限制 | 教室照明灯具 QB/T 5533-2020 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 相关色温和显色性 | 教室照明灯具 QB/T 5533-2020 6.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 空间颜色非均匀性 | 教室照明灯具 QB/T 5533-2020 6.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 波动深度 | 教室照明灯具 QB/T 5533-2020 6.10.2 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 闪烁和频闪效应 | 教室照明灯具 QB/T 5533-2020 6.10.3 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 视网膜蓝光危害 | 教室照明灯具 QB/T 5533-2020 6.12 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | LED 灯具可靠性 | 教室照明灯具 QB/T 5533-2020 6.13 | | 2024-08-13 |
| | 立式跑道和滑行道边灯、 滑 | | 部分参数 | 机场设计手册 第六部分 脆弱性 ICAO Doc 9157 AN/901 First Edition-2006 | 只测：风负荷和脆弱性测试。 | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | 行引导标记牌、PAPI/APAPI 和 T-VASIS/AT-VASIS | 1 | 风负荷和脆弱性测试 | 机场设计手册 第六部分 脆弱性 ICAO Doc 9157 AN/901 First Edition-2006 5.2.1~5.2.7 | | 2024-08-13 |
| 156 | 电动振动试验系统 | | 全部参数 | 道路和区域照明设备-灯具振动 ANSI C136.31-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 振动 | 道路和区域照明设备-灯具振动 ANSI C136.31-2023 6 | | 2024-08-13 |
| 157 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具 | | 全部参数 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F | | 2025-05-28 |
| | | 1 | 光度要求 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 3.3 | | 2025-05-28 |
| | | 2 | 尺寸要求 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 3.4 | | 2025-05-28 |
| | | 3 | 振动 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 3.5.1 | | 2025-05-28 |
| | | 4 | 静态载荷 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 3.5.2 | | 2025-05-28 |
| | | 5 | 剪切载荷 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 3.5.3 | | 2025-05-28 |
| | | 6 | 液力冲击 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 3.5.4 | | 2025-05-28 |
| | | 7 | 机械冲击 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 3.5.5 | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 防泄漏 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 3.5.6 | | 2025-05-28 |
| | | 9 | 表面温度 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 3.5.7 | | 2025-05-28 |
| | | 10 | 电气要求 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 3.7 | | 2025-05-28 |
| | | 11 | 色度 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 4.3.2 | | 2025-05-28 |
| | | 12 | 温度试验 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 4.5.2 | | 2025-05-28 |
| | | 13 | 加速寿命试验 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 4.5.4 | | 2025-05-28 |
| | | 14 | 淋雨试验 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 4.6.3 | | 2025-05-28 |
| | | 15 | 盐雾试验 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 4.6.4 | | 2025-05-28 |
| | | 16 | 易折试验 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 4.6.5 | | 2025-05-28 |
| | | 17 | 耐风力试验 | 跑道、滑行道、直升机场和垂直起降机场灯具规范 FAA AC 150/5345-46F 4.6.7 | | 2025-05-28 |
| 158 | LED 灯串 | | 全部参数 | LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021 7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光的颜色 | LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021 7.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 输入功率 | LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021 7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 突变失效 | LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021 7.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 耐久 | LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021 7.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 低温启动 | LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021 7.4.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 盐雾 | LED 灯串性能要求 GB/T 39943-2021 7.4.3.2 | | 2024-08-13 |
| 159 | 儿童青少年学习用品 | | 部分参数 | 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021 | 只测：第 10 章和第 11 章 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 相关色温 | 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021 10.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 显色指数 | 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021 10.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 视网膜蓝光危害 | 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021 10.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 波动深度 | 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021 10.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 显色指数 | 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021 11.2 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 视网膜蓝光危害 | 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021 11.3 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 波动深度 | 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021 11.4 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 照度和照度均匀度 | 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021 11.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 遮光性 | 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求 GB 40070-2021 11.6 | | 2024-08-13 |
| 160 | 消防员照明灯具 | | 全部参数 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 试验环境 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 功能试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 外观及装配检查 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 质量测量 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 照度测量 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 连续稳定工作时间试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 低电压报警时间试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 低电压状态下连续工作时间试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 绝缘性能试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.9 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐电压性能试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.10 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 低温性能试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.11 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 高温性能试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.12 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 13 | 交变湿热性能试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.13 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 低温贮存试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.14 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 高温贮存试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.15 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 抗振动性能试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.16 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 抗跌落性能试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.17 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 开关可靠性试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.18 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 外壳防护等级试验 | 消防员照明灯具 GB 30734-2014 6.19 | | 2024-08-13 |
| 161 | 使用非白炽灯和非氙灯光源的机场灯和障碍灯 | | 全部参数 | 使用非白炽灯和非氙灯光源的机场灯和障碍灯的附加要求 Engineering Brief No.67D | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光强比率 | 使用非白炽灯和非氙灯光源的机场灯和障碍灯的附加要求 Engineering Brief No.67D 1.0 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 色度 | 使用非白炽灯和非氙灯光源的机场灯和障碍灯的附加要求 Engineering Brief No.67D 2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 高温试验 | 使用非白炽灯和非氙灯光源的机场灯和障碍灯的附加要求 Engineering Brief No.67D 2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 加速寿命试验 | 使用非白炽灯和非氙灯光源的机场灯和障碍灯的附加要求 Engineering Brief No.67D 2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 灯具功率因数 | 使用非白炽灯和非氙灯光源的机场灯和障碍灯的附加要求 Engineering Brief No.67D 2.5.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 灯具故障监测 | 使用非白炽灯和非氙灯光源的机场灯和障碍灯的附加要求 Engineering Brief No.67D 2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯具日间观察 | 使用非白炽灯和非氙灯光源的机场灯和障碍灯的附加要求 Engineering Brief No.67D 2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 电磁发射 | 使用非白炽灯和非氙灯光源的机场灯和障碍灯的附加要求 Engineering Brief No.67D 2.11 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 浪涌保护 | 使用非白炽灯和非氙灯光源的机场灯和障碍灯的附加要求 Engineering Brief No.67D 2.12 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 防冻组件 | 使用非白炽灯和非氙灯光源的机场灯和障碍灯的附加要求 Engineering Brief No.67D 2.13 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 灯具频闪 | 使用非白炽灯和非氙灯光源的机场灯和障碍灯的附加要求 Engineering Brief No.67D 2.15 | | 2024-08-13 |
| 162 | 可穿戴设备 | | 全部参数 | 可穿戴设备的光辐射安全要求 GB/T 41265-2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 眼睛角膜和结膜紫外危害 | 可穿戴设备的光辐射安全要求 GB/T 41265-2022 6.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 皮肤紫外危害 | 可穿戴设备的光辐射安全要求 GB/T 41265-2022 6.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 眼睛晶状体近紫外危害 | 可穿戴设备的光辐射安全要求 GB/T 41265-2022 6.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 视网膜蓝光危害 | 可穿戴设备的光辐射安全要求 GB/T 41265-2022 6.3.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 视网膜热危害 | 可穿戴设备的光辐射安全要求 GB/T 41265-2022 6.3.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 低亮度下视网膜热危害 | 可穿戴设备的光辐射安全要求 GB/T 41265-2022 6.3.6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 眼睛(角膜、晶状体)红外辐射危害 | 可穿戴设备的光辐射安全要求 GB/T 41265-2022 6.3.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 皮肤红外辐射热危害 | 可穿戴设备的光辐射安全要求 GB/T 41265-2022 6.3.8 | | 2024-08-13 |
| 163 | 灯具及灯具用电源导轨系统 | | 全部参数 | 灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 结构 | 灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 外部接线和内部接线 | 灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防触电保护 | 灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防尘、防固体异物和防水 | 灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | 灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐久性试验和 | 灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 热试验 | 5.10 | | |
| | | 10 | 耐热、耐火和耐起痕 | 灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 5.11 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 接线端子 | 灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求 GB 43472-2023 5.12 | | 2024-08-13 |
| 164 | 道路照明用 LED 灯具 | | 部分参数 | 道路照明用 LED 灯具评价标准 T/CMEA 37—2023 | 只测：附录 A | 2024-08-13 |
| | | 1 | 静载试验 | 道路照明用 LED 灯具评价标准 T/CMEA 37—2023 A.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 动载试验 | 道路照明用 LED 灯具评价标准 T/CMEA 37—2023 A.2 | | 2024-08-13 |
| 165 | 低压开关设备和控制设备 | | 部分参数 | 低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023 | 只测：9.3.3.4.1 1) | 2024-08-13 |
| | | 1 | 型式试验的介电性能验证 | 低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则 GB/T 14048.1-2023 9.3.3.4.1 1) | | 2024-08-13 |
| 166 | 绿色产品评价 照明产品 | | 全部参数 | 绿色产品评价 照明产品 GB/T 43017-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 年碳减量 | 绿色产品评价 照明产品 GB/T 43017-2023 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 波动深度 | 绿色产品评价 照明产品 GB/T 43017-2023 附录 B | | 2024-08-13 |
| 167 | 消防移动式照明装置 | | 部分参数 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 | 不测：6.6.4 雨淋试验和 6.7 工作噪声 | 2025-01-09 |
| | | 1 | 外观质量检查 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.1 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 抗电压波动性能试验 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.2 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 绝缘电阻试验 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.3 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 耐压强度试验 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.4 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 可靠性试验 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.5 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 气候、机械环境适应性试验 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.6 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 升降时间试验 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.8 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 限位性能试验 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.9 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 抗弯性能试验 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.10 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 水平回转角、俯仰角及变角速率试验 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.11 | | 2025-01-09 |
| | | 11 | 照度试验 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.12 | | 2025-01-09 |
| | | 12 | 连续工作时间试验 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.13 | | 2025-01-09 |
| | | 13 | 启动性能试验 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.14 | | 2025-01-09 |
| | | 14 | 防护性能试验 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.15 | | 2025-01-09 |
| | | 15 | 工作稳定性试验 | 消防移动式照明装置 GB 26755-2011 6.16 | | 2025-01-09 |
| 168 | 消防员方位灯 | | 全部参数 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 外观与装配质量检查 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 6.1 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 发光亮度测量 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 6.2 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 闪烁频率测量 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 6.3 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 连续工作时间试验 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 6.4 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 质量测量 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 6.5 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 绝缘电阻试验 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 6.6 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 耐压性能试验 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 6.7 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 外壳防护性能试验 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 6.8 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 耐气候环境性能试验 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 6.9 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 耐振动性能性能 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 6.10 | | 2025-01-09 |
| | | 11 | 耐冲击性能试验 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 6.11 | | 2025-01-09 |
| | | 12 | 抗跌落性能试验 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 6.12 | | 2025-01-09 |
| | | 13 | 防爆性能试验 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 6.13 | | 2025-01-09 |
| | | 14 | 模拟烟雾环境方位指示性能 | 消防员方位灯 GB 27899-2011 6.14 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 试验 | | | |
| 169 | 消防救生照明线 | | 全部参数 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 外观检查 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 6.1 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 发光亮度测量 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 6.2 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 闪烁频率测量 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 6.3 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 质量测量 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 6.4 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 导向检查 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 6.5 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 绝缘电阻试验 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 6.6 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 耐压强度试验 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 6.7 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 抗拉试验 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 6.8 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 抗压试验 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 6.9 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 防水性能 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 6.10 | | 2025-01-09 |
| | | 11 | 最高表面温度试验 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 6.11 | | 2025-01-09 |
| | | 12 | 耐气候环境适应性试验 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 6.12 | | 2025-01-09 |
| | | 13 | 连续工作时间试验 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 6.13 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 14 | 防爆性能试验 | 消防救生照明线 GB 26783-2011 6.14 | | 2025-01-09 |
| 170 | 目视停靠引导系统 | | 全部参数 | 目视停靠引导系统技术要求 AC-137-CA-2022-02 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 工作温度、相对湿度、风载荷、雪载荷 | 目视停靠引导系统技术要求 AC-137-CA-2022-02 6.1 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 浪涌保护 | 目视停靠引导系统技术要求 AC-137-CA-2022-02 6.2.2 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 辐射骚扰和传导骚扰 | 目视停靠引导系统技术要求 AC-137-CA-2022-02 6.2.3 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 爬电距离与电气间隙 | 目视停靠引导系统技术要求 AC-137-CA-2022-02 6.3 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 外壳防护等级 | 目视停靠引导系统技术要求 AC-137-CA-2022-02 6.4 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 电源 | 目视停靠引导系统技术要求 AC-137-CA-2022-02 6.5 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 显示屏 | 目视停靠引导系统技术要求 AC-137-CA-2022-02 6.6 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 运行 | 目视停靠引导系统技术要求 AC-137-CA-2022-02 6.8 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 扫描单元 | 目视停靠引导系统技术要求 AC-137-CA-2022-02 6.9.11，6.10.8 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 显示单元 | 目视停靠引导系统技术要求 AC-137-CA-2022-02 6.9.12 | | 2025-01-09 |
| | | 11 | 使用灯光技术的目视停靠引导系统功能 | 目视停靠引导系统技术要求 AC-137-CA-2022-02 6.9.15 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 171 | 机场道面外来物探测设备 | | 部分参数 | 机场道面外来物探测设备技术要求 AC-137-CA-2024-01 | 不测：附录 A 6 沙尘 | 2025-05-28 |
| | | 1 | 低温 | 机场道面外来物探测设备技术要求 AC-137-CA-2024-01 附录 A 1 | | 2025-05-28 |
| | | 2 | 高温 | 机场道面外来物探测设备技术要求 AC-137-CA-2024-01 附录 A 2 | | 2025-05-28 |
| | | 3 | 交变湿热 | 机场道面外来物探测设备技术要求 AC-137-CA-2024-01 附录 A 3 | | 2025-05-28 |
| | | 4 | 外壳防护等级 | 机场道面外来物探测设备技术要求 AC-137-CA-2024-01 附录 A 4 | | 2025-05-28 |
| | | 5 | 盐雾 | 机场道面外来物探测设备技术要求 AC-137-CA-2024-01 附录 A 5 | | 2025-05-28 |
| | | 6 | 浪涌保护 | 机场道面外来物探测设备技术要求 AC-137-CA-2024-01 附录 A 7 | | 2025-05-28 |
| | | 7 | 耐风力 | 机场道面外来物探测设备技术要求 AC-137-CA-2024-01 附录 A 8 | | 2025-05-28 |
| | | 8 | 振动 | 机场道面外来物探测设备技术要求 AC-137-CA-2024-01 附录 A 9 | | 2025-05-28 |
| | | 9 | 太阳辐射 | 机场道面外来物探测设备技术要求 AC-137-CA-2024-01 附录 A 10 | | 2025-05-28 |
| | | 10 | 低气压试验（海拔） | 机场道面外来物探测设备技术要求 AC-137-CA-2024-01 附录 A 11 | | 2025-05-28 |
| | | 11 | 易折 | 机场道面外来物探测设备技术要求 AC-137-CA-2024-01 附录 A 12 | | 2025-05-28 |
| | | 12 | 辐射骚扰和传导骚扰 | 机场道面外来物探测设备技术要求 AC-137-CA-2024-01 附录 A 13 | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 13 | 拉力试验（系留绳） | 机场道面外来物探测设备技术要求 AC-137-CA-2024-01 附录 A 14 | | 2025-05-28 |
| 172 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置 | | 全部参数 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 | | 2025-05-28 |
| | | 1 | 安全要求 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.2 | | 2025-05-28 |
| | | 2 | 电源适应性 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.3 | | 2025-05-28 |
| | | 3 | 发光效率 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.4 | | 2025-05-28 |
| | | 4 | 功率 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.5 | | 2025-05-28 |
| | | 5 | 功率因数 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.6 | | 2025-05-28 |
| | | 6 | 寿命 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.7 | | 2025-05-28 |
| | | 7 | 绝缘电阻 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.8 | | 2025-05-28 |
| | | 8 | 振动 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.9 | | 2025-05-28 |
| | | 9 | 防护等级 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.10 | | 2025-05-28 |
| | | 10 | 低温 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.11 | | 2025-05-28 |
| | | 11 | 高温 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.12 | | 2025-05-28 |
| | | 12 | 交变湿热 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.13 | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 13 | 恒定湿热 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.14 | | 2025-05-28 |
| | | 14 | 盐雾 Ka | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.15 | | 2025-05-28 |
| | | 15 | 盐雾 Kb | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.16 | | 2025-05-28 |
| | | 16 | 耐电压 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.17 | | 2025-05-28 |
| | | 17 | 电磁兼容 | 渔船 LED 水上集鱼灯装置技术要求 SC/T 8165-2018 6.18 | | 2025-05-28 |
| 三、现场照明 | | | | | | |
| 1 | 城市道路照明 | | 部分参数 | 城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015 | 只测：路面平均亮度、路面亮度纵向均匀度、路面平均水平照度、路面水平照度均匀度、路面亮度总均匀度、阈值增量、环境比、（道路表面）照明功率密度和半柱面照度等照明类参数 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 机动车交通道路照明评价指 | 城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015 3.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 标 | | | |
| | | 2 | 交会区照明评价指标 | 城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015 3.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 人行道路照明评价指标 | 城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015 3.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光源、灯具及其附属装置选择 | 城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015 4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 照明方式和设计要求 | 城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015 5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 照明供电 | 城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 节能标准 | 城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015 7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 节能措施 | 城市道路照明设计标准 CJJ 45-2015 7.2 | | 2024-08-13 |
| 2 | 体育场馆照明 | | 部分参数 | 体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016 | 只测：水平照度、垂直照度（主摄像机、辅摄像机）、照度均匀度、显色指数、相关色温、眩光指数等照明类参数 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 照度测量 | 体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016 9.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 眩光测量 | 体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016 9.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 现场显色指数和色温测量 | 体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016 9.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 照明功率密度测量 | 体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2016 9.5 | | 2024-08-13 |
| 3 | 城市夜景照明 | | 部分参数 | 城市夜景照明设计规范 JGJ/T 163-2008 | 只测：相关色温、一般显色指数、照度（亮度）均匀度、对比度（立体感）、阈值增量、平均亮度、平均照度、半柱面照度、平均表面亮度、照明功率密度值等照明类参数 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 照度或亮度 | 城市夜景照明设计规范 JGJ/T 163-2008 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 颜色 | 城市夜景照明设计规范 JGJ/T 163-2008 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 眩光的限制 | 城市夜景照明设计规范 JGJ/T 163-2008 4.4 | | 2024-08-13 |
| 4 | 建筑采光 | | 部分参数 | 建筑采光设计标准 GB 50033-2013 | 只测：采光系数、室内天然光照度、眩光指数 | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | DGI、各表面反射比、集光器材料透射比、漫射器材料透射比、材料反射比、采光窗透光折减系数、系统效率等照明类参数 | |
| | | 1 | 视觉作业场所工作面上侧面采光 | 建筑采光设计标准 GB 50033-2013 3.0.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 视觉作业场所工作面上顶部采光 | 建筑采光设计标准 GB 50033-2013 3.0.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 视觉作业场所工作面上采光系数 | 建筑采光设计标准 GB 50033-2013 3.0.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 各类建筑侧面采光 | 建筑采光设计标准 GB 50033-2013 4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 各类建筑顶部采光 | 建筑采光设计标准 GB 50033-2013 4 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 各类建筑采光系数 | 建筑采光设计标准 GB 50033-2013 4 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 采光均匀度 | 建筑采光设计标准 GB 50033-2013 5.0.1 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 反射比 | 建筑采光设计标准 GB 50033-2013 5.0.4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 5 | 建筑照明 | | 部分参数 | 建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024 | 只测：照度、照度分布、光源颜色质量、统一眩光值（UGR）、眩光值（GR）。 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 照度 | 建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 照度分布 | 建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光源颜色质量 | 建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 统一眩光值（UGR） | 建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 眩光值（GR） | 建筑照明设计标准 GB/T 50034-2024 附录 B | | 2024-08-13 |
| 6 | 机动车和步行交通的道路照明 | | 部分参数 | 机动车和步行交通的道路照明 CIE 115:2010 | 只测：机动车道-路面平均亮度、路面亮度纵向均匀度、路面平均水平照度、路面水平照度均匀度、路面亮度总均匀度、阈值增量、环境比、（道路表面）照明功率密度、小目标可见度。人行道-表面水平照度、 | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 垂直半柱面照度、眩光控制等照明类参数 | |
| | | 1 | 平均亮度 | 机动车和步行交通的道路照明 CIE 115:2010 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 路面亮度均匀度 | 机动车和步行交通的道路照明 CIE 115:2010 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 阀限增量 | 机动车和步行交通的道路照明 CIE 115:2010 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 路面亮度的纵向均匀度 | 机动车和步行交通的道路照明 CIE 115:2010 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 环境比 | 机动车和步行交通的道路照明 CIE 115:2010 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 不舒适眩光 | 机动车和步行交通的道路照明 CIE 115:2010 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 机动交通关于可见度的要求 | 机动车和步行交通的道路照明 CIE 115:2010 7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 交会区域的照明 | 机动车和步行交通的道路照明 CIE 115:2010 8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 行人交通的照度水平 | 机动车和步行交通的道路照明 CIE 115:2010 9 | | 2024-08-13 |
| 7 | 道路照明设备 | | 全部参数 | 道路照明设备的眩光和均匀度 CIE 31:1976 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 亮度水平 | 道路照明设备的眩光和均匀度 CIE 31:1976 3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 亮度均匀度 | 道路照明设备的眩光和均匀度 CIE 31:1976 3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 眩光限制 | 道路照明设备的眩光和均匀度 CIE 31:1976 3.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 8 | 光度计规范和运动照明装置 | | 全部参数 | 光度计规范和运动照明装置的指南 CIE 67:1986 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 平均水平照度 | 光度计规范和运动照明装置的指南 CIE 67:1986 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 平均垂直照度 | 光度计规范和运动照明装置的指南 CIE 67:1986 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 均匀度 | 光度计规范和运动照明装置的指南 CIE 67:1986 5.3 | | 2024-08-13 |
| 9 | 室外运动和区域照明 | | 全部参数 | 室外运动和区域照明的眩光评价系统 CIE 112:1994 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 眩光指数 | 室外运动和区域照明的眩光评价系统 CIE 112:1994 3 | | 2024-08-13 |
| 10 | 教室照明 | | 部分参数 | 中小学校及幼儿园教室照明设计规范 DB31/T 539-2020 | 只测：平均照度、照度均匀度、统一眩光值、相关色温、显色指数、照明功率密度、灯具出光口面亮度、电子镇流器工作频率、电流峰谷值、灯具效率、灯具效能、灯具眩光等级、灯具技术要求、电子镇流器技术要求、光源技术要求等照明类参数 | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 照明质量要求 | 中小学校及幼儿园教室照明设计规范 DB31/T 539-2020 4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯具的技术要求 | 中小学校及幼儿园教室照明设计规范 DB31/T 539-2020 5 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光源的技术要求 | 中小学校及幼儿园教室照明设计规范 DB31/T 539-2020 6 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电子镇流器和控制装置的技术要求 | 中小学校及幼儿园教室照明设计规范 DB31/T 539-2020 7 | | 2024-08-13 |
| 11 | 中小学校照明 | | 部分参数 | 中小学校设计规范 GB 50099-2011 | 只测：采光系数、反射比、平均照度、统一眩光值、显色指数、照明功率密度等照明类参数 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 照明 | 中小学校设计规范 GB 50099-2011 9.3 | | 2024-08-13 |
| 12 | 中小学校教室照明 | | 部分参数 | 中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010 | 只测：采光系数、各表面的反射比、平均照度、照度均匀度、相关色温、显色指数、统一眩光值、照明功率密度等照明类参数 | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 教室的照明要求 | 中小学校教室采光和照明卫生标准 GB 7793-2010 5 | | 2024-08-13 |
| 13 | 室内工作场所照明 | | 全部参数 | 室内工作场所的照明 GB/T 26189-2010 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 照明(照度) | 室内工作场所的照明 GB/T 26189-2010 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 照明(眩光) | 室内工作场所的照明 GB/T 26189-2010 5 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 照明(显色指数) | 室内工作场所的照明 GB/T 26189-2010 5 | | 2024-08-13 |
| 14 | 室内工作场所照明 | | 全部参数 | 室内工作场所的照明 CIE S 008/E:2001 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 照明(照度) | 室内工作场所的照明 CIE S 008/E:2001 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 照明(眩光) | 室内工作场所的照明 CIE S 008/E:2001 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 照明(显色指数) | 室内工作场所的照明 CIE S 008/E:2001 6.3 | | 2024-08-13 |
| 15 | 室内工作场所照明 | | 全部参数 | 光和照明 工作场所照明 第1部分:室内工作场所 EN 12464-1：2011 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 照明(照度) | 光和照明 工作场所照明 第1部分:室内工作场所 EN 12464-1：2011 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 照明(眩光) | 光和照明 工作场所照明 第1部分:室内工作场所 EN 12464-1：2011 5 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 照明(显色指数) | 光和照明 工作场所照明 第1部分:室内工作场所 EN 12464-1：2011 5 | | 2024-08-13 |
| 16 | 公路隧道照明 | | 部分参数 | 公路隧道照明设计细则 JTG/T D70/2-01-2014 | 只测：入口段亮度、洞外亮度、 | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 路面平均亮度、路面亮度纵向均匀度、路面亮度总均匀度、墙面反射率、墙面平均亮度等照明类参数 | |
| | | 1 | 亮度 | 公路隧道照明设计细则 JTG/T D70/2-01-2014 4,5,6,7,8,9 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 墙面材料反射率 | 公路隧道照明设计细则 JTG/T D70/2-01-2014 9.3.6 | | 2024-08-13 |
| 17 | 城市轨道交通照明 | | 全部参数 | 城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 照明灯具及其附属装置 | 城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 照明节能指标 | 城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 照度标准值 | 城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 应急照明、值班照明和过渡照明 | 城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 照明质量 | 城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 照明节能 | 城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 运行维护与测量 | 城市轨道交通照明 GB/T 16275-2008 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 18 | LED 室内照明 | | 全部参数 | LED 室内照明应用技术要求 GB/T 31831-2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 基本要求 | LED 室内照明应用技术要求 GB/T 31831-2015 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | LED 光源 | LED 室内照明应用技术要求 GB/T 31831-2015 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | LED 灯具 | LED 室内照明应用技术要求 GB/T 31831-2015 6.3 | | 2024-08-13 |
| 19 | LED 城市道路照明 | | 全部参数 | LED 城市道路照明应用技术要求 GB/T 31832-2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光度要求 | LED 城市道路照明应用技术要求 GB/T 31832-2015 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 色度要求 | LED 城市道路照明应用技术要求 GB/T 31832-2015 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电气及安全要求 | LED 城市道路照明应用技术要求 GB/T 31832-2015 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐久性要求 | LED 城市道路照明应用技术要求 GB/T 31832-2015 6.5 | | 2024-08-13 |
| 20 | 教室照明产品 | | 全部参数 | 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范 CQC 3155-2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范 CQC 3155-2016 5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯的外形尺寸 | 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范 CQC 3155-2016 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电特性 | 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范 CQC 3155-2016 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 颜色特征 | 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范 CQC 3155-2016 5.4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 光度特性 | 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范 CQC 3155-2016 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 寿命 | 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范 CQC 3155-2016 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 闪烁 | 中小学校及幼儿园教室照明产品节能认证技术规范 CQC 3155-2016 5.7 | | 2024-08-13 |
| 21 | 城市照明 | | 全部参数 | 城市照明合同能源管理技术规程 CJJ/T 261-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 照度 | 城市照明合同能源管理技术规程 CJJ/T 261-2017 附录 B | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 亮度 | 城市照明合同能源管理技术规程 CJJ/T 261-2017 附录 B | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 功率/节能率 | 城市照明合同能源管理技术规程 CJJ/T 261-2017 附录 C | | 2024-08-13 |
| 22 | 教室照明 | | 部分参数 | 中小学校教室照明质量分级评价 T/SIEATA000001-2020 | 只测：平均照度、照度均匀度、统一眩光值、相关色温、显色指数、百勒克斯照明功率密度、视黑素等效勒克斯、视黑素等效日光（D65）照度等照明类参数 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试方法 | 中小学校教室照明质量分级评价 T/SIEATA000001-2020 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 5 | | |
| 23 | LED 夜景照明灯具 | | 全部参数 | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 安全要求(灯具) | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电气要求(灯具) | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光度要求 | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 色度要求 | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 调光要求 | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 能效要求 | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐久性要求(灯具) | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 驱动电源基本要求 | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 安全要求(驱动电源) | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 电气要求(驱动电源) | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐久性要求(驱动电源) | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 控制系统基本要求 | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 8.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 13 | 功能要求 | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 性能要求 | LED 夜景照明应用技术要求 GB/T 39237-2020 8.3 | | 2024-08-13 |
| 四、附件 | | | | | | |
| 1 | 管形荧光灯座和启动器座 | | 全部参数 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 电参数额定值 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 分类 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 标记 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防触电保护 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 结构 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防尘与防潮 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 绝缘电阻和介电强度 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐久性 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 机械强度 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺钉、载流件和连接件 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 16 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 12 | 爬电距离和电气间隙 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 17 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热、防火和防漏电起痕 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 18 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 对过度残余应力的耐受程度（抗季裂性）和抗锈性 | 管形荧光灯灯座和启动器座 GB/T 1312-2022 19 | | 2024-08-13 |
| 2 | 管形荧光灯座和启动器座 | | 全部参数 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:2020+A2:2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 电参数额定值 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:2020+A2:2022 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 分类 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:2020+A2:2022 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 标记 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:2020+A2:2022 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防触电保护 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:2020+A2:2022 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接线端子 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:2020+A2:2022 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 结构 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:2020+A2:2022 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防尘与防潮 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:2020+A2:2022 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 绝缘电阻和介电强度 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:2020+A2:2022 13 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 耐久性 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:20200+A2:2022 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 机械强度 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:2020+A2:2022 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺钉、载流件和连接件 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:2020+A2:2022 16 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 爬电距离和电气间隙 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:2020+A2:2022 17 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热、防火和防漏电起痕 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:2020+A2:2022 18 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 对过度残余应力的耐受程度（抗季裂性）和抗锈性 | 管形荧光灯灯座和启动器座 IEC 60400:2017+A1:2020+A2:2022 19 | | 2024-08-13 |
| 3 | 管形荧光灯座和启动器座 | | 全部参数 | 管形荧光灯灯座和启动器座 EN 60400：2008+A1:2011+A2:2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 管形荧光灯灯座和启动器座 EN 60400：2008+A1:2011+A2:2014 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防触电保护 | 管形荧光灯灯座和启动器座 EN 60400：2008+A1:2011+A2:2014 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 管形荧光灯灯座和启动器座 EN 60400：2008+A1:2011+A2:2014 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 结构 | 管形荧光灯灯座和启动器座 EN 60400：2008+A1:2011+A2:2014 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防尘与防潮 | 管形荧光灯灯座和启动器座 EN 60400：2008+A1:2011+A2:2014 11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 绝缘电阻和介电强度 | 管形荧光灯灯座和启动器座 EN 60400：2008+A1:2011+A2:2014 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐久性 | 管形荧光灯灯座和启动器座 EN 60400：2008+A1:2011+A2:2014 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 机械强度 | 管形荧光灯灯座和启动器座 EN 60400：2008+A1:2011+A2:2014 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 螺钉、载流部件和连接件 | 管形荧光灯灯座和启动器座 EN 60400：2008+A1:2011+A2:2014 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 管形荧光灯灯座和启动器座 EN 60400：2008+A1:2011+A2:2014 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、防火、耐漏电起痕 | 管形荧光灯灯座和启动器座 EN 60400：2008+A1:2011+A2:2014 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 防过度残余应力（防季裂）与防锈 | 管形荧光灯灯座和启动器座 EN 60400：2008+A1:2011+A2:2014 18 | | 2024-08-13 |
| 4 | 螺口灯座 | | 全部参数 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 防触电保护 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接线端子 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接地规定 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 12 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 结构 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 开关式灯座 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防潮、绝缘电阻和电气强度 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 机械强度 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 螺钉、载流部件及连接件 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 正常工作 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 一般耐热性 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐热、防火及防漏电起痕 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 抗残余应力（抗季裂性）和抗腐蚀性 | 螺口灯座 GB/T 17935-2023 22 | | 2024-08-13 |
| 5 | 螺口灯座 | | 全部参数 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 8 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 9 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 防触电保护 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 接线端子 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 11 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接地规定 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 12 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 结构 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 13 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 开关式灯座 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防潮性、绝缘电阻及介电强度 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 机械强度 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 螺钉、载流部件及连接件 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 正常工作 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 一般耐热性 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐热、耐火及防漏电起痕 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 对过度残余应力的耐受程度（抗季裂性）和抗锈性 | 螺口灯座 IEC 60238:2016 +A1:2017+A2:2020 22 | | 2024-08-13 |
| 6 | 螺口灯座 | | 全部参数 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 标志 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 8 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 9 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 防触电保护 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 10 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接线端子 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 11 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接地规定 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 12 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 结构 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 13 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 开关式灯座 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防潮、绝缘电阻和电气强度 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 机械强度 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 螺钉、载流部件及连接件 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 正常工作 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 一般耐热性 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐热、防火及防漏电起痕 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 抗残余应力 | 螺口灯座 EN IEC 60238:2018+A2:2021 22 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | （抗季裂性）和抗腐蚀性 | | | |
| 7 | 螺口灯座的型式和尺寸 | | 全部参数 | 灯座的型式和尺寸 第1部分：螺口式灯座 GB/T 19148.1-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 型式和尺寸 | 灯座的型式和尺寸 第1部分：螺口式灯座 GB/T 19148.1-2008 3 | | 2024-08-13 |
| 8 | 卡口灯座 | | 全部参数 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标准额定值 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 分类 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 标记 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 尺寸 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防触电保护 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 接线端子 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 接地规定 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 结构 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 开关式灯座 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 防潮性、绝缘电阻及介电强度 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 15 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 11 | 机械强度 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 16 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 螺钉、载流件和连接件 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 17 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 爬电距离和电气间隙 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 18 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 一般耐热性 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 19 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐热、防火及防漏电起痕 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 20 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 防过度残余应力（季裂）和抗锈性 | 卡口灯座 GB/T 17936-2022 21 | | 2024-08-13 |
| 9 | 卡口灯座 | | 全部参数 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 8 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 9 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 防触电保护 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 10 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接线端子 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 11 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接地规定 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 12 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 结构 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 13 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 开关式灯座 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 14 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 防潮性、绝缘电阻及介电强度 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 机械强度 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 螺钉、载流部件及连接件 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 一般耐热性 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 对过度残余应力的耐受程度（抗季裂性）和抗锈性 | 卡口灯座 IEC 61184:2017 21 | | 2024-08-13 |
| 10 | 杂类灯座 | | 全部参数 | 杂类灯座 第 1 部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 杂类灯座 第 1 部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防触电保护 | 杂类灯座 第 1 部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 杂类灯座 第 1 部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 杂类灯座 第 1 部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023 10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 结构 | 杂类灯座 第1部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防潮、绝缘电阻和电气强度 | 杂类灯座 第1部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 机械强度 | 杂类灯座 第1部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 螺钉、载流部件及连接件 | 杂类灯座 第1部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 杂类灯座 第1部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐久性 | 杂类灯座 第1部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热和防火 | 杂类灯座 第1部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 抗残余应力（抗季裂性）和抗腐蚀性 | 杂类灯座 第1部分：一般要求和试验 GB/T 19651.1-2023 18 | | 2024-08-13 |
| 11 | 杂类灯座 | | 全部参数 | 杂类灯座-第1部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+A1:2017+A2:2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 杂类灯座-第1部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+A1:2017+A2:2020 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防触电保护 | 杂类灯座-第1部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+A1:2017+A2:2020 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 杂类灯座-第1部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+A1:2017+A2:2020 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 接地装置 | 杂类灯座-第 1 部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+A1:2017+A2:2020 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 结构 | 杂类灯座-第 1 部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+A1:2017+A2:2020 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐潮湿，绝缘电阻和介电强度 | 杂类灯座-第 1 部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+A1:2017+A2:2020 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 机械强度 | 杂类灯座-第 1 部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+A1:2017+A2:2020 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 螺钉、载流部件及连接件 | 杂类灯座-第 1 部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+A1:2017+A2:2020 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 杂类灯座-第 1 部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+A1:2017+A2:2020 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐久性 | 杂类灯座-第 1 部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+A1:2017+A2:2020 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热与防火 | 杂类灯座-第 1 部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+A1:2017+A2:2020 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 抗剩余应力（防季裂性）和抗腐蚀性 | 杂类灯座-第 1 部分：一般要求和试验 IEC 60838-1:2016+A1:2017+A2:2020 18 | | 2024-08-13 |
| 12 | S14 灯座 | | 全部参数 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防电击 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008 8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 接线端子 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地装置 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 结构 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 开关式灯座 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐潮湿、绝缘电阻及介电强度 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 机械强度 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 螺钉、载流部件及连接件 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐久性 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐热与防火 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008 18 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 防剩余应力（防季裂性）和抗腐蚀性 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 GB/T 19651.2-2008 19 | | 2024-08-13 |
| 13 | S14 灯座 | | 全部参数 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 标志 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防电击 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地装置 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 结构 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 开关式灯座 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐潮湿、绝缘电阻及介电强度 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 机械强度 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 螺钉、载流部件及连接件 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐久性 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐热与防火 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 18 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 13 | 防剩余应力（防季裂性）和抗腐蚀性 | 杂类灯座 第 2-1 部分：S14 灯座的特殊要求 IEC 60838-2-1:1994+A1:1998+A2:2004 19 | | 2024-08-13 |
| 14 | LED 模块用连接件 | | 全部参数 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防触电保护 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地装置 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 结构 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐潮湿，绝缘电阻和介电强度 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 机械强度 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 螺钉、载流部件和连接件 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐久性 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 16 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 11 | 耐热与防火 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 抗剩余应力（季裂性）和抗腐蚀性 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 18 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 抗振动性能 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 GB/T 19651.3-2008 19 | | 2024-08-13 |
| 15 | LED模块用连接件 | | 全部参数 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防触电保护 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地装置 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 结构 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐潮湿，绝缘电阻和介电强度 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 机械强度 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 螺钉、载流部件和连接件 | 杂类灯座 第2-2部分：LED模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 14 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐久性 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热与防火 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 抗剩余应力（季裂性）和抗腐蚀性 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 18 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 抗振动性能 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 19 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 热管理 | 杂类灯座 第 2-2 部分：LED 模块用连接器的特殊要求 IEC 60838-2-2:2006+A1:2012 20 | | 2024-08-13 |
| 16 | 连接器件 | | 全部参数 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 防触电保护 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 导线的连接 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 结构 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐老化、防潮、防固体异物进入及防水的有害进入 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 1 部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008 12 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 绝缘电阻和电气强度 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 机械强度 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 温升 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008 15 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐热 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008 16 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008 17 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘材料的耐非正常热和耐热 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008 18 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 绝缘材料的耐电痕化 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 GB/T 13140.1-2008 19 | | 2024-08-13 |
| 17 | 连接器件 | | 全部参数 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 IEC 60998-1:2002 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 防触电保护 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 IEC 60998-1:2002 9 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 导线的连接 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 IEC 60998-1:2002 10 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 结构 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 IEC 60998-1:2002 11 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐老化、防潮、防固体异物进入及防水 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 IEC 60998-1:2002 12 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 的有害进入 | | | |
| | | 5 | 绝缘电阻和电气强度 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 IEC 60998-1:2002 13 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 机械强度 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 IEC 60998-1:2002 14 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 温升 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 IEC 60998-1:2002 15 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐热 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 IEC 60998-1:2002 16 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 IEC 60998-1:2002 17 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘材料的耐非正常热和耐热 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 IEC 60998-1:2002 18 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 绝缘材料的耐电痕化 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分：通用要求 IEC 60998-1:2002 19 | | 2024-08-13 |
| 18 | 带螺纹型夹紧件的连接器件 | | 全部参数 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 防触电保护 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 导线的连接 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008 10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 结构 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐老化、防潮、防固体异物进入及防水的有害进入 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 绝缘电阻和电气强度 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 机械强度 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 温升 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008 15 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐热 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008 16 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008 17 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘材料的耐非正常热和耐热 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008 18 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 11 | 绝缘材料的耐电痕化 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 2 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.2-2008 19 | | 2024-08-13 |
| 19 | 带螺纹型夹紧件的连接器件 | | 全部参数 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 2-1 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-1:2002 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 防触电保护 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 2-1 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-1:2002 9 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 导线的连接 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 2-1 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-1:2002 10 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 结构 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 2-1 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-1:2002 11 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐老化、防潮、防固体异物进入及防水的有害进入 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 2-1 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-1:2002 12 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 绝缘电阻和电气强度 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 2-1 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-1:2002 13 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 机械强度 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第 2-1 部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-1:2002 14 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 温升 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2-1部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-1:2002 15 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐热 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2-1部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-1:2002 16 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2-1部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-1:2002 17 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘材料的耐非正常热和耐热 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2-1部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-1:2002 18 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 绝缘材料的耐电痕化 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2-1部分：作为独立单元的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-1:2002 19 | | 2024-08-13 |
| 20 | 带无螺纹型夹紧件的连接器件 | | 全部参数 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 防触电保护 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 导线的连接 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 结构 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | GB/T 13140.3-2008 11 | | |
| | | 4 | 耐老化、防潮、防固体异物进入及防水的有害进入 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 绝缘电阻和电气强度 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 机械强度 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 温升 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008 15 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐热 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008 16 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008 17 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘材料的耐非正常热和耐热 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB/T 13140.3-2008 18 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 绝缘材料的耐电痕化 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分：作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | GB/T 13140.3-2008 19 | | |
| 21 | 带无螺纹型夹紧件的连接器件 | | 全部参数 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件:第2－2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 防触电保护 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件:第2－2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002 9 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 导线的连接 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件:第2－2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002 10 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 结构 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件:第2－2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002 11 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐老化、防潮、防固体异物进入及防水的有害进入 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件:第2－2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002 12 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 绝缘电阻和电气强度 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件:第2－2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002 13 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 机械强度 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件:第2－2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002 14 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 温升 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件:第2－2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 求 IEC 60998-2-2:2002 15 | | |
| | | 8 | 耐热 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件:第2—2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002 16 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件:第2—2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002 17 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘材料的耐非正常热和耐热 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件:第2—2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002 18 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 绝缘材料的耐电痕化 | 家用和类似用途低压电路用的连接器件:第2—2部分:作为独立单元的带无螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 IEC 60998-2-2:2002 19 | | 2024-08-13 |
| 22 | 器具开关 | | 全部参数 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 额定值 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 分类 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 标志与文件 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防触电保护 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接地装置 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 端子与端头 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 结构 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 机构 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防固体异物、防水和防潮 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和介电强度 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 发热 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 16 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐久性 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 17 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 机械强度 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 18 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 螺钉、载流件和联接件 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 19 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂敷层 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 20 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 着火危险 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 21 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 防锈 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 22 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 开关的不正常工作和故障条件 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 23 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 19 | 开关元器件 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 24 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 电压暂降和短时中断 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 25.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 浪涌抗扰度试验 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 25.2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 电快速瞬变试验 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 25.2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 静电放电度试验 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 25.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 辐射电磁场试验 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 25.2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 电平磁场试验 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 25.2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 26 | 低频发射 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 25.3.1 | 电子开关仅做用于电气灯具且额定电流小于等于16A。 | 2024-08-13 |
| | | 27 | 无线电频率发射 | 器具开关 第1部分：通用要求 GB/T 15092.1-2020 25.3.2 | | 2024-08-13 |
| 23 | 器具开关 | | 全部参数 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 防触电保护 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 9 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 接地装置 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 连接非制备铜导线的端子 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 11.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 连接非制备导线的螺纹型端子 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 11.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 连接非制备导线的无螺纹端子 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 11.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 连接制备铜导线和（或）需使用专用工具的端子 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 11.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 扁形快速连接端头的插片 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 11.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 锡焊端子 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 11.2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防触电保护的结构要求 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 12.1 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 开关安装和正常操作时的安全结构要求 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 12.2 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 机构 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 13 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 防固体异物 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 14.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 13 | 防水 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 14.2 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 防潮 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 14.3 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 绝缘电阻和介电强度 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 15 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 触头与端子 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 16.2 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 其他零件发热温升试验 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 16.3 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 耐久性 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 17 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 机械强度 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 18 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 螺钉、载流件和联接件 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 19 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 电气间隙、爬电距离、固体绝缘和印刷线路板部件的涂敷层 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 20 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 着火危险 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 21 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 防锈 | 器具开关第一部分：通用要求 IEC 61058-1:2000+A1:2001+ A2:2007 22 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 24 | 助航灯光电缆插头和插座 | | 部分参数 | 助航灯光电缆插头和插座 MH/T 6009-2016 | 不测：6.9 壳体材料试验 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 外观检查 | 助航灯光电缆插头和插座 MH/T 6009-2016 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸检查 | 助航灯光电缆插头和插座 MH/T 6009-2016 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电气试验 | 助航灯光电缆插头和插座 MH/T 6009-2016 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | A 类插头或插座与电缆结合强度试验 | 助航灯光电缆插头和插座 MH/T 6009-2016 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 成对插头插座的机械结合强度试验 | 助航灯光电缆插头和插座 MH/T 6009-2016 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电压降测定 | 助航灯光电缆插头和插座 MH/T 6009-2016 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 壳体材料试验 | 助航灯光电缆插头和插座 MH/T 6009-2016 6.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 金属粘结性测试 | 助航灯光电缆插头和插座 MH/T 6009-2016 6.9 | | 2024-08-13 |
| 25 | 机场灯光监控系统 | | 全部参数 | L-890 机场灯光监控系统(ALCMS)的规定 FAA AC 150/5345-56B | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 时间 | L-890 机场灯光监控系统(ALCMS)的规定 FAA AC 150/5345-56B 10.9 | | 2024-08-13 |
| 26 | 民用机场助航灯光监控系统 | | 全部参数 | 民用机场助航灯光监控系统技术要求 AC-137-CA-2024-05R2 | | 2025-05-28 |
| | | 1 | 响应时间 | 民用机场助航灯光监控系统技术要求 AC-137-CA-2024-05R2 6 | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 27 | 机械开关 | | 全部参数 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 额定值 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 分类 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 标志与文件 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防触电保护 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接地装置 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 端子与端头 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 结构 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 机构 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防固体异物、防水和防潮 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和介电强度 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 发热 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 16 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐久性 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 17 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 13 | 机械强度 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 18 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 螺钉、载流件和联接件 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 19 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂敷层 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 20 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 着火危险 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 21 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 防锈 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 22 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 开关的不正常工作和故障条件 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 23 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 开关元器件 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 24 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 电压暂降和短时中断 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 25 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 浪涌抗扰度试验 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 25 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 电快速瞬变试验 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 25 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 静电放电度试验 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 25 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 24 | 辐射电磁场试验 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 25 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 电平磁场试验 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 25 | | 2024-08-13 |
| | | 26 | 低频发射 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 25 | | 2024-08-13 |
| | | 27 | 无线电频率发射 | 器具开关 第1-1部分：机械开关要求 GB/T 15092.101-2020 25 | | 2024-08-13 |
| 28 | 电子开关 | | 全部参数 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 额定值 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 分类 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 标志与文件 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防触电保护 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 接地装置 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 端子与端头 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 结构 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 机构 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 13 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 防固体异物、防水和防潮 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 绝缘电阻和介电强度 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 发热 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 16 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐久性 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 17 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 机械强度 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 18 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 螺钉、载流件和联接件 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 19 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 电气间隙、爬电距离、固体绝缘和硬印制电路板部件的涂敷层 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 20 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 着火危险 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 21 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 防锈 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 22 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 开关的不正常工作和故障条件 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 23 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 开关元器件 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 24 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 20 | 电压暂降和短时中断 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 25 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 浪涌抗扰度试验 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 25 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 电快速瞬变试验 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 25 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 静电放电度试验 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 25 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 辐射电磁场试验 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 25 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 电平磁场试验 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 25 | | 2024-08-13 |
| | | 26 | 低频发射 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 25 | 仅做用于电气灯具且额定电流小于等于16A。 | 2024-08-13 |
| | | 27 | 无线电频率发射 | 器具开关 第1-2部分：电子开关要求 GB/T 15092.102-2020 25 | | 2024-08-13 |
| 五、光源控制装置 | | | | | | |
| 1 | 灯的控制装置 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 接线端子 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 19510.1-2009 9 | | |
| | | 4 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 镇流器绕组的耐热试验 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 故障状态 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 结构 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺钉、载流部件和连接件 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 18 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 19 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 无负载输出电压 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 20 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 确定导电部件 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 19510.1-2009 附录 A | | |
| | | 16 | 带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求 | 灯的控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB 19510.1-2009 附录 C | | 2024-08-13 |
| 2 | 光源控制装置 | | 全部参数 | 光源控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 光源控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 接线端子 | 光源控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接地 | 光源控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防止意外接触带电部件措施 | 光源控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电气强度 | 光源控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 镇流器绕组的耐热试验 | 光源控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 故障状态 | 光源控制装置 第 1 部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 14 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 结构 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺钉、载流部件和连接件 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐热、耐火和耐起痕 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 18 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 19 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 无负载输出电压 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 20 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 附录A | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 带热保护器的光源电子控制装置的特殊要求 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 附录C | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 对提供SELV的控制装置的特殊附加要求 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 附录L | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 双重绝缘或加强绝缘的内装式电子控制装 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 GB/T 19510.1-2023 附录O | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 置的附加要求 | | | |
| 3 | 灯的控制装置 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 接线端子 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 镇流器绕组的耐热试验 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 故障状态 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 结构 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺钉、载流部 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 件和连接件 | 61347-1:2015+A1:2017 17 | | |
| | | 12 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 18 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 19 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 无负载输出电压 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 20 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 附录A | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 附录C | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 热保护式灯的控制装置的特殊要求 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 附录B | | 2024-08-13 |
| | | 18 | SELV控制装置的特殊补充要求 | 灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 IEC 61347-1:2015+A1:2017 附录L | | 2024-08-13 |
| 4 | 光源控制装置 | | 全部参数 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 接线端子 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接地 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防止意外接触带电部件的措施 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电气强度 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 镇流器绕组的耐热试验 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 故障状态 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 结构 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺钉、载流部件和连接件 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐热、防火及耐起痕 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 18 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 19 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 14 | 无负载输出电压 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 20 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 附录A | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 带热保护器的灯电子控制装置的特殊要求 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 附录C | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 对提供SELV的控制装置的特殊附加要求 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 附录L | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 双重绝缘或加强绝缘的内装式电子控制装置的附加要求 | 光源控制装置 第1部分：一般要求和安全要求 EN 61347-1:2015+A1:2021 附录O | | 2024-08-13 |
| 5 | 启动装置(辉光启动器除外) | | 全部参数 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绕组的耐热试验 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 故障状态 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 独立式启动装置的热试验 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 触发器的脉冲电压 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 机械强度 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 18 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 螺钉、载流部件和连接件 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 19 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 20 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第2部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 GB 19510.2-2009 21 | | 2024-08-13 |
| 6 | 启动装置(辉光启动器除 | | 全部参数 | 光源控制装置 第2-1部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | 外) | 1 | 标志 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电气强度 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绕组的耐热试验 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 故障状态 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 内装式和独立式启动装置的发热 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 触发器的脉冲电压 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 机械强度 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 结构 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 18 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 13 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 19 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 螺钉、载流部件和连接件 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 20 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐热,耐火和耐起痕 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 21 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 22 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 光源控制装置 第 2-1 部分：启动装置（辉光启动器除外）的特殊要求 GB/T 19510.201-2023 附录 A | | 2024-08-13 |
| 7 | 启动装置(辉光启动器除外) | | 全部参数 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013 10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 内装式和独立式启动装置的发热 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 触发器的脉冲电压 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 机械强度 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 结构 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 20 | | |
| | | 14 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013<br>21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 IEC 61347-2-1:2000+ A1:2005+A2:2013<br>22 | | 2024-08-13 |
| 8 | 启动装置(辉光启动器除外) | | 全部参数 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014<br>7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014<br>8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014<br>9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014<br>10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014<br>11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014 12 | | |
| | | 7 | 绕组的耐热试验 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 故障状态 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 独立式启动装置的热试验 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 触发器的脉冲电压 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 机械强度 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 结构 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014 18 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014 19 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 螺钉、载流部件和连接件 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014 20 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 15 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014 21 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第 2-1 部分：启动装置(辉光启动器除外)的特殊要求 EN 61347-2-1：2001+A1:2006+A2:2014 22 | | 2024-08-13 |
| 9 | 启动装置(辉光启动器除外)性能 | | 全部参数 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 GB/T 19655-2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 GB/T 19655-2016 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 荧光灯启动器启动试验 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 GB/T 19655-2016 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 荧光灯启动器耐久性试验 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 GB/T 19655-2016 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 荧光灯启动器去激活灯试验 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 GB/T 19655-2016 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 触发器启动试验 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 GB/T 19655-2016 7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 触发器非重复工作电平 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 GB/T 19655-2016 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 触发器耐久性试验 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 GB/T 19655-2016 7.3 | | 2024-08-13 |
| 10 | 启动装置(辉光启动器除外)性能 | | 全部参数 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 IEC 60927:2007+A1:2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 IEC 60927:2007+A1:2013 5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 荧光灯启动器启动试验 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 IEC 60927:2007+A1:2013 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 荧光灯启动器耐久性试验 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 IEC 60927:2007+A1:2013 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 荧光灯启动器去激活灯试验 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 IEC 60927:2007+A1:2013 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 触发器启动试验 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 IEC 60927:2007+A1:2013 7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 触发器非重复工作电平 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 IEC 60927:2007+A1:2013 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 触发器耐久性试验 | 灯用附件 启动装置(辉光启动器除外)性能要求 IEC 60927:2007+A1:2013 7.3 | | 2024-08-13 |
| 11 | 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地装置 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 变压器的加热试验 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 异常状态 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第3部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB 19510.3-2009 21 | | 2024-08-13 |
| 12 | 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 | | 全部参数 | 光源控制装置 第2-2部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 光源控制装置 第2-2部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 光源控制装置 第2-2部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 接线端子 | 光源控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护接地规定 | 光源控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电气强度 | 光源控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 光源控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 变压器的加热试验 | 光源控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 结构 | 光源控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺钉、载流部件及连接件 | 光源控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐热、耐火和耐起痕 | 光源控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 光源控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 附录 A | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 15 | 带热保护器的光源电子控制装置的特殊要求 | 光源控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 附录 C | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 钨丝灯用安全特低电压直流或交流电子降压转换器的特殊补充要求 | 光源控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 GB/T 19510.202-2023 附录 I | | 2024-08-13 |
| 13 | 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地装置 | 灯的控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 灯的控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 14 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 变压器的加热试验 | 灯的控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 结构 | 灯的控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第 2-2 部分：钨丝灯用直流/交流电子降压转换器的特殊要求 IEC 61347-2-2:2011 20 | | 2024-08-13 |
| 14 | 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器性能 | | 全部参数 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB 19654-2005 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB 19654-2005 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 输出电压和电流 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB 19654-2005 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 线路总功率 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB 19654-2005 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 线路功率因数 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB 19654-2005 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电源电流 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB 19654-2005 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 声频下的阻抗 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB 19654-2005 10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 异常条件下的工作试验 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB 19654-2005 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 GB 19654-2005 12 | | 2024-08-13 |
| 15 | 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器性能 | | 全部参数 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 IEC 61047:2004 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 IEC 61047:2004 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 输出电压和电流 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 IEC 61047:2004 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 线路总功率 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 IEC 61047:2004 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 线路功率因数 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 IEC 61047:2004 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电源电流 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 IEC 61047:2004 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 声频下的阻抗 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 IEC 61047:2004 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 异常条件下的工作试验 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 IEC 61047:2004 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐久性 | 灯用附件 钨丝灯用直流/交流电子降压转换器 性能要求 IEC 61047:2004 13 | | 2024-08-13 |
| 16 | 荧光灯交流电子镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第4部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第4部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 7 | | 2024-08-13 |

中国合格性评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第4部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第4部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第4部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第4部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第4部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 灯的控制装置 第4部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 关联部件的保护措施 | 灯的控制装置 第4部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 异常状态 | 灯的控制装置 第4部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 灯寿命结束时的镇流器的状态 | 灯的控制装置 第4部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 结构 | 灯的控制装置 第4部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第4部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置 第4部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 20 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 14 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第 4 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第 4 部分：荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.4-2009 22 | | 2024-08-13 |
| 17 | 荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 | | 全部参数 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电气强度 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绕组的耐热试验 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 故障状态 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 关联部件的保护措施 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 15 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10 | 异常状态 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 灯寿终时控制装置的状态 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 结构 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 18 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 19 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 螺钉、载流部件及连接件 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 20 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐热、耐火和耐起痕 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 21 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 22 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 带热保护器的光源电子控制装置的特殊要求 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.203-2023 附录 C | | 2024-08-13 |
| 18 | 荧光灯交流电子镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 关联部件的保护措施 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 异常状态 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 灯寿命结束时的镇流器的状态 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 结构 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 20 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 14 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第 2-3 部分： 荧光灯交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-3:2011+A1:2016 22 | | 2024-08-13 |
| 19 | 荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 | | 全部参数 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3: 2011+A1: 2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3: 2011+A1: 2017 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3: 2011+A1: 2017 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3: 2011+A1: 2017 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3: 2011+A1: 2017 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3: 2011+A1: 2017 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电气强度 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3: 2011+A1: 2017 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绕组的耐热试验 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3: 2011+A1: 2017 13 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 故障状态 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3：2011+A1：2017 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 关联部件的保护措施 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3：2011+A1：2017 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 异常状态 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3：2011+A1：2017 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 灯寿终时控制装置的状态 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3：2011+A1：2017 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 结构 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3：2011+A1：2017 18 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3：2011+A1：2017 19 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 螺钉、载流部件及连接件 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3：2011+A1：2017 20 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐热、耐火和耐起痕 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3：2011+A1：2017 21 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3：2011+A1：2017 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 22 | | |
| | | 17 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3：2011+A1：2017 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 带热保护器的光源电子控制装置的特殊要求 | 光源控制装置 第 2-3 部分：荧光灯用交流和/或直流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-3：2011+A1：2017 附录 C | | 2024-08-13 |
| 20 | 管形荧光灯用交流电子镇流器 | | 全部参数 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 总说明 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动条件 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 工作条件 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 线路功率因数 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电源电流 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 导入任一阴极的最大电流 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020 11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 灯的工作电流波形 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 声频阻抗 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 异常状态下的工作试验 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐久性 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 GB/T 15144-2020 15 | | 2024-08-13 |
| 21 | 管形荧光灯用交流电子镇流器 | | 全部参数 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2011+A1:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2011+A1:2015 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 总说明 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2011+A1:2015 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动条件 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2011+A1:2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 工作条件 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2011+A1:2015 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 线路功率因数 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2011+A1:2015 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电源电流 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2011+A1:2015 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 导入任一阴极的最大电流 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2011+A1:2015 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯的工作电流波形 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2011+A1:2015 12 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 声频阻抗 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2011+A1:2015 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 异常状态 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2011+A1:2015 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐久性 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 IEC 60929:2011+A1:2015 15 | | 2024-08-13 |
| 22 | 管形荧光灯用交流电子镇流器 | | 全部参数 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 EN 60929:2011+A1:2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 EN 60929:2011+A1:2016 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 总说明 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 EN 60929:2011+A1:2016 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动条件 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 EN 60929:2011+A1:2016 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 工作条件 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 EN 60929:2011+A1:2016 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 线路功率因数 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 EN 60929:2011+A1:2016 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电源电流 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 EN 60929:2011+A1:2016 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 导入任一阴极的最大电流 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 EN 60929:2011+A1:2016 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯的工作电流波形 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 EN 60929:2011+A1:2016 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 声频阻抗 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 EN 60929:2011+A1:2016 13 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10 | 异常状态下的工作试验 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 EN 60929:2011+A1:2016 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐久性 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 EN 60929:2011+A1:2016 15 | | 2024-08-13 |
| 23 | 普通照明用直流电子镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 脉冲电压 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 异常状态 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 故障条件 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 16 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10 | 结构 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热,防火及耐漏电起痕；耐腐蚀 | 灯的控制装置 第5部分：普通照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.5-2005 20；21 | | 2024-08-13 |
| 24 | 公共交通运输工具照明用直流电子镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 脉冲电压 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 14 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 异常状态 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 故障状态 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 螺钉、载流部件和连接件 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热,防火和耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第6部分：公共交通运输工具照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.6-2005 20 | | 2024-08-13 |
| 25 | 航空器照明用直流电子镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005 11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 脉冲电压 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 异常状态 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 故障状态 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 螺钉、载流部件和连接件 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热,防火和耐漏电起痕；耐腐蚀 | 灯的控制装置 第7部分：航空器照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.7-2005 20；21 | | 2024-08-13 |
| 26 | 应急照明用直流电子镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 镇流器共电制的脉冲电压 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 启动要求 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 灯电流和镇流器流明系数 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 电源电流 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 任一引线（带预热阴极）的最大电流 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 灯工作电流的波形 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 功能安全 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 转换功能 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 充电装置 | 灯的控制装置 第8部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 22 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 16 | 过量放电的保护 | 灯的控制装置 第 8 部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 23 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 温度循环试验和耐久性试验 | 灯的控制装置 第 8 部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 26 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 极性变换 | 灯的控制装置 第 8 部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 27 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 故障条件 | 灯的控制装置 第 8 部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 28 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第 8 部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 30 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 螺钉、载流部件和连接件 | 灯的控制装置 第 8 部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 31 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 耐热、防火和耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第 8 部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 32 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第 8 部分：应急照明用直流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.8-2009 33 | | 2024-08-13 |
| 27 | 应急照明（自容式)用安全服务电源(ESSS)供电电子控制装置 | | 全部参数 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 | | 2025-05-28 |
| | | 1 | 标志 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 7 | | 2025-05-28 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 8 | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 接线端子 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 9 | | 2025-05-28 |
| | | 4 | 保护接地规定 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 10 | | 2025-05-28 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 11 | | 2025-05-28 |
| | | 6 | 电气强度 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 12 | | 2025-05-28 |
| | | 7 | 控制装置绕组的耐热试验 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 13 | | 2025-05-28 |
| | | 8 | 启动状态 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 15 | | 2025-05-28 |
| | | 9 | 灯电流 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 16 | | 2025-05-28 |
| | | 10 | 电源电流 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 17 | | 2025-05-28 |
| | | 11 | 任一引线（带预热阴极）的 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 最大电流 | 19510.207-2023 18 | | |
| | | 12 | 灯工作电流波形 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 19 | | 2025-05-28 |
| | | 13 | 功能安全 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 20 | | 2025-05-28 |
| | | 14 | 转换功能 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 21 | | 2025-05-28 |
| | | 15 | 充电装置 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 22 | | 2025-05-28 |
| | | 16 | 过放保护 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 23 | | 2025-05-28 |
| | | 17 | 指示器颜色 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 24 | | 2025-05-28 |
| | | 18 | 远程控制、休止模式、抑制模式 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 25 | | 2025-05-28 |
| | | 19 | 温度循环试验和耐久性试验 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 26 | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 20 | 极性反向 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 27 | | 2025-05-28 |
| | | 21 | 故障状态 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 28 | | 2025-05-28 |
| | | 22 | 结构 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 29 | | 2025-05-28 |
| | | 23 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 30 | | 2025-05-28 |
| | | 24 | 螺钉、载流部件和连接件 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 31 | | 2025-05-28 |
| | | 25 | 耐热、耐火及耐起痕 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 32 | | 2025-05-28 |
| | | 26 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 33 | | 2025-05-28 |
| | | 27 | 灯异常状态 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.207-2023 34 | | 2025-05-28 |
| | | 28 | 相关部件的保护 | 光源控制装置 第2-7部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 GB/T | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 19510.207-2023 35 | | |
| 28 | 荧光灯用电感镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地装置 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绕组的耐热性 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 镇流器的发热极限 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 高压脉冲试验 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 气间隙 | GB 19510.9-2009 18 | | |
| | | 12 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 无负载输出电压 | 灯的控制装置第 9 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB 19510.9-2009 22 | | 2024-08-13 |
| 29 | 应急照明（自容式)用安全服务电源(ESSS)供电电子控制装置 | | 全部参数 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 | | 2025-05-28 |
| | | 1 | 标志 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 7 | | 2025-05-28 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 8 | | 2025-05-28 |
| | | 3 | 接线端子 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 9 | | 2025-05-28 |
| | | 4 | 保护接地规定 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 10 | | 2025-05-28 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全 | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 11 | | |
| | | 6 | 电气强度 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 12 | | 2025-05-28 |
| | | 7 | 控制装置绕组的耐热试验 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 13 | | 2025-05-28 |
| | | 8 | 启动状态 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 15 | | 2025-05-28 |
| | | 9 | 灯电流 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 16 | | 2025-05-28 |
| | | 10 | 电源电流 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 17 | | 2025-05-28 |
| | | 11 | 任一引线（带预热阴极）的最大电流 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 18 | | 2025-05-28 |
| | | 12 | 灯工作电流波形 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 19 | | 2025-05-28 |
| | | 13 | 功能安全 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式)用安全服务电源（ESSS)供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 20 | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 14 | 转换功能 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 21 | | 2025-05-28 |
| | | 15 | 充电装置 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 22 | | 2025-05-28 |
| | | 16 | 过放保护 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 23 | | 2025-05-28 |
| | | 17 | 指示器颜色 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 24 | | 2025-05-28 |
| | | 18 | 远程控制、休止模式、抑制模式 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 25 | | 2025-05-28 |
| | | 19 | 温度循环试验和耐久性试验 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 26 | | 2025-05-28 |
| | | 20 | 极性反向 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 27 | | 2025-05-28 |
| | | 21 | 故障状态 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 28 | | 2025-05-28 |
| | | 22 | 结构 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 29 | | |
| | | 23 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 30 | | 2025-05-28 |
| | | 24 | 螺钉、载流部件和连接件 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 31 | | 2025-05-28 |
| | | 25 | 耐热、耐火及耐起痕 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 32 | | 2025-05-28 |
| | | 26 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 33 | | 2025-05-28 |
| | | 27 | 灯异常状态 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 34 | | 2025-05-28 |
| | | 28 | 相关部件的保护 | 光源控制装置 第 2-7 部分：应急照明（自容式）用安全服务电源（ESSS）供电电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-7:2011+A1:2017+A2:2021 35 | | 2025-05-28 |
| 30 | 荧光灯用镇流器 | | 全部参数 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件措施 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 实物证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 接线端子 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电气强度 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绕组的耐热试验 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 镇流器的发热 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 高压脉冲试验 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 螺钉、载流部件及连接件 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热、防火和耐起痕 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 无负载输出电压 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 22 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 16 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 热保护式控制装置的特殊要求 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 附录 B | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 双重绝缘或加强绝缘的内装式电感镇流器的附加要求 | 光源控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 GB/T 19510.208-2023 附录 K | | 2024-08-13 |
| 31 | 荧光灯用电感镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地装置 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 12 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 绕组的耐热性 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 镇流器的发热极限 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 高压脉冲试验 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 无负载输出电压 | 灯的控制装置第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-8:2000+ A1:2006 22 | | 2024-08-13 |
| 32 | 荧光灯用电感镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地装置 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绕组的耐热性 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 镇流器的发热极限 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 高压脉冲试验 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 无负载输出电压 | 灯的控制装置 第 2-8 部分：荧光灯用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-8:2001+A1:2006 22 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 仅用于证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 33 | 管形荧光灯镇流器性能 | | 全部参数 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯或启动器两端的电压 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 预热条件 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 灯的功率和电流 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 线路功率因数 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电源电流 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 任一阴极引线的最大电流 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 电流波形 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 磁屏蔽 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 声频阻抗 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 噪声 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 15 | 在地址 11-灵岩南路进行测试。 | 2024-08-13 |
| | | 12 | 能效等级 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 GB/T 14044-2008 16 | | 2024-08-13 |
| 34 | 管形荧光灯镇流器性能 | | 全部参数 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 IEC 60921:2004+A1:2006 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 标志 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 IEC 60921:2004+A1:2006 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯或启动器两端的电压 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 IEC 60921:2004+A1:2006 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 预热条件 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 IEC 60921:2004+A1:2006 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 灯的功率和电流 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 IEC 60921:2004+A1:2006 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 线路功率因数 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 IEC 60921:2004+A1:2006 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电源电流 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 IEC 60921:2004+A1:2006 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 任一阴极引线的最大电流 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 IEC 60921:2004+A1:2006 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 电流波形 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 IEC 60921:2004+A1:2006 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 磁屏蔽 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 IEC 60921:2004+A1:2006 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 声频阻抗 | 管形荧光灯用镇流器 性能要求 IEC 60921:2004+A1:2006 14 | | 2024-08-13 |
| 35 | 管形荧光灯镇流器性能 | | 全部参数 | 管形荧光灯镇流器 性能要求 EN 60921:2004+A1:2006 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 管形荧光灯镇流器 性能要求 EN 60921:2004+A1:2006 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯或启动器两端的电压 | 管形荧光灯镇流器 性能要求 EN 60921:2004+A1:2006 6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 预热条件 | 管形荧光灯镇流器 性能要求 EN 60921:2004+A1:2006 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 灯的功率和电流 | 管形荧光灯镇流器 性能要求 EN 60921:2004+A1:2006 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 线路功率因数 | 管形荧光灯镇流器 性能要求 EN 60921:2004+A1:2006 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电源电流 | 管形荧光灯镇流器 性能要求 EN 60921:2004+A1:2006 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 任一阴极引线的最大电流 | 管形荧光灯镇流器 性能要求 EN 60921:2004+A1:2006 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 电流波形 | 管形荧光灯镇流器 性能要求 EN 60921:2004+A1:2006 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 磁屏蔽 | 管形荧光灯镇流器 性能要求 EN 60921:2004+A1:2006 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 声频阻抗 | 管形荧光灯镇流器 性能要求 EN 60921:2004+A1:2006 14 | | 2024-08-13 |
| 36 | 管形荧光灯镇流器 | | 全部参数 | 环境标志产品技术要求 管形荧光灯镇流器 HJ/T 232-2006 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 各类镇流器能效因数 | 环境标志产品技术要求 管形荧光灯镇流器 HJ/T 232-2006 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电子镇流器的电源中谐波含量 | 环境标志产品技术要求 管形荧光灯镇流器 HJ/T 232-2006 5.2 | | 2024-08-13 |
| 37 | 普通照明用气体放电灯用镇流器 | | 全部参数 | 普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 镇流器效率 | 普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022 5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 待机功耗 | 普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级 GB 17896-2022 5 | | 2024-08-13 |
| 38 | 放电灯（荧光灯除外）用镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地装置 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绕组的耐热性 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 镇流器的发热极限 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 高压脉冲试验 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 17 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 无负载输出电压 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 22 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 热保护式灯的控制装置的特殊要求 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 附录 B | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 带热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 附录 C | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 热保护式灯的控制装置的加热试验要求 | 灯的控制装置第 10 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 GB 19510.10-2009 附录 D | | 2024-08-13 |
| 39 | 放电灯(荧光灯除外)用电 | | 全部参数 | 光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | 磁控制装置 | 1 | 标志 | 光源控制装置 第2-9部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 光源控制装置 第2-9部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 光源控制装置 第2-9部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 光源控制装置 第2-9部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第2-9部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电气强度 | 光源控制装置 第2-9部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绕组的耐热试验 | 光源控制装置 第2-9部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 电磁控制装置的发热 | 光源控制装置 第2-9部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐高压脉冲试验 | 光源控制装置 第2-9部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 光源控制装置 第2-9部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第2-9部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 螺钉、载流部件和连接件 | 光源控制装置 第2-9部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 19 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 13 | 耐热、防火及耐起痕 | 光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 无负载输出电压 | 光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 22 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 热保护式控制装置的特殊要求 | 光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 附录 E | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 带热保护器的光源电子控制装置的特殊要求 | 光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 附录 F | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 热保护式电磁控制装置的加热试验要求 | 光源控制装置 第 2-9 部分：放电灯(荧光灯除外)用电磁控制装置的特殊要求 GB/T 19510.209-2023 附录 G | | 2024-08-13 |
| 40 | 放电灯（荧光灯除外）用镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 施 | | | |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地装置 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 镇流器绕组的耐热试验 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 镇流器的发热极限 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 高压脉冲试验 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 21 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 颁发证书的附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 15 | 无负载输出电压 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 22 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 确定某一导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 热保护式灯的控制装置的特殊要求(灯的控制装置的加热) | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 附录 B | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 带过热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求(加热限制) | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 附录 C | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 热保护式灯的控制装置的加热试验要求 | 灯的控制装置第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-9:2012 附录 D | | 2024-08-13 |
| 41 | 放电灯（荧光灯除外）用镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地装置 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 绕组的耐热性 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 镇流器的发热极限 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 高压脉冲试验 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 无负载输出电压 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 22 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 16 | 确定某一导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 热保护式灯的控制装置的特殊要求(灯的控制装置的加热) | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 附录 B | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 带过热保护器的灯的电子控制装置的特殊要求(加热限制) | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 附录 C | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 热保护式灯的控制装置的加热试验要求 | 灯的控制装置 第 2-9 部分：放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求 EN 61347-2-9:2013 附录 D | | 2024-08-13 |
| 42 | 放电灯（荧光灯除外）用镇流器性能 | | 全部参数 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 线路功率因数 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电源电流 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电流波形 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 磁屏蔽 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 镇流器的调整(高压汞灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 12.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 短路电流(高压汞灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 12.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 开路电压(高压汞灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 12.3 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 镇流器的调整(低压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 13.1 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 短路电流和启动条件(低压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 13.2 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 开路电压(低压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 13.3 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 镇流器的调整(金属卤化物灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 14.1 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 短路电流(金属卤化物灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 14.2 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 开路电压(金属卤化物灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 14.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 14 | 镇流器的调整(高压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 15.1 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 短路电流(高压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 15.2 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 开路电压(高压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 GB/T 15042-2008 15.3 | | 2024-08-13 |
| 43 | 放电灯（荧光灯除外）用镇流器性能 | | 全部参数 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 线路功率因数 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电源电流 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电流波形 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 磁屏蔽 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 镇流器的调整(高压汞灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 12.1 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 短路电流(高压汞灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 12.2 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 开路电压(高压汞灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 12.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 镇流器的调整(低压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 13.1 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 短路电流和启动条件(低压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 13.2 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 开路电压(低压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 13.3 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 镇流器的调整(金属卤化物灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 14.1 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 短路电流(金属卤化物灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 14.2 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 开路电压(金属卤化物灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 14.3 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 镇流器的调整(高压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 15.1 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 短路电流(高压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 15.2 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 开路电压(高压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 IEC 60923:2005+ A1:2006 15.3 | | 2024-08-13 |
| 44 | 放电灯（荧光灯除外）用镇 | | 全部参数 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | 流器性能 | 1 | 标志 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 线路功率因数 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电源电流 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电流波形 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 磁屏蔽 | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 镇流器的调整(高压汞灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 12.1 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 短路电流(高压汞灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 12.2 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 开路电压(高压汞灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 12.3 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 镇流器的调整(低压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 13.1 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 短路电流和启动条件(低压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 13.2 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 开路电压(低压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 13.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 12 | 镇流器的调整(金属卤化物灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 14.1 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 短路电流(金属卤化物灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 14.2 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 开路电压(金属卤化物灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 14.3 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 镇流器的调整(高压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 15.1 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 短路电流(高压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 15.2 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 开路电压(高压钠灯用镇流器) | 灯用附件 放电灯（管形荧光灯除外）用镇流器 性能要求 EN 60923:2005+A1:2006 15.3 | | 2024-08-13 |
| 45 | LC 顶峰超前式镇流器 | | 全部参数 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 外观、标志 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 输出电压 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动电流波形特性 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 维持电压 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 6.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 灯的启动电流 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 镇流器提供给灯的正常工作电流 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 镇流器输出到灯的功率 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 6.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 输入电流与电流谐波 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 6.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 熄灭电压 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 6.10 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 配套电容器 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 6.11 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 线路功率因数 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 6.12 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 噪声 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 6.13 | 在地址 11-灵岩南路进行测试。 | 2024-08-13 |
| | | 13 | 磁防护 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 6.14 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 绕组最高工作温度 | 单端金属卤化物灯（钪钠系列）用 LC 顶峰超前式镇流器性能要求 QB/T 2511-2016 6.15 | | 2024-08-13 |
| 46 | 高压钠灯用预置功率电感镇流器 | | 全部参数 | 高压钠灯用预置功率电感镇流器 QB/T 2941-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 高压钠灯用预置功率电感镇流器 QB/T 2941-2008 4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 安全要求 | 高压钠灯用预置功率电感镇流器 QB/T 2941-2008 6.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 镇流器额定功率和预置功率 | 高压钠灯用预置功率电感镇流器 QB/T 2941-2008 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 线路功率因数 | 高压钠灯用预置功率电感镇流器 QB/T 2941-2008 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电流波形 | 高压钠灯用预置功率电感镇流器 QB/T 2941-2008 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 磁屏蔽 | 高压钠灯用预置功率电感镇流器 QB/T 2941-2008 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 开路电压 | 高压钠灯用预置功率电感镇流器 QB/T 2941-2008 6.6 | | 2024-08-13 |
| 47 | 高频冷启动管形放电灯(霓虹灯)用电子换流器和变频器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 接线端子 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 19510.210-2013 11 | | |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 正常状态 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 异常状态 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 故障条件 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 保护线路 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置 第2-10部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 20 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 14 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 22 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 无负载额定输出电压和额定输出电流 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 23 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 带过热保护器的电子控制装置的特殊要求 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 GB 19510.210-2013 附录 C | | 2024-08-13 |
| 48 | 高频冷启动管形放电灯(霓虹灯)用电子换流器和变频器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 接线端子 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 正常状态 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 异常状态 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 故障条件 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 61347-2-10:2000+ A1:2008 18 | | |
| | | 12 | 保护线路 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 22 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 无负载额定输出电压和额定输出电流 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 23 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 带过热保护器的电子控制装置的特殊要求 | 灯的控制装置 第 2-10 部分：高频冷启动管形放电灯（霓虹灯）用电子换流器和变频器的特殊要求 IEC 61347-2-10:2000+ A1:2008 附录 C | | 2024-08-13 |
| 49 | 霓虹灯变压器 | | 全部参数 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 标志 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电特性 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 磁效应 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 加热 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 耐久性 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 保护等级 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 串联电容器两端的电压 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防潮性能 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 绝缘电阻和介电强度 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 导线的连接 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 保护接地装置 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 18 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 螺钉、载流部件和连接件 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 19 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 14 | 爬电距离和电气间隙 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 20 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 绝缘材料 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 21 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 耐腐蚀性 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 GB/T 19149-2003 22 | | 2024-08-13 |
| 50 | 霓虹灯变压器 | | 全部参数 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电特性 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 磁效应 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 加热 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 耐久性 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 保护等级 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+ | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | A1:1994 12 | | |
| | | 7 | 串联电容器两端的电压 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 13 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防潮性能 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 绝缘电阻和介电强度 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 导线的连接 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 保护接地装置 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 18 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 螺钉、载流部件和连接件 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 19 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 爬电距离和电气间隙 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 20 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 15 | 绝缘材料 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 21 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 耐腐蚀性 | 空载输出电压超过 1000V 的管形放电灯用变压器（霓虹灯变压器）一般要求和安全要求 IEC 61050:1991+A1:1994 22 | | 2024-08-13 |
| 51 | 与灯具联用杂类电子电路 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 结构 | 灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 15 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 螺钉、载流部件和连接件 | 灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 灯的控制装置 第 12 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 GB 19510.12-2005 20 | | 2024-08-13 |
| 52 | 与灯具联用的杂类电子线路 | | 全部参数 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 国际互认专用章 认可证书专用章 在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 电气强度 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 结构 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 螺钉、载流部件和连接件 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、防火及耐起痕 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 GB/T 19510.211-2023 20 | | 2024-08-13 |
| 53 | 与灯具联用杂类电子电路 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11: 2001+A1：2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11: 2001+A1：2017 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11: 2001+A1：2017 8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11：2001+A1：2017 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护接地装置 | 灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11：2001+A1：2017 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11：2001+A1：2017 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11：2001+A1：2017 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11：2001+A1：2017 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 结构 | 灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11：2001+A1：2017 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11：2001+A1：2017 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 螺钉、载流部件和连接件 | 灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11：2001+A1：2017 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11：2001+A1：2017 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11：2001+A1：2017 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 灯的控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用杂类电子线路的特殊要求 IEC 61347-2-11：2001+A1：2017 20 | | 2024-08-13 |
| 54 | 与灯具联用的杂类电子线路 | | 全部参数 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 标志 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 接地规定 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电气强度 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 结构 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 螺钉、载流部件和连接件 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、防火及耐起痕 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 19 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 13 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 光源控制装置 第 2-11 部分：与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求 EN 61347-2-11:2001+A1:2019 20 | | 2024-08-13 |
| 55 | 放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第 13 部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第 13 部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 接线端子 | 灯的控制装置 第 13 部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接地规定 | 灯的控制装置 第 13 部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第 13 部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第 13 部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第 13 部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 灯的控制装置 第 13 部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 关联部件的保护措施 | 灯的控制装置 第 13 部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 触发电压 | 灯的控制装置 第 13 部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 16 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10 | 异常状态 | 灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 附录A | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 带过热保护器的电子式灯的控制装置的特殊要求 | 灯的控制装置 第13部分：放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB 19510.13-2007 附录C | | 2024-08-13 |
| 56 | 放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器 | | 全部参数 | 光源控制装置 第2-12部分：放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 光源控制装置 第2-12部分：放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 接线端子 | 光源控制装置 第2-12部分：放电灯(荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 保护接地装置 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防止意外接触带电部件的保护措施 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电气强度 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 关联部件的保护措施 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 触发电压 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 异常状态 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 结构 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 18 | | |
| | | 12 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 螺钉、载流部件和连接件 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐热、耐火和耐起痕 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 22 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 带热保护器的光源电子控制装置的特殊要求 | 光源控制装置 第 2-12 部分：放电灯(荧光灯除外) 用直流或交流电子镇流器的特殊要求 GB/T 19510.212-2023 附录 C | | 2024-08-13 |
| 57 | 放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 7 | | |
| | | 2 | 接线端子 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接地规定 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 关联部件的保护措施 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 触发电压 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 16 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10 | 异常状态 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 结构 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 22 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 带过热保护器的电子式灯的控制装置的特殊要求 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 IEC 61347-2-12:2005+A1:2010 附录 C | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 58 | 放电灯(荧光灯除外)用直流或交流电子镇流器 | | 全部参数 | 灯的控制装置 第2-12部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置 第2-12部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 接线端子 | 灯的控制装置 第2-12部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接地规定 | 灯的控制装置 第2-12部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置 第2-12部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置 第2-12部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置 第2-12部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 灯的控制装置 第2-12部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 关联部件的保护措施 | 灯的控制装置 第2-12部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2- | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 12:2005+A1:2010 15 | | |
| | | 9 | 触发电压 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 异常状态 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 结构 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 22 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 附录 A | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 部件的试验 | | | |
| | | 17 | 带过热保护器的电子式灯的控制装置的特殊要求 | 灯的控制装置 第 2-12 部分：放电灯（荧光灯除外）用直流或交流电子镇流器的特殊要求 EN 61347-2-12:2005+A1:2010 附录 C | | 2024-08-13 |
| 59 | 高压钠灯交流电子镇流器技术要求 | | 全部参数 | 高压钠灯交流电子镇流器节能产品认证技术要求 CCEC/T 07.1-2005 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 安全要求 | 高压钠灯交流电子镇流器节能产品认证技术要求 CCEC/T 07.1-2005 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 钠灯电子镇流器能效因数 | 高压钠灯交流电子镇流器节能产品认证技术要求 CCEC/T 07.1-2005 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 线路功率因数 | 高压钠灯交流电子镇流器节能产品认证技术要求 CCEC/T 07.1-2005 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐久性 | 高压钠灯交流电子镇流器节能产品认证技术要求 CCEC/T 07.1-2005 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 流明系数 | 高压钠灯交流电子镇流器节能产品认证技术要求 CCEC/T 07.1-2005 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 异常状态 | 高压钠灯交流电子镇流器节能产品认证技术要求 CCEC/T 07.1-2005 5.7 | | 2024-08-13 |
| 60 | 高压钠灯交流电子镇流器 | | 全部参数 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 接线端子或引出线 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 保护接地装置 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 爬电距离和电气间隙 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防止意外接触带电部件的措施 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防止电击的措施 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防潮和绝缘 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 介电强度 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 13 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 异常状态(安全) | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 14 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 故障状态 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺丝、载流部件与连接件 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 16 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐热和耐火性能 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 17 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 防腐蚀性能 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 18 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 启动性能 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 19.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 15 | 线路功率 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 19.3 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 线路功率因数 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 19.4 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 电源电流 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 19.5 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 灯电流 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 19.6 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 灯功率 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 19.7 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 流明系数 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 19.8 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 磁屏蔽 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 19.9 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 耐电源中瞬时过电压性能 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 19.10 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 异常状态(性能) | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 19.11 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 耐久性 | 高压钠灯交流电子镇流器一般要求、安全要求和性能要求 CCEC/T 07.2-2005 19.12 | | 2024-08-13 |
| 61 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 | | 全部参数 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 施 | | | |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护接地装置 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 变压器加热试验 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 异常状态 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 21 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 15 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 热保护式灯控制装置的特殊要求 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 附录 C | | 2024-08-13 |
| | | 17 | LED 模块用独立式安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求 | 灯的控制装置-第 14 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 附录 I | | 2024-08-13 |
| 62 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 | | 全部参数 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护接地规定 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 介电强度 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 变压器加热试验 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 结构 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺钉、载流部件及连接件 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐热、耐火和耐漏电起痕 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 任何负载条件下的最大工作电压 Uout | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | LED 模块用安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 带过热保护器的灯电子控制 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 附录 B | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 装置的特殊要求 | | | |
| | | 17 | 确定导电部件是否有可能引起电击的带电部件的试验 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 附录 C | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 应急照明用交流、交流/直流或直流电子控制装置的特殊附加安全要求 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB/T 19510.213-2023 附录 J | | 2024-08-13 |
| 63 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 | | 全部参数 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护接地装置 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 变压器加热试验 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 结构 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺钉、载流部件及连接件 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐腐蚀 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 20 | | |
| | | 14 | 确定导电部件是否是可能引起电击的带电部件的试验 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 热保护式灯控制装置的特殊要求 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 附录 C | | 2024-08-13 |
| | | 16 | LED 模块用安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求 | 灯的控制装置-第 2-13 部分:LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 IEC 61347-2-13:2014+A1:2016 附录 I | | 2024-08-13 |
| 64 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 | | 全部参数 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 防止意外接触带电部件的措施 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接线端子 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 9 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护接地规定 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 11 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电气强度 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 12 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 14 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 变压器加热试验 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 15 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 结构 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 16 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 17 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 螺钉、载流部件及连接件 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 18 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐热、耐火和耐漏电起痕 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 19 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 耐腐蚀 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 20 | | |
| | | 14 | 任何负载条件下的最大工作电压 Uout | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 21 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | LED 模块用安全特低电压直流或交流电子控制装置的特殊补充要求 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 带过热保护器的灯电子控制装置的特殊要求 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 附录 B | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 确定导电部件是否有可能引起电击的带电部件的试验 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 附录 C | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 应急照明用交流、交流/直流或直流电子控制装置的特殊附加安全要求 | 光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 EN 61347-2-13:2014+A1:2017 附录 J | | 2024-08-13 |
| 65 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 | | 全部参数 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能规范 GB/T 24825-2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能规范 GB/T | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 24825-2022 6 | | |
| | | 2 | 输出电压和电流 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能规范 GB/T 24825-2022 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 线路总功率 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能规范 GB/T 24825-2022 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 线路功率因数 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能规范 GB/T 24825-2022 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电源电流 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能规范 GB/T 24825-2022 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 异常条件下的工作试验 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能规范 GB/T 24825-2022 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐久性 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能规范 GB/T 24825-2022 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 能效等级 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 性能规范 GB/T 24825-2022 13 | | 2024-08-13 |
| 66 | LED 模块用直流或交流电子控制装置 | | 全部参数 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 IEC 62384:2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 IEC 62384:2020 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 输出电压和电流 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 IEC 62384:2020 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 线路总功率 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 IEC 62384:2020 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 线路功率因数 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 IEC 62384:2020 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 电源电流 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 IEC 62384:2020 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 异常条件下的工作试验 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 IEC 62384:2020 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐久性 | LED 模块用直流或交流电子控制装置-性能要求 IEC 62384:2020 12 | | 2024-08-13 |
| 67 | LED 模块用交流电子控制装置 | | 全部参数 | LED 模块用交流电子控制装置节能认证技术规范 CQC 3146-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | LED 控制装置效率 | LED 模块用交流电子控制装置节能认证技术规范 CQC 3146-2017 4.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | LED 控制装置恒流输出的电流稳定度 | LED 模块用交流电子控制装置节能认证技术规范 CQC 3146-2017 4.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | LED 控制装置恒压输出的电压稳定度 | LED 模块用交流电子控制装置节能认证技术规范 CQC 3146-2017 4.4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 线路总功率 | LED 模块用交流电子控制装置节能认证技术规范 CQC 3146-2017 4.4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 线路功率因数 | LED 模块用交流电子控制装置节能认证技术规范 CQC 3146-2017 4.4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 异常条件下最大输出电流 | LED 模块用交流电子控制装置节能认证技术规范 CQC 3146-2017 4.4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐久性试验 | LED 模块用交流电子控制装置节能认证技术规范 CQC 3146-2017 4.4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 待机功耗 | LED 模块用交流电子控制装置节能认证技术规范 CQC 3146-2017 4.4.8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 68 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 | | 全部参数 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 接线端子 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 保护接地装置 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 爬电距离和电气间隙 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防止意外接触带电部件的措施 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防潮与绝缘 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 介电强度 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 4.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 电子镇流器异常状态试验 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 4.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 故障状态 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 4.10 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 螺钉、载流部件及连接件 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 4.11 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 4.12 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐腐蚀 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 4.13 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 13 | 镇流器的工作条件 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 启动性能 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 线路功率 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 线路功率因数 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 电源电流 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 电源电流波形 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 灯电流 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 灯电流波形 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 灯功率 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 磁屏蔽 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 5.11 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 耐电源中瞬时过电压性能 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 5.12 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 耐久性 | 单端无极荧光灯用交流电子镇流器 QB/T 2871-2007 5.13 | | 2024-08-13 |
| 69 | 荧光灯用启动器 | | 全部参数 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 防意外接触电性能 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 7.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 潮湿条件下的绝缘电阻 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 介电强度 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 7.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 尺寸 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 7.6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 扭力试验 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 7.7 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 机械强度 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 7.8 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 连接 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 7.9 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐热与防火 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 7.10 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 抗无线电干扰电容器 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 7.12 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 具有工作时间限制装置的启动器的加热 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 7.13 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 工作速度 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 8.4 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 闭合时间 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 8.5 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 非再闭合电压 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 8.6 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 脉冲电压 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 8.7 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐久性试验 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 16 | 去激活灯试验 | 荧光灯用辉光启动器 GB/T 20550-2013 10 | | 2024-08-13 |
| 70 | 荧光灯用启动器 | | 全部参数 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 防意外接触电性能 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 潮湿条件下的绝缘电阻 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 介电强度 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 7.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 尺寸 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 7.6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 扭力试验 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 7.7 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 机械强度 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 7.8 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 连接 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 7.9 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐热与防火 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 7.10 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 抗无线电干扰电容器 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 7.12 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 具有工作时间限制装置的启动器的加热 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 7.13 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 工作速度 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | A2:2006 8.4 | | |
| | | 12 | 闭合时间 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 8.5 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 非再闭合电压 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 8.6 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 脉冲电压 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 8.7 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐久性试验 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 9 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 去激活灯试验 | 荧光灯用辉光启动器 IEC 60155:1993+ A1:1995+ A2:2006 10 | | 2024-08-13 |
| 71 | 荧光灯用启动器 | | 全部参数 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 防意外接触电性能 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 潮湿条件下的绝缘电阻 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 介电强度 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 7.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 尺寸 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 7.6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 扭力试验 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 7.7 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 机械强度 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 7.8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 连接 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 7.9 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐热与防火 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 7.10 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 抗无线电干扰电容器 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 7.12 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 具有工作时间限制装置的启动器的加热 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 7.13 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 工作速度 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 8.4 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 闭合时间 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 8.5 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 非再闭合电压 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 8.6 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 脉冲电压 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 8.7 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 耐久性试验 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 9 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 去激活灯试验 | 荧光灯用辉光启动器 EN 60155:1995+A1: 1995+A2:2007 10 | | 2024-08-13 |
| 72 | 助航灯隔离变压器 | | 全部参数 | 助航灯光隔离变压器 MH/T 6008－2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 外观检查 | 助航灯光隔离变压器 MH/T 6008－2016 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电气特性试验 | 助航灯光隔离变压器 MH/T 6008－2016 6.3.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 绝缘电阻、抗电强度 | 助航灯光隔离变压器 MH/T 6008－2016 6.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 温升试验 | 助航灯光隔离变压器 MH/T 6008－2016 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 冲击试验 | 助航灯光隔离变压器 MH/T 6008－2016 6.5 | | 2024-08-13 |
| 73 | 恒流调光器 | | 全部参数 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 效率、功率因数及波峰因数试验 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 绝缘电阻 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电磁兼容性试验 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 保护电路试验 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 控制和监视试验 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 升压变压器试验 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 外壳温升试验 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 高温试验 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 连续运行试验 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.11 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 低温试验 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.12 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 11 | 湿热试验 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.13 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 跌落冲击试验 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.14 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 防护等级检验 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.15 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 电气间隙和爬电距离检验 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.16 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 选配附件试验 | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.17 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 防雷保护期间检验方法（防雷保护器件检验方法） | 恒流调光器 MH/T 6010－2017 5.18 | | 2024-08-13 |
| 74 | 电力电子转换器系统/恒流调光器 | | 全部参数 | 机场照明和信标导航用电气设备 第 3-2 部分：电源要求-串联电路的特殊要求 IEC 61820-3-2：2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 目视检查 | 机场照明和信标导航用电气设备 第 3-2 部分：电源要求-串联电路的特殊要求 IEC 61820-3-2：2023 6.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 保护装置测试 | 机场照明和信标导航用电气设备 第 3-2 部分：电源要求-串联电路的特殊要求 IEC 61820-3-2：2023 6.4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 运行测试 | 机场照明和信标导航用电气设备 第 3-2 部分：电源要求-串联电路的特殊要求 IEC 61820-3-2：2023 6.4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 性能测试 | 机场照明和信标导航用电气设备 第 3-2 部分：电源要求-串联电路的特殊要求 IEC 61820-3-2：2023 6.4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 机械操作测试 | 机场照明和信标导航用电气设备 第 3-2 部分：电源要求-串联电路的特殊要求 IEC 61820-3-2：2023 6.4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电磁兼容 | 机场照明和信标导航用电气设备 第 3-2 部分：电源要 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 求-串联电路的特殊要求 IEC 61820-3-2：2023 6.4.7 | | |
| | | 7 | 环境测试 | 机场照明和信标导航用电气设备 第3-2部分：电源要求-串联电路的特殊要求 IEC 61820-3-2：2023 6.4.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 可选附件 | 机场照明和信标导航用电气设备 第3-2部分：电源要求-串联电路的特殊要求 IEC 61820-3-2：2023 6.4.9 | | 2024-08-13 |
| 75 | 隔离变压器箱 | | 全部参数 | 隔离变压器箱技术要求和检测规范 AC-137-CA-2020-02 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 目视检查 | 隔离变压器箱技术要求和检测规范 AC-137-CA-2020-02 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸检查 | 隔离变压器箱技术要求和检测规范 AC-137-CA-2020-02 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 承载 | 隔离变压器箱技术要求和检测规范 AC-137-CA-2020-02 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 密封性 | 隔离变压器箱技术要求和检测规范 AC-137-CA-2020-02 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 耐腐蚀性 | 隔离变压器箱技术要求和检测规范 AC-137-CA-2020-02 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | L-868 型冲击 | 隔离变压器箱技术要求和检测规范 AC-137-CA-2020-02 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | L-868 型疲劳 | 隔离变压器箱技术要求和检测规范 AC-137-CA-2020-02 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | L-868 型法兰螺栓扭矩 | 隔离变压器箱技术要求和检测规范 AC-137-CA-2020-02 5.8 | | 2024-08-13 |
| 76 | AGL 系列变压器 | | 全部参数 | 机场照明和信标导航用电气设备—AGL 系列变压器 IEC 61823:2002 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 电流比 | 机场照明和信标导航用电气设备—AGL 系列变压器 IEC 61823:2002 6.2.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 功率因数 | 机场照明和信标导航用电气设备—AGL 系列变压器 IEC 61823:2002 6.2.1.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 效率 | 机场照明和信标导航用电气设备—AGL 系列变压器 IEC 61823:2002 6.2.1.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 开路电压 | 机场照明和信标导航用电气设备—AGL 系列变压器 IEC 61823:2002 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 交流泄漏电流 | 机场照明和信标导航用电气设备—AGL 系列变压器 IEC 61823:2002 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 直流泄漏电流 | 机场照明和信标导航用电气设备—AGL 系列变压器 IEC 61823:2002 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 冲击试验 | 机场照明和信标导航用电气设备—AGL 系列变压器 IEC 61823:2002 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 温升 | 机场照明和信标导航用电气设备—AGL 系列变压器 IEC 61823:2002 6.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 气密性试验 | 机场照明和信标导航用电气设备—AGL 系列变压器 IEC 61823:2002 6.9 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 物理尺寸 | 机场照明和信标导航用电气设备—AGL 系列变压器 IEC 61823:2002 6.10 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 电流比 | 机场照明和信标导航用电气设备—AGL 系列变压器 IEC 61823:2002 7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 接地连续性 | 机场照明和信标导航用电气设备—AGL 系列变压器 IEC 61823:2002 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 泄漏电流 | 机场照明和信标导航用电气设备—AGL 系列变压器 IEC 61823:2002 7.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 77 | 路灯控制器 | | 全部参数 | 路灯控制管理系统 第4部分：路灯控制器技术规范 GB/T 34923.4-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 结构和机械 | 路灯控制管理系统 第4部分：路灯控制器技术规范 GB/T 34923.4-2017 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 气候影响 | 路灯控制管理系统 第4部分：路灯控制器技术规范 GB/T 34923.4-2017 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 绝缘性能 | 路灯控制管理系统 第4部分：路灯控制器技术规范 GB/T 34923.4-2017 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电源影响 | 路灯控制管理系统 第4部分：路灯控制器技术规范 GB/T 34923.4-2017 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 数据传输 | 路灯控制管理系统 第4部分：路灯控制器技术规范 GB/T 34923.4-2017 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 功能 | 路灯控制管理系统 第4部分：路灯控制器技术规范 GB/T 34923.4-2017 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 异常防护能力 | 路灯控制管理系统 第4部分：路灯控制器技术规范 GB/T 34923.4-2017 6.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 电磁兼容性 | 路灯控制管理系统 第4部分：路灯控制器技术规范 GB/T 34923.4-2017 6.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 连续通电的稳定性 | 路灯控制管理系统 第4部分：路灯控制器技术规范 GB/T 34923.4-2017 6.10 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 可靠性 | 路灯控制管理系统 第4部分：路灯控制器技术规范 GB/T 34923.4-2017 6.11 | | 2024-08-13 |
| 78 | 数字可寻址照明接口 系统 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第101部分：一般要求 系统组件 GB/T 30104.101-2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第101部分：一般要求 系统组件 GB/T 30104.101-2021 12 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 79 | 数字可寻址照明接口 系统 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口-第 101 部分：一般要求-系统 IEC 62386-101:2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口-第 101 部分：一般要求-系统 IEC 62386-101:2022 12 | | 2024-08-13 |
| 80 | 数字可寻址照明接口 系统 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口-第 101 部分：一般要求-系统 IEC 62386-101:2014+A1:2018 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口-第 101 部分：一般要求-系统 IEC 62386-101:2014+A1:2018 | | 2024-08-13 |
| 81 | 数字可寻址照明接口 控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第 102 部分：一般要求 控制装置 GB/T 30104.102-2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第 102 部分：一般要求 控制装置 GB/T 30104.102-2021 12 | | 2024-08-13 |
| 82 | 数字可寻址照明接口 控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口-第 102 部分：一般要求-控制装置 IEC 62386-102:2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口-第 102 部分：一般要求-控制装置 IEC 62386-102:2022 12 | | 2024-08-13 |
| 83 | 数字可寻址照明接口 控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口-第 102 部分：一般要求-控制装置 IEC 62386-102:2014+A1:2018 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口-第 102 部分：一般要求-控制装置 IEC 62386-102:2014+A1:2018 | | 2024-08-13 |
| 84 | 数字可寻址照明接口 控制设备 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第 103 部分：一般要求 控制设备 GB/T 30104.103-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第 103 部分：一般要求 控制设备 GB/T 30104.103-2017 12 | | 2024-08-13 |
| 85 | 数字可寻址照明接口 控制设 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口-第 103 部分：一般要求 控制设备 IEC 62386-103:2022 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | 备 | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口-第 103 部分：一般要求 控制设备 IEC 62386-103:2022 12 | | 2024-08-13 |
| 86 | 数字可寻址照明接口 控制设备 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第 103 部分：一般要求 控制设备 IEC 62386-103:2014+A1:2018 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第 103 部分：一般要求 控制设备 IEC 62386-103:2014+A1:2018 12 | | 2024-08-13 |
| 87 | 数字可寻址照明接口 荧光灯控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第 201 部分：控制装置的特殊要求 荧光灯(设备类型 0) GB/T 30104.201-2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第 201 部分：控制装置的特殊要求 荧光灯(设备类型 0) GB/T 30104.201-2021 12 | | 2024-08-13 |
| 88 | 数字可寻址照明接口 荧光灯控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第 201 部分：控制装置的特殊要求 荧光灯(设备类型 0) IEC 62386-201:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第 201 部分：控制装置的特殊要求 荧光灯(设备类型 0) IEC 62386-201:2015 12 | | 2024-08-13 |
| 89 | 数字可寻址照明接口 自容式应急照明控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第 202 部分：控制装置的特殊要求 自容式应急照明（设备类型 1）GB/T 30104.202-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第 202 部分：控制装置的特殊要求 自容式应急照明（设备类型 1）GB/T 30104.202-2013 12 | | 2024-08-13 |
| 90 | 数字可寻址照明接口 自容式应急照明控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 - 第 202 部分：控制装置的特殊要求 - 自容式应急照明（设备类型 1）IEC 62386-202:2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 - 第 202 部分：控制装置的特殊要求 - 自容式应急照明（设备类型 1）IEC 62386-202:2022 12 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 91 | 数字可寻址照明接口 自容式应急照明控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第202部分：控制装置的特殊要求 自容式应急照明（设备类型1） IEC 62386-202:2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第202部分：控制装置的特殊要求 自容式应急照明（设备类型1） IEC 62386-202:2009 12 | | 2024-08-13 |
| 92 | 数字可寻址照明接口 放电灯（荧光灯除外）控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第203部分：控制装置的特殊要求 放电灯（荧光灯除外）（设备类型2） GB/T 30104.203-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第203部分：控制装置的特殊要求 放电灯（荧光灯除外）（设备类型2） GB/T 30104.203-2013 12 | | 2024-08-13 |
| 93 | 数字可寻址照明接口 放电灯（荧光灯除外）控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第203部分：控制装置的特殊要求 放电灯（荧光灯除外）（设备类型2） IEC 62386-203:2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第203部分：控制装置的特殊要求 放电灯（荧光灯除外）（设备类型2） IEC 62386-203:2009 12 | | 2024-08-13 |
| 94 | 数字可寻址照明接口 低压卤钨灯控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第204部分：控制装置的特殊要求 低压卤钨灯(设备类型3) GB/T 30104.204-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第204部分：控制装置的特殊要求 低压卤钨灯(设备类型3) GB/T 30104.204-2013 12 | | 2024-08-13 |
| 95 | 数字可寻址照明接口 低压卤钨灯控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第204部分：控制装置的特殊要求 低压卤钨灯(设备类型3) IEC 62386-204:2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第204部分：控制装置的特殊要求 低压卤钨灯(设备类型3) IEC 62386-204:2009 12 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 96 | 数字可寻址照明接口 白炽灯电源电压控制器 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第205部分：控制装置的特殊要求 白炽灯电源电压控制器（设备类型4） GB/T 30104.205-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第205部分：控制装置的特殊要求 白炽灯电源电压控制器（设备类型4） GB/T 30104.205-2013 12 | | 2024-08-13 |
| 97 | 数字可寻址照明接口 白炽灯电源电压控制器 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第205部分：控制装置的特殊要求 白炽灯电源电压控制器（设备类型4） IEC 62386-205:2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第205部分：控制装置的特殊要求 白炽灯电源电压控制器（设备类型4） IEC 62386-205:2009 12 | | 2024-08-13 |
| 98 | 数字可寻址照明接口 数字信号转换成直流电压控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第206部分：控制装置的特殊要求 数字信号转换成直流电压（设备类型5） GB/T 30104.206-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第206部分：控制装置的特殊要求 数字信号转换成直流电压（设备类型5） GB/T 30104.206-2013 12 | | 2024-08-13 |
| 99 | 数字可寻址照明接口 数字信号转换成直流电压控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第206部分：控制装置的特殊要求 数字信号转换成直流电压（设备类型5） IEC 62386-206:2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第206部分：控制装置的特殊要求 数字信号转换成直流电压（设备类型5） IEC 62386-206:2009 12 | | 2024-08-13 |
| 100 | 数字可寻址照明接口 LED模 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第207部分：控制装置的特殊要求 LED模块（设备类型6） GB/T 30104.207-2013 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | 块控制装置 | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第 207 部分：控制装置的特殊要求 LED 模块（设备类型 6） GB/T 30104.207-2013 12 | | 2024-08-13 |
| 101 | 数字可寻址照明接口 LED 模块控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口-第 207 部分：控制装置的特殊要求-LED 模块（设备类型 6） IEC 62386-207:2018 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口-第 207 部分：控制装置的特殊要求-LED 模块（设备类型 6） IEC 62386-207:2018 | | 2024-08-13 |
| 102 | 数字可寻址照明接口 开关功能控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口第 208 部分：控制装置的特殊要求 开关功能(设备类型 7) GB/T 30104.208-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口第 208 部分：控制装置的特殊要求 开关功能(设备类型 7) GB/T 30104.208-2013 12 | | 2024-08-13 |
| 103 | 数字可寻址照明接口 开关功能控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口第 208 部分：控制装置的特殊要求 开关功能(设备类型 7) IEC 62386-208:2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口第 208 部分：控制装置的特殊要求 开关功能(设备类型 7) IEC 62386-208:2009 12 | | 2024-08-13 |
| 104 | 数字可寻址照明接口 颜色控制控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第 209 部分：控制装置的特殊要求 颜色控制（设备类型 8） GB/T 30104.209-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第 209 部分：控制装置的特殊要求 颜色控制（设备类型 8） GB/T 30104.209-2013 12 | | 2024-08-13 |
| 105 | 数字可寻址照明接口 颜色控制控制装置 | | 全部参数 | 数字可寻址照明接口 第 209 部分：控制装置的特殊要求 颜色控制（设备类型 8） IEC 62386-209:2011 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 数字可寻址照明接口 第 209 部分：控制装置的特殊要求 颜色控制（设备类型 8） IEC 62386-209:2011 12 | | 2024-08-13 |
| 106 | 数字可寻址照明接口 LED 模块控制装置 | | 全部参数 | 集成总线电源 DALI Part 250 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 集成总线电源 DALI Part 250 5～11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 107 | 数字可寻址照明接口 LED 模块控制装置 | | 全部参数 | 存储块 1 扩展 DALI Part 251 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 存储块 1 扩展 DALI Part 251 5～11 | | 2024-08-13 |
| 108 | 数字可寻址照明接口 LED 模块控制装置 | | 全部参数 | 能耗报告 DALI Part 252 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 能耗报告 DALI Part 252 5～11 | | 2024-08-13 |
| 109 | 数字可寻址照明接口 LED 模块控制装置 | | 全部参数 | 诊断和维护 DALI Part 253 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 测试程序 | 诊断和维护 DALI Part 253 5～11 | | 2024-08-13 |
| 110 | 照明产品用控制装置及其部件 | | 全部参数 | 照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 接线端子 | 照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接地 | 照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防触电保护 | 照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防潮、绝缘电阻与电气强度 | 照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 故障状态 | 照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 温升 | 照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023 6.8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 结构 | 照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023 6.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023 6.10 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 螺钉、载流部件和连接件 | 照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023 6.11 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、耐火和耐起痕 | 照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023 6.12 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐腐蚀 | 照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023 6.13 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 其他要求 | 照明产品用控制装置及其部件 安全要求 GB 43473-2023 6.14 | | 2024-08-13 |
| 111 | 渔船集鱼灯镇流器 | | 部分参数 | 渔船集鱼灯镇流器安全技术要求 SC/T 8146-2017 | 不测：5.6 环境适应性 | 2025-05-28 |
| | | 1 | 接线端子 | 渔船集鱼灯镇流器安全技术要求 SC/T 8146-2017 5.1 | | 2025-05-28 |
| | | 2 | 爬电距离和电气间隙 | 渔船集鱼灯镇流器安全技术要求 SC/T 8146-2017 5.2 | | 2025-05-28 |
| | | 3 | 防止意外接触带电部件的措施 | 渔船集鱼灯镇流器安全技术要求 SC/T 8146-2017 5.3 | | 2025-05-28 |
| | | 4 | 螺钉、载流部件和连接件 | 渔船集鱼灯镇流器安全技术要求 SC/T 8146-2017 5.4 | | 2025-05-28 |
| | | 5 | 电源变化 | 渔船集鱼灯镇流器安全技术要求 SC/T 8146-2017 5.5 | | 2025-05-28 |
| 六、光源 | | | | | | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 1 | 普通照明用自镇流灯 | | 全部参数 | 普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008 4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 互换性 | 普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008 5 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 防触电保护 | 普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008 6 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | 普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 机械强度 | 普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 灯头温升 | 普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐热性 | 普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防火与防燃 | 普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 故障状态 | 普通照明用自镇流灯的安全要求 GB 16844-2008 12 | | 2024-08-13 |
| 2 | 普通照明用自镇流荧光灯 | | 全部参数 | 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 标志 | 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023 5 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 互换性、质量和弯矩 | 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023 6 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 防触电保护 | 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023 7 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 绝缘电阻和电气强度 | 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023 8 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 机械强度 | 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023 9 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 灯头温升 | 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023 10 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 耐热性 | 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023 11 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 防火与防燃 | 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023 12 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 故障状态 | 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023 13 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023 14 | | 2025-01-09 |
| | | 11 | 灯的寿终试验 | 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023 15 | | 2025-01-09 |
| | | 12 | 光生物安全 | 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023 16 | | 2025-01-09 |
| | | 13 | 非正常工作 | 普通照明用自镇流荧光灯 安全规范 GB/T 16844-2023 17 | | 2025-01-09 |
| 3 | 普通照明用自镇流灯 | | 全部参数 | 普通照明用自镇流荧光灯－安全要求 IEC 60968:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 普通照明用自镇流荧光灯－安全要求 IEC 60968:2015 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 互换性 | 普通照明用自镇流荧光灯－安全要求 IEC 60968:2015 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 防触电保护 | 普通照明用自镇流荧光灯－安全要求 IEC 60968:2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 绝缘电阻和介电强度 | 普通照明用自镇流荧光灯－安全要求 IEC 60968:2015 8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 机械强度 | 普通照明用自镇流荧光灯－安全要求 IEC 60968:2015 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 灯头温升 | 普通照明用自镇流荧光灯－安全要求 IEC 60968:2015 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐热性 | 普通照明用自镇流荧光灯－安全要求 IEC 60968:2015 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防火与防燃 | 普通照明用自镇流荧光灯－安全要求 IEC 60968:2015 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 故障状态 | 普通照明用自镇流荧光灯－安全要求 IEC 60968:2015 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 普通照明用自镇流荧光灯－安全要求 IEC 60968:2015 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 灯的寿终 | 普通照明用自镇流荧光灯－安全要求 IEC 60968:2015 15 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 光生物安全 | 普通照明用自镇流荧光灯－安全要求 IEC 60968:2015 16 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 异常状态 | 普通照明用自镇流荧光灯－安全要求 IEC 60968:2015 17 | | 2024-08-13 |
| 4 | 普通照明用自镇流灯 | | 全部参数 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2015 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 互换性 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2015 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 防触电保护 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 绝缘电阻和介电强度 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2015 8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 机械强度 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2015 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 灯头温升 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2015 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐热性 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2015 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防火与防燃 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2015 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 故障状态 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2015 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2015 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 灯的寿终 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2015 15 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 光生物安全 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2015 16 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 异常状态 | 普通照明用自镇流灯-安全要求 EN 60968:2015 17 | | 2024-08-13 |
| 5 | 普通照明用自镇流灯性能 | | 部分参数 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013 | 不测汞含量 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志、包装 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯的外形尺寸 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动时间 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013 5.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 上升时间 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013 5.4.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 灯功率 | 普通照明用自镇流荧光灯　性能要求 GB/T 17263-2013 5.5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 功率因数 | 普通照明用自镇流荧光灯　性能要求 GB/T 17263-2013 5.5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 光通量 | 普通照明用自镇流荧光灯　性能要求 GB/T 17263-2013 5.6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 光效 | 普通照明用自镇流荧光灯　性能要求 GB/T 17263-2013 5.6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 光强分布 | 普通照明用自镇流荧光灯　性能要求 GB/T 17263-2013 5.6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 颜色特性 | 普通照明用自镇流荧光灯　性能要求 GB/T 17263-2013 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 中值寿命 | 普通照明用自镇流荧光灯　性能要求 GB/T 17263-2013 5.8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 早期失效 | 普通照明用自镇流荧光灯　性能要求 GB/T 17263-2013 5.8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 光通维持率 | 普通照明用自镇流荧光灯　性能要求 GB/T 17263-2013 5.8.3 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 开关次数 | 普通照明用自镇流荧光灯　性能要求 GB/T 17263-2013 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 灯电源电流谐波含量限值 | 普通照明用自镇流荧光灯　性能要求 GB/T 17263-2013 5.10.1 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 灯的电磁骚扰限值 | 普通照明用自镇流荧光灯　性能要求 GB/T 17263-2013 5.10.2 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 灯的抗扰度要求 | 普通照明用自镇流荧光灯　性能要求 GB/T 17263-2013 5.10.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 18 | 紫外辐射限值 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 GB/T 17263-2013 5.11 | | 2024-08-13 |
| 6 | 普通照明用自镇流灯性能 | | 全部参数 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯功率 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 + 附录 A | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 变位系数 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 + 附录 I | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 失真系数 （谐波） | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 初始光通量 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 + 附录 D | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光束角（对反射灯） | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 中心光强（对反射灯） | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 色坐标 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 显色指数 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 启动时间 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 + 附录 B | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 低温和低电压启动 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 + 附录 E | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 上升时间 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 + 附录 C | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 12 | 光通维持率 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 + 附录 D | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 早期失效 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 + 附录 G | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 寿命 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 + 附录 G | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 开关试验 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 + 附录 F | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 尺寸 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 尖峰电流 | 普通照明用紧凑型自镇流荧光灯 性能要求 IEC 60969:2016 6.2 + 附录 H | | 2024-08-13 |
| 7 | 普通照明用自镇流灯性能 | | 全部参数 | 普通照明用自镇流灯-性能要求 EN 60969:1993+A1:1993+ A2:2000 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 尺寸 | 普通照明用自镇流灯-性能要求 EN 60969:1993+A1:1993+ A2:2000 3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 启动和上升 | 普通照明用自镇流灯-性能要求 EN 60969:1993+A1:1993+ A2:2000 5 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯功率 | 普通照明用自镇流灯-性能要求 EN 60969:1993+A1:1993+ A2:2000 6 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光通量 | 普通照明用自镇流灯-性能要求 EN 60969:1993+A1:1993+ A2:2000 7 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 颜色 | 普通照明用自镇流灯-性能要求 EN 60969:1993+A1:1993+ A2:2000 8 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 光通维持率 | 普通照明用自镇流灯-性能要求 EN 60969:1993+A1:1993+ A2:2000 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 寿命 | 普通照明用自镇流灯-性能要求 EN 60969:1993+A1:1993+ A2:2000 10 | | 2024-08-13 |
| 8 | 普通照明用自镇流灯性能 | | 全部参数 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 SANS 60969:2010 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 启动特性 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 SANS 60969:2010 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯功率 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 SANS 60969:2010 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光通量 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 SANS 60969:2010 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 颜色特性 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 SANS 60969:2010 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光通维持率 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 SANS 60969:2010 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 寿命 | 普通照明用自镇流荧光灯 性能要求 SANS 60969:2010 10 | | 2024-08-13 |
| 9 | 照明光源 | | 全部参数 | 环境标志产品技术要求 照明光源 HJ 2518-2012 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 产品中有害物质要求 | 环境标志产品技术要求 照明光源 HJ 2518-2012 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 产品能耗要求 | 环境标志产品技术要求 照明光源 HJ 2518-2012 5.4 | | 2024-08-13 |
| 10 | 自镇流紧凑型荧光灯 | | 部分参数 | 电灯－自镇流紧凑型荧光灯 性能要求 ANSI C78.5-2003 | 不测电磁干扰 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 显色指数 | 电灯－自镇流紧凑型荧光灯 性能要求 ANSI C78.5-2003 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 输入功率 | 电灯－自镇流紧凑型荧光灯 性能要求 ANSI C78.5-2003 4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动时间 | 电灯－自镇流紧凑型荧光灯 性能要求 ANSI C78.5-2003 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 4.7 | | |
| | | 4 | 温升时间 | 电灯－自镇流紧凑型荧光灯 性能要求 ANSI C78.5-2003 4.8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光通量 | 电灯－自镇流紧凑型荧光灯 性能要求 ANSI C78.5-2003 4.9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 光通维持率 | 电灯－自镇流紧凑型荧光灯 性能要求 ANSI C78.5-2003 4.10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 初始光效 | 电灯－自镇流紧凑型荧光灯 性能要求 ANSI C78.5-2003 4.11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 寿命试验 | 电灯－自镇流紧凑型荧光灯 性能要求 ANSI C78.5-2003 4.12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 电源质量 | 电灯－自镇流紧凑型荧光灯 性能要求 ANSI C78.5-2003 4.13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 灯电流工作频率 | 电灯－自镇流紧凑型荧光灯 性能要求 ANSI C78.5-2003 4.14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 线路瞬时要求 | 电灯－自镇流紧凑型荧光灯 性能要求 ANSI C78.5-2003 4.15 | | 2024-08-13 |
| 11 | 单端荧光灯 | | 全部参数 | 单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008 2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头的机械要求 | 单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008 2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 绝缘电阻 | 单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008 2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 介电强度 | 单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008 2.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 可能会意外带电的部件 | 单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008 2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐热与防火 | 单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008 2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯头的爬电距离 | 单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008 2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯头温升 | 单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008 2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 抗无线电干扰电容器 | 单端荧光灯的安全要求 GB 16843-2008 2.10 | | 2024-08-13 |
| 12 | 单端荧光灯 | | 全部参数 | 单端荧光灯的安全要求 IEC 61199:2011+A1:2012+A2:2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 单端荧光灯的安全要求 IEC 61199:2011+A1:2012+A2:2014 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头的机械要求 | 单端荧光灯的安全要求 IEC 61199:2011+A1:2012+A2:2014 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 绝缘电阻 | 单端荧光灯的安全要求 IEC 61199:2011+A1:2012+A2:2014 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 介电强度 | 单端荧光灯的安全要求 IEC 61199:2011+A1:2012+A2:2014 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 可能会意外带电的部件 | 单端荧光灯的安全要求 IEC 61199:2011+A1:2012+A2:2014 4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐热与防火 | 单端荧光灯的安全要求 IEC 61199:2011+A1:2012+A2:2014 4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯头的爬电距离 | 单端荧光灯的安全要求 IEC 61199:2011+A1:2012+A2:2014 4.8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 灯头温升 | 单端荧光灯的安全要求 IEC 61199:2011+A1:2012+A2:2014 4.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 抗无线电干扰电容器 | 单端荧光灯的安全要求 IEC 61199:2011+A1:2012+A2:2014 4.10 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | UV 辐射 | 单端荧光灯的安全要求 IEC 61199:2011+A1:2012+A2:2014 4.11 | | 2024-08-13 |
| 13 | 单端荧光灯 | | 全部参数 | 单端荧光灯　安全规范 GB/T 16843-2023 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 标志 | 单端荧光灯　安全规范 GB/T 16843-2023 4.2 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 灯头的机械要求 | 单端荧光灯　安全规范 GB/T 16843-2023 4.3 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 绝缘电阻 | 单端荧光灯　安全规范 GB/T 16843-2023 4.4 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 电气强度 | 单端荧光灯　安全规范 GB/T 16843-2023 4.5 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 可能变为意外带电的部件 | 单端荧光灯　安全规范 GB/T 16843-2023 4.6 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 耐热与防火 | 单端荧光灯　安全规范 GB/T 16843-2023 4.7 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 灯头的爬电距离 | 单端荧光灯　安全规范 GB/T 16843-2023 4.8 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 灯头温升 | 单端荧光灯　安全规范 GB/T 16843-2023 4.9 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 抗无线电干扰电容器 | 单端荧光灯　安全规范 GB/T 16843-2023 4.10 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 紫外辐射 | 单端荧光灯　安全规范 GB/T 16843-2023 4.11 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 14 | 单端荧光灯 | | 全部参数 | 单端荧光灯-安全要求 EN 61199:2011+A1:2013+A2:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 单端荧光灯-安全要求 EN 61199:2011+A1:2013+A2:2015 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头的机械要求 | 单端荧光灯-安全要求 EN 61199:2011+A1:2013+A2:2015 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 绝缘电阻 | 单端荧光灯-安全要求 EN 61199:2011+A1:2013+A2:2015 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 介电强度 | 单端荧光灯-安全要求 EN 61199:2011+A1:2013+A2:2015 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 可能会意外带电的部件 | 单端荧光灯-安全要求 EN 61199:2011+A1:2013+A2:2015 4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐热与防火 | 单端荧光灯-安全要求 EN 61199:2011+A1:2013+A2:2015 4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯头的爬电距离 | 单端荧光灯-安全要求 EN 61199:2011+A1:2013+A2:2015 4.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯头温升 | 单端荧光灯-安全要求 EN 61199:2011+A1:2013+A2:2015 4.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 抗无线电干扰电容器 | 单端荧光灯-安全要求 EN 61199:2011+A1:2013+A2:2015 4.10 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | UV 辐射 | 单端荧光灯-安全要求 EN 61199:2011+A1:2013+A2:2015 4.11 | | 2024-08-13 |
| 15 | 单端荧光灯性能 | | 全部参数 | 单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯头 | 单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011 5.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 尺寸 | 单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动特性 | 单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电特性 | 单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 阴极特性 | 单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 光特性 | 单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 光通维持率 | 单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 无线电干扰抑制 | 单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 标志 | 单端荧光灯 性能要求 GB/T 17262-2011 8 | | 2024-08-13 |
| 16 | 单端荧光灯性能 | | 全部参数 | 单端荧光灯 性能要求 IEC 60901:1996+ A1:1997+ A2:2000+ A3:2004+ A4:2007+A5:2011+A6:2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯头 | 单端荧光灯 性能要求 IEC 60901:1996+ A1:1997+ A2:2000+ A3:2004+ A4:2007+A5:2011+A6:2014 1.5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 单端荧光灯 性能要求 IEC 60901:1996+ A1:1997+ A2:2000+ A3:2004+ A4:2007+A5:2011+A6:2014 1.5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动特性 | 单端荧光灯 性能要求 IEC 60901:1996+ A1:1997+ A2:2000+ A3:2004+ A4:2007+A5:2011+A6:2014 1.5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电特性 | 单端荧光灯 性能要求 IEC 60901:1996+ A1:1997+ A2:2000+ A3:2004+ A4:2007+A5:2011+A6:2014 1.5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 阴极特性 | 单端荧光灯 性能要求 IEC 60901:1996+ A1:1997+ A2:2000+ A3:2004+ A4:2007+A5:2011+A6:2014 1.5.6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 光特性 | 单端荧光灯 性能要求 IEC 60901:1996+ A1:1997+ A2:2000+ A3:2004+ A4:2007+A5:2011+A6:2014 1.5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 光通维持率 | 单端荧光灯 性能要求 IEC 60901:1996+ A1:1997+ A2:2000+ A3:2004+ A4:2007+A5:2011+A6:2014 1.5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 无线电干扰抑制 | 单端荧光灯 性能要求 IEC 60901:1996+ A1:1997+ A2:2000+ A3:2004+ A4:2007+A5:2011+A6:2014 1.5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 标志 | 单端荧光灯 性能要求 IEC 60901:1996+ A1:1997+ A2:2000+ A3:2004+ A4:2007+A5:2011+A6:2014 1.5.10 | | 2024-08-13 |
| 17 | 单端荧光灯性能 | | 全部参数 | 单端荧光灯 性能要求 EN 60901:1996+A1:1997+A2:2001+A3:2004+A4 :2008+A5:2012 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯头 | 单端荧光灯 性能要求 EN 60901:1996+A1:1997+A2:2001+A3:2004+A4 :2008+A5:2012 1.5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 单端荧光灯 性能要求 EN 60901:1996+A1:1997+A2:2001+A3:2004+A4 :2008+A5:2012 1.5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动特性 | 单端荧光灯 性能要求 EN 60901:1996+A1:1997+A2:2001+A3:2004+A4 :2008+A5:2012 1.5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电特性 | 单端荧光灯 性能要求 EN 60901:1996+A1:1997+A2:2001+A3:2004+A4 :2008+A5:2012 1.5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 阴极特性 | 单端荧光灯 性能要求 EN 60901:1996+A1:1997+A2:2001+A3:2004+A4 :2008+A5:2012 1.5.6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 光特性 | 单端荧光灯 性能要求 EN 60901:1996+A1:1997+A2:2001+A3:2004+A4:2008+A5:2012 1.5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 光通维持率 | 单端荧光灯 性能要求 EN 60901:1996+A1:1997+A2:2001+A3:2004+A4:2008+A5:2012 1.5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 无线电干扰抑制 | 单端荧光灯 性能要求 EN 60901:1996+A1:1997+A2:2001+A3:2004+A4:2008+A5:2012 1.5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 标志 | 单端荧光灯 性能要求 EN 60901:1996+A1:1997+A2:2001+A3:2004+A4:2008+A5:2012 1.5.10 | | 2024-08-13 |
| 18 | 双端荧光灯 | | 全部参数 | 双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002 2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头的机械要求 | 双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002 2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 绝缘电阻 | 双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002 2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 介电强度 | 双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002 2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 可能会意外带电的部件 | 双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002 2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐热与防火 | 双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002 2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯头的爬电距离 | 双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002 2.8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 灯头温升 | 双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002 2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 灯的最小总长度 | 双端荧光灯安全要求 GB 18774-2002 2.10 | | 2024-08-13 |
| 19 | 双端荧光灯 | | 全部参数 | 双端荧光灯安全要求 IEC 61195:1999+A1:2012+A2:2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 双端荧光灯安全要求 IEC 61195:1999+A1:2012+A2:2014 2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头的机械要求 | 双端荧光灯安全要求 IEC 61195:1999+A1:2012+A2:2014 2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 绝缘电阻 | 双端荧光灯安全要求 IEC 61195:1999+A1:2012+A2:2014 2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 介电强度 | 双端荧光灯安全要求 IEC 61195:1999+A1:2012+A2:2014 2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 可能会意外带电的部件 | 双端荧光灯安全要求 IEC 61195:1999+A1:2012+A2:2014 2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐热与防火 | 双端荧光灯安全要求 IEC 61195:1999+A1:2012+A2:2014 2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯头的爬电距离 | 双端荧光灯安全要求 IEC 61195:1999+A1:2012+A2:2014 2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯头温升 | 双端荧光灯安全要求 IEC 61195:1999+A1:2012+A2:2014 2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 灯的最小总长度 | 双端荧光灯安全要求 IEC 61195:1999+A1:2012+A2:2014 2.10 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 紫外辐射 | 双端荧光灯安全要求 IEC 61195:1999+A1:2012+A2:2014 2.13 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 20 | 双端荧光灯 | | 全部参数 | 双端荧光灯安全要求 EN 61195:1999+A1:2013+A2:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 双端荧光灯安全要求 EN 61195:1999+A1:2013+A2:2015 2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头的机械要求 | 双端荧光灯安全要求 EN 61195:1999+A1:2013+A2:2015 2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 绝缘电阻 | 双端荧光灯安全要求 EN 61195:1999+A1:2013+A2:2015 2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 介电强度 | 双端荧光灯安全要求 EN 61195:1999+A1:2013+A2:2015 2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 可能会意外带电的部件 | 双端荧光灯安全要求 EN 61195:1999+A1:2013+A2:2015 2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐热与防火 | 双端荧光灯安全要求 EN 61195:1999+A1:2013+A2:2015 2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯头的爬电距离 | 双端荧光灯安全要求 EN 61195:1999+A1:2013+A2:2015 2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯头温升 | 双端荧光灯安全要求 EN 61195:1999+A1:2013+A2:2015 2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 灯的最小总长度 | 双端荧光灯安全要求 EN 61195:1999+A1:2013+A2:2015 2.10 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 紫外辐射 | 双端荧光灯安全要求 EN 61195:1999+A1:2013+A2:2015 2.13 | | 2024-08-13 |
| 21 | 双端荧光灯 | | 全部参数 | 双端荧光灯　安全规范 GB/T 18774-2023 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 标志 | 双端荧光灯　安全规范 GB/T 18774-2023 4.2 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 灯头的机械要求 | 双端荧光灯　安全规范 GB/T 18774-2023 4.3 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 绝缘电阻 | 双端荧光灯　安全规范 GB/T 18774-2023 4.4 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 电气强度 | 双端荧光灯　安全规范 GB/T 18774-2023 4.5 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 可能会意外带电的部件 | 双端荧光灯　安全规范 GB/T 18774-2023 4.6 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 耐热与防火 | 双端荧光灯　安全规范 GB/T 18774-2023 4.7 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 灯头的爬电距离 | 双端荧光灯　安全规范 GB/T 18774-2023 4.8 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 灯头温升 | 双端荧光灯　安全规范 GB/T 18774-2023 4.9 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 灯的最小总长度 | 双端荧光灯　安全规范 GB/T 18774-2023 4.10 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 紫外辐射 | 双端荧光灯　安全规范 GB/T 18774-2023 4.13 | | 2025-01-09 |
| | | 11 | 灯玻璃泡壳的水接触保护 | 双端荧光灯　安全规范 GB/T 18774-2023 4.14 | | 2025-01-09 |
| 22 | 进出口双端荧光灯 | | 全部参数 | 进出口灯具检验规程 第5部分:双端荧光灯 SN/T 1588.5-2007 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 绝缘电阻 | 进出口灯具检验规程 第5部分:双端荧光灯 SN/T 1588.5-2007 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 介电强度 | 进出口灯具检验规程 第5部分:双端荧光灯 SN/T 1588.5-2007 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 可能会意外带电的部件 | 进出口灯具检验规程 第5部分:双端荧光灯 SN/T 1588.5-2007 4.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 灯电压和灯功率 | 进出口灯具检验规程 第5部分:双端荧光灯 SN/T 1588.5-2007 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光通量 | 进出口灯具检验规程 第5部分:双端荧光灯 SN/T 1588.5-2007 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 标志 | 进出口灯具检验规程 第5部分:双端荧光灯 SN/T 1588.5-2007 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 启动特性 | 进出口灯具检验规程 第5部分:双端荧光灯 SN/T 1588.5-2007 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯头的机械要求 | 进出口灯具检验规程 第5部分:双端荧光灯 SN/T 1588.5-2007 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 灯头安装质量 | 进出口灯具检验规程 第5部分:双端荧光灯 SN/T 1588.5-2007 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 引出线焊接质量 | 进出口灯具检验规程 第5部分:双端荧光灯 SN/T 1588.5-2007 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 外形尺寸 | 进出口灯具检验规程 第5部分:双端荧光灯 SN/T 1588.5-2007 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 玻管和粉层质量 | 进出口灯具检验规程 第5部分:双端荧光灯 SN/T 1588.5-2007 4.1 | | 2024-08-13 |
| 23 | 双端荧光灯性能 | | 全部参数 | 双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯头 | 双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动特性 | 双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电气和阴极特 | 双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010 5.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 性 | | | |
| | | 5 | 光特性 | 双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 光通维持率和寿命 | 双端荧光灯 性能要求 GB/T 10682-2010 5.7 | | 2024-08-13 |
| 24 | 双端荧光灯性能 | | 全部参数 | 双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997+A1:2000+A2:2003+ A3:2005+ A4:2010+A5:2013+A6:2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯头 | 双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997+A1:2000+A2:2003+ A3:2005+ A4:2010+A5:2013+A6:2017 1.5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997+A1:2000+A2:2003+ A3:2005+ A4:2010+A5:2013+A6:2017 1.5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动特性 | 双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997+A1:2000+A2:2003+ A3:2005+ A4:2010+A5:2013+A6:2017 1.5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电气和阴极特性 | 双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997+A1:2000+A2:2003+ A3:2005+ A4:2010+A5:2013+A6:2017 1.5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光特性 | 双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997+A1:2000+A2:2003+ A3:2005+ A4:2010+A5:2013+A6:2017 1.5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 流明维持率 | 双端荧光灯 性能要求 IEC 60081:1997+A1:2000+A2:2003+ A3:2005+ A4:2010+A5:2013+A6:2017 1.5.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 25 | 双端荧光灯性能 | | 全部参数 | 双端荧光灯 性能要求 EN 60081:1998+A1:2003+A2:2003+A3:2005+A4:2010+A5:2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯头 | 双端荧光灯 性能要求 EN 60081:1998+A1:2003+A2:2003+A3:2005+A4:2010+A5:2013 1.5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 双端荧光灯 性能要求 EN 60081:1998+A1:2003+A2:2003+A3:2005+A4:2010+A5:2013 1.5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动特性 | 双端荧光灯 性能要求 EN 60081:1998+A1:2003+A2:2003+A3:2005+A4:2010+A5:2013 1.5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电特性和阴极特性 | 双端荧光灯 性能要求 EN 60081:1998+A1:2003+A2:2003+A3:2005+A4:2010+A5:2013 1.5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光特性 | 双端荧光灯 性能要求 EN 60081:1998+A1:2003+A2:2003+A3:2005+A4:2010+A5:2013 1.5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 流明维持率 | 双端荧光灯 性能要求 EN 60081:1998+A1:2003+A2:2003+A3:2005+A4:2010+A5:2013 1.5.7 | | 2024-08-13 |
| 26 | 植物生长用荧光灯 | | 全部参数 | 植物生长用荧光灯 QB/T 2944-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 外形尺寸 | 植物生长用荧光灯 QB/T 2944-2008 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 启动特性、电参数和阴极特性 | 植物生长用荧光灯 QB/T 2944-2008 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 玻管和荧光粉质量 | 植物生长用荧光灯 QB/T 2944-2008 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 灯头 | 植物生长用荧光灯 QB/T 2944-2008 5.4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 光通量 | 植物生长用荧光灯 QB/T 2944-2008 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 色参数 | 植物生长用荧光灯 QB/T 2944-2008 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 光通维持率 | 植物生长用荧光灯 QB/T 2944-2008 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 寿命 | 植物生长用荧光灯 QB/T 2944-2008 5.8 | | 2024-08-13 |
| 27 | 钨丝灯 | | 全部参数 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 对意外接触螺口灯座的防护 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008 2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头温升 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008 2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 耐扭矩性 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008 2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 绝缘电阻 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008 2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 意外带电部件 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008 2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 爬电距离 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008 2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 寿终安全性 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008 2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 互换性 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB 14196.1-2008 2.10 | | 2024-08-13 |
| 28 | 钨丝灯 | | 全部参数 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 用钨丝灯 IEC 60432-1:1999+ A1:2005 +A2:2011 | | |
| | | 1 | 对意外接触螺口灯座的防护 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 IEC 60432-1:1999+ A1:2005 +A2:2011 2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头温升 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 IEC 60432-1:1999+ A1:2005 +A2:2011 2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 耐扭矩性 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 IEC 60432-1:1999+ A1:2005 +A2:2011 2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 绝缘电阻 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 IEC 60432-1:1999+ A1:2005 +A2:2011 2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 意外带电部件 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 IEC 60432-1:1999+ A1:2005 +A2:2011 2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 爬电距离 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 IEC 60432-1:1999+ A1:2005 +A2:2011 2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 寿终安全性 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 IEC 60432-1:1999+ A1:2005 +A2:2011 2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 互换性 | 白炽灯安全要求 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 IEC 60432-1:1999+ A1:2005 +A2:2011 2.10 | | 2024-08-13 |
| 29 | 钨丝灯性能 | | 全部参数 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T 10681-2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T 10681-2009 4.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T 10681-2009 4.2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 功率 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T 10681-2009 4.2.4.1 | | 2024-08-13 |



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 初始光通量 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T 10681-2009 4.2.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光通维持率 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T 10681-2009 4.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 寿命测试要求 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯性能要求 GB/T 10681-2009 4.2.6 | | 2024-08-13 |
| 30 | 钨丝灯性能 | | 全部参数 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯-性能要求 IEC 60064:1993+A1:2000+A2:2002+A3:2005+A4:2007+A5:2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯-性能要求 IEC 60064:1993+A1:2000+A2:2002+A3:2005+A4:2007+A5:2009 3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯尺寸 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯-性能要求 IEC 60064:1993+A1:2000+A2:2002+A3:2005+A4:2007+A5:2009 3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 功率 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯-性能要求 IEC 60064:1993+A1:2000+A2:2002+A3:2005+A4:2007+A5:2009 3.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 初始光通量 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯-性能要求 IEC 60064:1993+A1:2000+A2:2002+A3:2005+A4:2007+A5:2009 3.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光通维持率 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯-性能要求 IEC 60064:1993+A1:2000+A2:2002+A3:2005+A4:2007+A5:2009 3.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 寿命测试要求 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯-性能要求 IEC 60064:1993+ | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | A1:2000+A2:2002+A3:2005+A4:2007+A5:2009 3.6 | | |
| 31 | 家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 | | 全部参数 | 白炽灯 安全规范 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB/T 14196.1-2023 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 标志 | 白炽灯 安全规范 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB/T 14196.1-2023 4.2 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 对意外接触螺口灯座的防护 | 白炽灯 安全规范 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB/T 14196.1-2023 4.3 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 灯头温升 | 白炽灯 安全规范 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB/T 14196.1-2023 4.4 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 耐扭矩性 | 白炽灯 安全规范 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB/T 14196.1-2023 4.5 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 绝缘电阻 | 白炽灯 安全规范 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB/T 14196.1-2023 4.6 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 意外带电部件 | 白炽灯 安全规范 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB/T 14196.1-2023 4.7 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 爬电距离 | 白炽灯 安全规范 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB/T 14196.1-2023 4.8 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 寿终安全性 | 白炽灯 安全规范 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB/T 14196.1-2023 4.9 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 互换性 | 白炽灯 安全规范 第1部分：家庭和类似场合普通照明用钨丝灯 GB/T 14196.1-2023 4.10 | | 2025-01-09 |
| 32 | 卤钨灯 | | 全部参数 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 对意外接触螺口灯座的防护 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008 2.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 灯头温升 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008 2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 耐扭矩性 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008 2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 绝缘电阻 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008 2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 意外带电部件 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008 2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 爬电距离 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008 2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 寿终安全性 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008 2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 互换性 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB 14196.2-2008 2.10 | | 2024-08-13 |
| 33 | 卤钨灯 | | 全部参数 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 IEC 60432-2:1999+A1:2005+A2:2012 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 对意外接触螺口灯座的防护 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 IEC 60432-2:1999+A1:2005+A2:2012 2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头温升 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 IEC 60432-2:1999+A1:2005+A2:2012 2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 耐扭矩性 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 IEC 60432-2:1999+A1:2005+A2:2012 2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 绝缘电阻 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 IEC 60432-2:1999+A1:2005+A2:2012 2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 意外带电部件 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 IEC 60432-2:1999+A1:2005+A2:2012 2.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 爬电距离 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 IEC 60432-2:1999+A1:2005+A2:2012 2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 寿终安全性 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 IEC 60432-2:1999+A1:2005+A2:2012 2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 互换性 | 白炽灯安全要求 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 IEC 60432-2:1999+A1:2005+A2:2012 2.10 | | 2024-08-13 |
| 34 | 卤钨灯性能 | | 全部参数 | 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求 GB/T 14094-2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯头、灯端，尺寸 | 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求 GB/T 14094-2016 1.4.2 1.4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 功率 | 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求 GB/T 14094-2016 1.4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光特性 | 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求 GB/T 14094-2016 1.4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光通维持率和中心光强维持率 | 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求 GB/T 14094-2016 1.4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 用于不带外玻壳的警告事项 | 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求 GB/T 14094-2016 1.4.7 | | 2024-08-13 |
| 35 | 卤钨灯性能 | | 全部参数 | 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求 IEC 60357:2002+A1:2006+A2:2008+A3:2011 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯头、灯端，尺寸 | 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求 IEC 60357:2002+A1:2006+A2:2008+A3:2011 1.4.2 1.4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 功率 | 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求 IEC 60357:2002+ | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | A1:2006+A2:2008+A3:2011 1.4.4 | | |
| | | 3 | 光特性 | 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求 IEC 60357:2002+A1:2006+A2:2008+A3:2011 1.4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光通维持率和中心光强维持率 | 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求 IEC 60357:2002+A1:2006+A2:2008+A3:2011 1.4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 用于不带外玻壳的警告事项 | 卤钨灯(非机动车辆用)性能要求 IEC 60357:2002+A1:2006+A2:2008+A3:2011 1.4.7 | | 2024-08-13 |
| 36 | 卤钨灯能效 | | 全部参数 | 普通照明用卤钨灯能效限定值及节能评价值 GB 31276-2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 能效等级 | 普通照明用卤钨灯能效限定值及节能评价值 GB 31276-2014 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 寿命 | 普通照明用卤钨灯能效限定值及节能评价值 GB 31276-2014 4.5 | | 2024-08-13 |
| 37 | 家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 | | 部分参数 | 白炽灯 安全规范 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB/T 14196.2-2023 | 不测：4.9 寿终安全性 | 2025-01-09 |
| | | 1 | 标志 | 白炽灯 安全规范 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB/T 14196.2-2023 4.2 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 对意外接触螺口灯座的防护 | 白炽灯 安全规范 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB/T 14196.2-2023 4.3 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 灯头温升 | 白炽灯 安全规范 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB/T 14196.2-2023 4.4 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 耐扭矩性 | 白炽灯 安全规范 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB/T 14196.2-2023 4.5 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 绝缘电阻 | 白炽灯 安全规范 第2部分：家庭和类似场合普通照 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 明用卤钨灯 GB/T 14196.2-2023 4.6 | | |
| | | 6 | 意外带电部件 | 白炽灯 安全规范 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB/T 14196.2-2023 4.7 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 爬电距离 | 白炽灯 安全规范 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB/T 14196.2-2023 4.8 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 互换性 | 白炽灯 安全规范 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB/T 14196.2-2023 4.10 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 光生物安全 | 白炽灯 安全规范 第2部分：家庭和类似场合普通照明用卤钨灯 GB/T 14196.2-2023 4.11 | | 2025-01-09 |
| 38 | 飞机用钨丝灯 | | 全部参数 | 飞机用钨丝灯 GB/T 21095-2007 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 玻壳质量 | 飞机用钨丝灯 GB/T 21095-2007 8 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 飞机用钨丝灯 GB/T 21095-2007 9 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯头 | 飞机用钨丝灯 GB/T 21095-2007 10 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 焊料 | 飞机用钨丝灯 GB/T 21095-2007 11 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 老炼 | 飞机用钨丝灯 GB/T 21095-2007 12 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 初始光电特性要求 | 飞机用钨丝灯 GB/T 21095-2007 14 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 寿命试验和光通维持率要求 | 飞机用钨丝灯 GB/T 21095-2007 15 | | 2024-08-13 |
| 39 | 局部照明灯泡 | | 全部参数 | 局部照明灯泡 QB/T 2054-2008 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 规格型号\主要尺寸\灯头型号 | 局部照明灯泡 QB/T 2054-2008 3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯泡的光电参数 | 局部照明灯泡 QB/T 2054-2008 3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 玻壳的质量 | 局部照明灯泡 QB/T 2054-2008 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 灯泡引线焊接质量 | 局部照明灯泡 QB/T 2054-2008 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 灯头扭矩、温升、互换性 | 局部照明灯泡 QB/T 2054-2008 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 缺陷 | 局部照明灯泡 QB/T 2054-2008 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 瞬时电压冲击 | 局部照明灯泡 QB/T 2054-2008 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯的寿命 | 局部照明灯泡 QB/T 2054-2008 4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 流明维持率 | 局部照明灯泡 QB/T 2054-2008 4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 灯头潮湿试验 | 局部照明灯泡 QB/T 2054-2008 4.8 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 振动 | 局部照明灯泡 QB/T 2054-2008 4.9 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 标志 | 局部照明灯泡 QB/T 2054-2008 4.10 | | 2024-08-13 |
| 40 | 装饰灯泡 | | 全部参数 | 装饰灯泡 QB/T 2055-2005 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标注 | 装饰灯泡 QB/T 2055-2005 4.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 装饰灯泡 QB/T 2055-2005 4.2.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 灯的特性及初始值误差 | 装饰灯泡 QB/T 2055-2005 4.2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光通维持率 | 装饰灯泡 QB/T 2055-2005 4.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 寿命测试要求 | 装饰灯泡 QB/T 2055-2005 4.2.6 | | 2024-08-13 |
| 41 | 放电灯（安全） | | 全部参数 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 GB 19652-2005 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 GB 19652-2005 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 机械要求 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 GB 19652-2005 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电气要求 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 GB 19652-2005 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐热要求 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 GB 19652-2005 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 特殊安全要求 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 GB 19652-2005 5 | | 2024-08-13 |
| 42 | 放电灯（荧光灯除外） | | 全部参数 | 放电灯（荧光灯除外） 安全规范 GB/T 19652-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 放电灯（荧光灯除外） 安全规范 GB/T 19652-2023 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 机械要求 | 放电灯（荧光灯除外） 安全规范 GB/T 19652-2023 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电气要求 | 放电灯（荧光灯除外） 安全规范 GB/T 19652-2023 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐热要求 | 放电灯（荧光灯除外） 安全规范 GB/T 19652-2023 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光生物要求 | 放电灯（荧光灯除外） 安全规范 GB/T 19652-2023 4.6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 特殊安全要求 | 放电灯（荧光灯除外） 安全规范 GB/T 19652-2023 5 | | 2024-08-13 |
| 43 | 放电灯（安全） | | 全部参数 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 IEC 62035:2014+A1:2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 IEC 62035:2014+A1:2016 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 机械要求 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 IEC 62035:2014+A1:2016 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电气要求 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 IEC 62035:2014+A1:2016 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐热要求 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 IEC 62035:2014+A1:2016 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光生物要求 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 IEC 62035:2014+A1:2016 4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 特殊安全要求 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 IEC 62035:2014+A1:2016 5 | | 2024-08-13 |
| 44 | 放电灯（安全） | | 全部参数 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 EN 62035:2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 EN 62035:2014 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 机械要求 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 EN 62035:2014 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电气要求 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 EN 62035:2014 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐热要求 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 EN 62035:2014 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 特殊安全要求 | 放电灯（荧光灯除外）安全要求 EN 62035:2014 5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 45 | 高压钠灯 | | 全部参数 | 高压钠灯 性能要求 GB/T 13259-2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 一般要求 | 高压钠灯 性能要求 GB/T 13259-2021 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 外形尺寸和灯头 | 高压钠灯 性能要求 GB/T 13259-2021 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯的启动和温升特性 | 高压钠灯 性能要求 GB/T 13259-2021 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电气特性 | 高压钠灯 性能要求 GB/T 13259-2021 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 灯的光特性 | 高压钠灯 性能要求 GB/T 13259-2021 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 灯的寿命特性 | 高压钠灯 性能要求 GB/T 13259-2021 5.6 | | 2024-08-13 |
| 46 | 高压钠灯 | | 全部参数 | 高压钠灯 IEC 60662:2011 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 高压钠灯 IEC 60662:2011 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯的尺寸 | 高压钠灯 IEC 60662:2011 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯头 | 高压钠灯 IEC 60662:2011 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 启动，温升和光电特性 | 高压钠灯 IEC 60662:2011 8 | | 2024-08-13 |
| 47 | 高压钠灯 | | 全部参数 | 高压钠灯 EN 60662:2012 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 高压钠灯 EN 60662:2012 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯的尺寸 | 高压钠灯 EN 60662:2012 6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 灯头 | 高压钠灯 EN 60662:2012 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 启动，温升和光电特性 | 高压钠灯 EN 60662:2012 8 | | 2024-08-13 |
| 48 | 高压钠灯 | | 全部参数 | 高压钠灯 ANSI_ANSLG C78.42-2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 外形尺寸 | 高压钠灯 ANSI_ANSLG C78.42-2009 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 100h 后参数要求 | 高压钠灯 ANSI_ANSLG C78.42-2009 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯启动要求 | 高压钠灯 ANSI_ANSLG C78.42-2009 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 温升时间 | 高压钠灯 ANSI_ANSLG C78.42-2009 5.6 | | 2024-08-13 |
| 49 | 高压钠灯能效 | | 全部参数 | 高压钠灯能效限定值及能效等级 GB 19573-2004 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 平均初始光效 | 高压钠灯能效限定值及能效等级 GB 19573-2004 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光通维持率 | 高压钠灯能效限定值及能效等级 GB 19573-2004 5.2 | | 2024-08-13 |
| 50 | 金卤灯 | | 全部参数 | 金属卤化物灯（钠铊铟系列） 性能要求 GB/T 24333-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 金属卤化物灯（钠铊铟系列） 性能要求 GB/T 24333-2017 8 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯的外观、尺寸和灯头 | 金属卤化物灯（钠铊铟系列） 性能要求 GB/T 24333-2017 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯的启动和温升特性 | 金属卤化物灯（钠铊铟系列） 性能要求 GB/T 24333-2017 5.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 灯的光电特性 | 金属卤化物灯（钠铊铟系列） 性能要求 GB/T 24333-2017 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 灯的颜色特性 | 金属卤化物灯（钠铊铟系列） 性能要求 GB/T 24333-2017 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 灯的寿命要求 | 金属卤化物灯（钠铊铟系列） 性能要求 GB/T 24333-2017 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯的耐振要求 | 金属卤化物灯（钠铊铟系列） 性能要求 GB/T 24333-2017 5.6 | | 2024-08-13 |
| 51 | 金卤灯 | | 全部参数 | 金属卤化物灯（稀土系列） 性能要求 GB/T 24457-2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 金属卤化物灯（稀土系列） 性能要求 GB/T 24457-2009 8 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯的外形尺寸 | 金属卤化物灯（稀土系列） 性能要求 GB/T 24457-2009 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 外观质量 | 金属卤化物灯（稀土系列） 性能要求 GB/T 24457-2009 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 启动和温升特性 | 金属卤化物灯（稀土系列） 性能要求 GB/T 24457-2009 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电气特性 | 金属卤化物灯（稀土系列） 性能要求 GB/T 24457-2009 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 光特性 | 金属卤化物灯（稀土系列） 性能要求 GB/T 24457-2009 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 颜色特性 | 金属卤化物灯（稀土系列） 性能要求 GB/T 24457-2009 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐振性能 | 金属卤化物灯（稀土系列） 性能要求 GB/T 24457-2009 5.8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 灯的寿命特性 | 金属卤化物灯（稀土系列） 性能要求 GB/T 24457-2009 5.9 | | 2024-08-13 |
| 52 | 金卤灯 | | 全部参数 | 陶瓷金属卤化物灯 性能要求 GB/T 24458-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 陶瓷金属卤化物灯 性能要求 GB/T 24458-2017 8 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 外形尺寸 | 陶瓷金属卤化物灯 性能要求 GB/T 24458-2017 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 外观质量 | 陶瓷金属卤化物灯 性能要求 GB/T 24458-2017 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 启动和温升特性 | 陶瓷金属卤化物灯 性能要求 GB/T 24458-2017 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电气特性 | 陶瓷金属卤化物灯 性能要求 GB/T 24458-2017 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 光特性 | 陶瓷金属卤化物灯 性能要求 GB/T 24458-2017 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 颜色特性 | 陶瓷金属卤化物灯 性能要求 GB/T 24458-2017 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯的寿命特性 | 陶瓷金属卤化物灯 性能要求 GB/T 24458-2017 5.8 | | 2024-08-13 |
| 53 | 金属卤化物灯能效 | | 全部参数 | 金属卤化物灯能效限定值及能效等级 GB 20054-2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 能效限定和能效等级 | 金属卤化物灯能效限定值及能效等级 GB 20054-2015 4.2/4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光通维持率 | 金属卤化物灯能效限定值及能效等级 GB 20054-2015 4.2/4.3 | | 2024-08-13 |
| 54 | 单端金卤灯 | | 全部参数 | 金属卤化物灯（钪钠系列） 性能要求 GB/T 18661-2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 一般要求 | 金属卤化物灯（钪钠系列） 性能要求 GB/T 18661-2020 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 5.1 | | |
| | | 2 | 外形尺寸 | 金属卤化物灯（钪钠系列） 性能要求 GB/T 18661-2020 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 外观质量 | 金属卤化物灯（钪钠系列） 性能要求 GB/T 18661-2020 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 启动和温升特性 | 金属卤化物灯（钪钠系列） 性能要求 GB/T 18661-2020 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电气特性 | 金属卤化物灯（钪钠系列） 性能要求 GB/T 18661-2020 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 光特性 | 金属卤化物灯（钪钠系列） 性能要求 GB/T 18661-2020 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 颜色特性 | 金属卤化物灯（钪钠系列） 性能要求 GB/T 18661-2020 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯的寿命特性 | 金属卤化物灯（钪钠系列） 性能要求 GB/T 18661-2020 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 灯玻壳和灯头的最大允许温度 | 金属卤化物灯（钪钠系列） 性能要求 GB/T 18661-2020 5.9 | | 2024-08-13 |
| 55 | 单端金卤灯 | | 全部参数 | 金属卤化物灯-性能要求 IEC 61167:2018 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 金属卤化物灯-性能要求 IEC 61167:2018 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯的尺寸 | 金属卤化物灯-性能要求 IEC 61167:2018 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯头 | 金属卤化物灯-性能要求 IEC 61167:2018 4.4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 启动和温升 | 金属卤化物灯-性能要求 IEC 61167:2018 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 灯的光电特性参数，光通维持率，寿命 | 金属卤化物灯-性能要求 IEC 61167:2018 4.6 | | 2024-08-13 |
| 56 | 单端金卤灯 | | 全部参数 | 金属卤化物灯 性能要求 EN 61167:2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 金属卤化物灯 性能要求 EN 61167:2016 1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯的尺寸 | 金属卤化物灯 性能要求 EN 61167:2016 1.5 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯头 | 金属卤化物灯 性能要求 EN 61167:2016 1.6 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 测试要求 | 金属卤化物灯 性能要求 EN 61167:2016 1.7 | | 2024-08-13 |
| 57 | 单端金卤灯 | | 全部参数 | 单端金属卤化物灯 ANSI_ANSLG C 78.43-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 外形和尺寸要求 | 单端金属卤化物灯 ANSI_ANSLG C 78.43-2013 5.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯具和温度要求 | 单端金属卤化物灯 ANSI_ANSLG C 78.43-2013 5.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 100h 工作要求 | 单端金属卤化物灯 ANSI_ANSLG C 78.43-2013 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 再启动电压尖峰 | 单端金属卤化物灯 ANSI_ANSLG C 78.43-2013 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 灯再启动电压(Vr) | 单端金属卤化物灯 ANSI_ANSLG C 78.43-2013 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 启动电压 | 单端金属卤化物灯 ANSI_ANSLG C 78.43-2013 5.6.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 温升时间 | 单端金属卤化物灯 ANSI_ANSLG C 78.43-2013 5.6.2 | | 2024-08-13 |
| 58 | 双端金卤灯 | | 全部参数 | 70W M85 双端金卤灯 ANSI C78.1381-1998 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 一般特性 | 70W M85 双端金卤灯 ANSI C78.1381-1998 3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯的工作特性 | 70W M85 双端金卤灯 ANSI C78.1381-1998 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 再启动电压尖峰 | 70W M85 双端金卤灯 ANSI C78.1381-1998 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 启动电压要求 | 70W M85 双端金卤灯 ANSI C78.1381-1998 6.1 | | 2024-08-13 |
| 59 | 双端金卤灯 | | 全部参数 | 双端金卤灯 ANSI C78.44-2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 尺寸要求 | 双端金卤灯 ANSI C78.44-2016 5.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯具和温度要求 | 双端金卤灯 ANSI C78.44-2016 5.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 工作要求 | 双端金卤灯 ANSI C78.44-2016 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 再启动电压尖峰 | 双端金卤灯 ANSI C78.44-2016 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 启动电压要求 | 双端金卤灯 ANSI C78.44-2016 5.6.1 | | 2024-08-13 |
| 60 | 镝灯 | | 全部参数 | 镝灯 QB/T 2516-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯的主要尺寸及形状 | 镝灯 QB/T 2516-2017 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯的光电参数 | 镝灯 QB/T 2516-2017 5.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 同轴度 | 镝灯 QB/T 2516-2017 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 扭力矩 | 镝灯 QB/T 2516-2017 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 爬电距离 | 镝灯 QB/T 2516-2017 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 恒定湿热试验 | 镝灯 QB/T 2516-2017 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 低温启动试验 | 镝灯 QB/T 2516-2017 5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 耐振性能 | 镝灯 QB/T 2516-2017 5.12 | | 2024-08-13 |
| 61 | 汞灯 | | 全部参数 | 高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 尺寸 | 高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007 1.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头 | 高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007 1.4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动和温升特性 | 高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007 1.4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电特性 | 高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007 1.4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光度特性 | 高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007 1.4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 红色比 | 高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007 1.4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯在电源电压快速下降时的稳定性 | 高压汞灯 性能要求 GB/T 21093-2007 1.4.8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 62 | 汞灯 | | 全部参数 | 高压汞灯 性能要求 IEC 60188: 2001 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 尺寸 | 高压汞灯 性能要求 IEC 60188: 2001 1.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头 | 高压汞灯 性能要求 IEC 60188: 2001 1.4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动和预热特性 | 高压汞灯 性能要求 IEC 60188: 2001 1.4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电特性 | 高压汞灯 性能要求 IEC 60188: 2001 1.4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光度特性 | 高压汞灯 性能要求 IEC 60188: 2001 1.4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 红色比 | 高压汞灯 性能要求 IEC 60188: 2001 1.4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯的稳定性 | 高压汞灯 性能要求 IEC 60188: 2001 1.4.8 | | 2024-08-13 |
| 63 | 汞灯 | | 全部参数 | 高压汞灯 性能要求 EN 60188:2001 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯的尺寸 | 高压汞灯 性能要求 EN 60188:2001 1.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头 | 高压汞灯 性能要求 EN 60188:2001 1.4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动，温升 | 高压汞灯 性能要求 EN 60188:2001 1.4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电气要求 | 高压汞灯 性能要求 EN 60188:2001 1.4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光特性 | 高压汞灯 性能要求 EN 60188:2001 1.4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 红色比 | 高压汞灯 性能要求 EN 60188:2001 1.4.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 灯的稳定性 | 高压汞灯 性能要求 EN 60188:2001 1.4.8 | | 2024-08-13 |
| 64 | 自镇流汞灯 | | 全部参数 | 自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯泡型号 主要尺寸 灯头型号 | 自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 引出线焊接质量 | 自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 同轴度偏差 | 自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 灯头初始扭力距 | 自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光电参数 | 自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 流明维持率平均寿命 | 自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐震性能 | 自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯头潮湿试验 | 自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 低温试验 | 自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 灯泡瞬时电压冲击 | 自镇流荧光高压汞灯 QB/T 2050-2008 5.1 | | 2024-08-13 |
| 65 | 自镇流无极荧光灯 | | 全部参数 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 安全要求 GB 21554-2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 互换性 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 安全要求 GB 21554-2008 6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 预防触电 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 安全要求 GB 21554-2008 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 安全要求 GB 21554-2008 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 机械强度 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 安全要求 GB 21554-2008 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 灯头温升 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 安全要求 GB 21554-2008 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐热性 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 安全要求 GB 21554-2008 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防火与防燃 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 安全要求 GB 21554-2008 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 异常状态 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 安全要求 GB 21554-2008 13 | | 2024-08-13 |
| 66 | 无极荧光灯 | | 全部参数 | 无极荧光灯 安全要求 GB 30422-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 无极荧光灯 安全要求 GB 30422-2013 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 机械和电气连接要求 | 无极荧光灯 安全要求 GB 30422-2013 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 绝缘电阻 | 无极荧光灯 安全要求 GB 30422-2013 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电气强度 | 无极荧光灯 安全要求 GB 30422-2013 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 可能意外带电的零部件 | 无极荧光灯 安全要求 GB 30422-2013 4.6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 耐热和阻燃 | 无极荧光灯 安全要求 GB 30422-2013 4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯的爬电距离和电气间隙 | 无极荧光灯 安全要求 GB 30422-2013 4.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 测量点的温升 | 无极荧光灯 安全要求 GB 30422-2013 4.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 紫外辐射 | 无极荧光灯 安全要求 GB 30422-2013 4.11 | | 2024-08-13 |
| 67 | 无极荧光灯 | | 全部参数 | 荧光感应灯-安全规范 IEC 62532: 2011+A1:2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 荧光感应灯-安全规范 IEC 62532: 2011+A1:2016 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 机械和电气连接要求 | 荧光感应灯-安全规范 IEC 62532: 2011+A1:2016 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 绝缘电阻 | 荧光感应灯-安全规范 IEC 62532: 2011+A1:2016 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 介电强度 | 荧光感应灯-安全规范 IEC 62532: 2011+A1:2016 4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 意外带电部件 | 荧光感应灯-安全规范 IEC 62532: 2011+A1:2016 4.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐热与防火 | 荧光感应灯-安全规范 IEC 62532: 2011+A1:2016 4.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 爬电距离和电气间隙 | 荧光感应灯-安全规范 IEC 62532: 2011+A1:2016 4.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 测量点的温升 | 荧光感应灯-安全规范 IEC 62532: 2011+A1:2016 4.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 紫外辐射 | 荧光感应灯-安全规范 IEC 62532: 2011+A1:2016 4.11 | | 2024-08-13 |
| 68 | 无极荧光灯性能 | | 全部参数 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 性能要求 GB/T 21091-2007 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 外形尺寸 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 性能要求 GB/T 21091-2007 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 标志 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 性能要求 GB/T 21091-2007 8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 启动性能 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 性能要求 GB/T 21091-2007 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 灯功率 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 性能要求 GB/T 21091-2007 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 功率因数 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 性能要求 GB/T 21091-2007 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 初始光效/光通量 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 性能要求 GB/T 21091-2007 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 颜色特性 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 性能要求 GB/T 21091-2007 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 谐波含量 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 性能要求 GB/T 21091-2007 5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 光通维持率（2000h） | 普通照明用自镇流无极荧光灯 性能要求 GB/T 21091-2007 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 寿命 | 普通照明用自镇流无极荧光灯 性能要求 GB/T 21091-2007 5.8 | | 2024-08-13 |
| 69 | LED 模块 | | 全部参数 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 接线端子 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009 8 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 保护接地装置 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 防止意外接触带电部件的措施 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009 10 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防潮与绝缘 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009 11 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 介电强度 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009 12 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 故障状态 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009 13 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 结构 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009 15 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009 16 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 螺钉载流部件和连接件 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009 17 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热防火及耐漏电起痕 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009 18 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐腐蚀 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 GB 24819-2009 19 | | 2024-08-13 |
| 70 | LED 模块 | | 全部参数 | 普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 接线端子 | 普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 接地 | 普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 防止意外接触带电部件措施 | 普通照明用 LED 模块 安全规范 GB/T 24819-2023 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 防潮与绝缘 | 普通照明用 LED 模块　安全规范 GB/T 24819-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电气强度 | 普通照明用 LED 模块　安全规范 GB/T 24819-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 故障状态 | 普通照明用 LED 模块　安全规范 GB/T 24819-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 结构 | 普通照明用 LED 模块　安全规范 GB/T 24819-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 爬电距离和电气间隙 | 普通照明用 LED 模块　安全规范 GB/T 24819-2023 15 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 螺钉、载流部件及连接件 | 普通照明用 LED 模块　安全规范 GB/T 24819-2023 16 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、防火及耐漏电起痕 | 普通照明用 LED 模块　安全规范 GB/T 24819-2023 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐腐蚀 | 普通照明用 LED 模块　安全规范 GB/T 24819-2023 18 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 热管理 | 普通照明用 LED 模块　安全规范 GB/T 24819-2023 20 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 光生物安全 | 普通照明用 LED 模块　安全规范 GB/T 24819-2023 21 | | 2024-08-13 |
| 71 | LED 模块 | | 全部参数 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 接线端子 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018 8 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 保护接地装置 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018 9 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 防止意外接触带电部件的措施 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018 10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 防潮与绝缘 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018 11 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 介电强度 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018 12 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 故障状态 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018 13 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 结构 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018 15 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 爬电距离和电气间隙 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018 16 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 螺钉、载流部件及连接件 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018 17 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热,防火及耐漏电起痕 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018 18 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐腐蚀 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018 19 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 热管理 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018 21 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 光生物安全 | 普通照明用 LED 模块 安全要求 IEC 62031:2018 22 | | 2024-08-13 |
| 72 | LED 模块性能 | | 全部参数 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志试验 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电性能 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光通量/ 初始光效 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017 5.6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 半峰光束角 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017 5.6.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 色品参数 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017 5.6.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 颜色不均匀性 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017 5.6.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 平均颜色漂移 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017 5.6.4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 光通维持率 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 寿命 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 GB/T 24823-2017 10 | | 2024-08-13 |
| 73 | LED 模块性能 | | 全部参数 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015+A2:2019 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015+A2:2019 4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015+A2:2019 5 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 模块功率 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015+A2:2019 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光通量 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015+A2:2019 8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光强分布、峰值光强、光束角 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015+A2:2019 8.2.3,8.2.4,8.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 色坐标、相关色温和显色性 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015+A2:2019 9.1,9.2,9.3 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 光通维持率 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 62717:2014+A1:2015+A2:2019 10.2 | | |
| | | 8 | 温度循环试验 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015+A2:2019 10.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 开关试验 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015+A2:2019 10.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 加速寿命 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015+A2:2019 10.3.4 | | 2024-08-13 |
| 74 | LED 模块性能 | | 全部参数 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015 4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015 5 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 模块功率 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光通量 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015 8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光强分布、峰值光强、光束角 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015 8.2.3/8.2.4/8.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 光效 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015 8.3 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 色坐标、相关色温和显色性 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015 9.1/9.2/9.3 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 光通维持率 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 62717:2014+A1:2015 10.2 | | |
| | | 9 | 温度循环试验 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015 10.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 开关试验 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015 10.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 加速寿命 | 普通照明用 LED 模块 性能要求 IEC 62717:2014+A1:2015 10.3.4 | | 2024-08-13 |
| 75 | 自镇流 LED 灯 | | 全部参数 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 互换性 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 意外接触带电部件的防护 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010 7 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 机械强度 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010 9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 灯头温升 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 耐热性 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010 11 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 防火与防燃 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906-2010 12 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 故障状态 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 GB 24906- | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 2010 13 | | |
| 76 | 普通照明用50V以上自镇流 LED灯 | | 全部参数 | 普通照明用50V以上自镇流 LED灯 安全规范 GB/T 24906-2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 普通照明用50V以上自镇流 LED灯 安全规范 GB/T 24906-2023 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 互换性 | 普通照明用50V以上自镇流 LED灯 安全规范 GB/T 24906-2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 意外接触带电部件的防护 | 普通照明用50V以上自镇流 LED灯 安全规范 GB/T 24906-2023 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 潮湿处理后的绝缘电阻和电气强度 | 普通照明用50V以上自镇流 LED灯 安全规范 GB/T 24906-2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 机械强度 | 普通照明用50V以上自镇流 LED灯 安全规范 GB/T 24906-2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 灯头温升 | 普通照明用50V以上自镇流 LED灯 安全规范 GB/T 24906-2023 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐热性 | 普通照明用50V以上自镇流 LED灯 安全规范 GB/T 24906-2023 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防火与防燃 | 普通照明用50V以上自镇流 LED灯 安全规范 GB/T 24906-2023 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 故障状态 | 普通照明用50V以上自镇流 LED灯 安全规范 GB/T 24906-2023 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 普通照明用50V以上自镇流 LED灯 安全规范 GB/T 24906-2023 14 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 异常工作 | 普通照明用50V以上自镇流 LED灯 安全规范 GB/T | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 24906-2023 15 | | |
| | | 12 | 光生物安全 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 17 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 侵入防护 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全规范 GB/T 24906-2023 18 | | 2024-08-13 |
| 77 | 自镇流 LED 灯 | | 全部参数 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 互换性 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 意外接触带电部件的防护 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 机械强度 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 灯头温升 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐热性 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防火与防燃 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 12 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 故障状态 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 IEC | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 62560:2011+A1:2015 13 | | |
| | | 10 | 异常状态 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 光生物安全 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 防护等级 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 IEC 62560:2011+A1:2015 18 | | 2024-08-13 |
| 78 | 自镇流 LED 灯 | | 全部参数 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 EN 62560:2012+A11:2019 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 EN 62560:2012+A11:2019 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 互换性 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 EN 62560:2012+A11:2019 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 意外接触带电部件的防护 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 EN 62560:2012+A11:2019 7 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 EN 62560:2012+A11:2019 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 机械强度 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 EN 62560:2012+A11:2019 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 灯头温升 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 EN 62560:2012+A11:2019 10 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 耐热性 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 EN 62560:2012+A11:2019 11 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 防火与防燃 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 EN | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 62560:2012+A11:2019 12 | | |
| | | 9 | 故障状态 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 EN 62560:2012+A11:2019 13 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 异常状态 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 EN 62560:2012+A11:2019 15 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 光生物安全 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 EN 62560:2012+A11:2019 17 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 防护等级 | 普通照明用 50V 以上自镇流 LED 灯 安全要求 EN 62560:2012+A11:2019 18 | | 2024-08-13 |
| 79 | 自镇流 LED 灯性能 | | 全部参数 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志、包装 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.10.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯的外形尺寸 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯功率 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 功率因数 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 初始光效/光通量 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 色品性能 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 颜色不均匀度 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.6.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 早期失效 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 平均寿命 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 光通维持率 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 颜色漂移 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 开关次数 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.7.5 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 无线电骚扰特性 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 谐波 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 电磁兼容抗扰度 | 普通照明用非定向自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 24908-2014 5.8.3 | | 2024-08-13 |
| 80 | 自镇流 LED 灯性能 | | 全部参数 | 大于 50V 的普通照明用自镇流 LED 灯－性能要求 IEC 62612:2013+A1:2015+A2:2018 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 大于 50V 的普通照明用自镇流 LED 灯－性能要求 IEC 62612:2013+A1:2015+A2:2018 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 尺寸 | 大于 50V 的普通照明用自镇流 LED 灯－性能要求 IEC 62612:2013+A1:2015+A2:2018 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯的输入 | 大于 50V 的普通照明用自镇流 LED 灯－性能要求 IEC 62612:2013+A1:2015+A2:2018 8 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光输出 | 大于 50V 的普通照明用自镇流 LED 灯－性能要求 IEC 62612:2013+A1:2015+A2:2018 9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 颜色命名,偏离和显色性 | 大于 50V 的普通照明用自镇流 LED 灯一性能要求 IEC 62612:2013+A1:2015+A2:2018 10 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 灯寿命 | 大于 50V 的普通照明用自镇流 LED 灯一性能要求 IEC 62612:2013+A1:2015+A2:2018 11 | | 2024-08-13 |
| 81 | 反射型自镇流 LED 灯 性能 | | 全部参数 | 反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 性能标志 | 反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012 8 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 外形尺寸 | 反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯功率 | 反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 功率因数 | 反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光通量 | 反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 初始光效 | 反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 光束角 | 反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012 5.9 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 中心光强 | 反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012 5.10 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 颜色参数 | 反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012 5.11 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 寿命 | 反射型自镇流 LED 灯 性能要求 GB/T 29296-2012 5.12 | | 2024-08-13 |
| 82 | 反射型自镇流 LED 灯节能 | | 全部参数 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 早期失效 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.1.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 初始光通量 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 色品性能 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 初始光效 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 颜色不均匀度 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.1.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 光束角和中心光强 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.1.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 光通维持率和中心光强维持率 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.1.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 颜色漂移 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.1.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 功率 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.1.9 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 功率因数 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.1.10 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 寿命 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.1.11 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 标记 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 外形尺寸 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.2.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 14 | 互换性 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 意外接触带电部件的防护 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 机械强度 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 灯头温升 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 耐热性 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 防火与防燃 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.2.9 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 故障状态 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.2.10 | | 2024-08-13 |
| | | 22 | 光生物安全 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.2.11 | | 2024-08-13 |
| | | 23 | 无线电骚扰特性 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 24 | 谐波电流限值 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 25 | 适用工作条件要求 | 反射型自镇流 LED 灯节能认证技术规范 CQC 3129-2013 5.4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 83 | 室内照明用 LED 产品 | | 全部参数 | 室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 能效等级 | 室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 能效限定值 | 室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 显色指数 | 室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光通维持率 | 室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级 GB 30255-2019 4.4 | | 2024-08-13 |
| 84 | LED 筒灯 性能 | | 全部参数 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 输入功率 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 输入电流 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 功率因数 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电参数匹配度 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 初始光通量 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 光通量维持率 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 灯具效能 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯具光输出比 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.2.4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 光强分布 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 距高比 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 眩光控制 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 色度 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 结构要求 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.5 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 热试验 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.6 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 可靠性 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.7 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 低温工作适宜性 | LED 筒灯性能要求 GB/T 29294-2012 7.8 | | 2024-08-13 |
| 85 | 双端 LED 灯 | | 全部参数 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头的互换性 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 质量 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 尺寸 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 温度 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 6.4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 启动器-灯错误组合时的安全性 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 插入期间插脚的安全性 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 导电部件在插入后是否导致电击 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 绝缘电阻 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 8.3 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 电气强度 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 8.4 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 未使用过的灯的扭力试验 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 9.2 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 加热后的扭力试验 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 9.3 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 灯头温升 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 10 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐热性 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 11 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 防火与防燃 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 12 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 故障状态 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 13 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 爬电距离和电气间隙 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 14 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 18 | 灯的防尘与防潮 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 15 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 光生物危害 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）安全认证技术规范 CQC 1106-2014 16 | | 2024-08-13 |
| 86 | 双端 LED 灯节能 | | 全部参数 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）节能认证技术规范 CQC 3148-2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 适用电源电压/环境温度 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）节能认证技术规范 CQC 3148-2014 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电参数 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）节能认证技术规范 CQC 3148-2014 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光度参数 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）节能认证技术规范 CQC 3148-2014 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 颜色参数 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）节能认证技术规范 CQC 3148-2014 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 寿命 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）节能认证技术规范 CQC 3148-2014 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电磁兼容特性 | 双端 LED 灯（替换直管型荧光灯用）节能认证技术规范 CQC 3148-2014 5.8 | | 2024-08-13 |
| 87 | 装饰照明用 LED 灯 | | 全部参数 | 装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010 8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光参数 | 装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电参数 | 装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 寿命 | 装饰照明用 LED 灯 GB/T 24909-2010 5.4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 88 | 有机发光二极管（OLED）平板 | | 全部参数 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）光源—安全性—第1部分：一般要求与试验 IEC 62868-1:2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）光源—安全性—第1部分：一般要求与试验 IEC 62868-1:2020 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 机械强度 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）光源—安全性—第1部分：一般要求与试验 IEC 62868-1:2020 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 内部短路 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）光源—安全性—第1部分：一般要求与试验 IEC 62868-1:2020 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 线槽 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）光源—安全性—第1部分：一般要求与试验 IEC 62868-1:2020 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 防尘、防固体异物和防水 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）光源—安全性—第1部分：一般要求与试验 IEC 62868-1:2020 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 机械危险 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）光源—安全性—第1部分：一般要求与试验 IEC 62868-1:2020 7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 异常状态 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）光源—安全性—第1部分：一般要求与试验 IEC 62868-1:2020 8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 绝缘电阻和介电强度 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）光源—安全性—第1部分：一般要求与试验 IEC 62868-1:2020 9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 热应力 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）光源—安全性—第1部分：一般要求与试验 IEC 62868-1:2020 10 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）光源—安全性—第1部分：一般要求与试验 IEC 62868-1:2020 11 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐热、防火 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）光源—安全性—第1部分：一般要求与试验 IEC 62868-1:2020 12 | | 2024-08-13 |
| 89 | 杂类灯 | | 全部参数 | 杂类灯 GB/T 21092-2013 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 尺寸 | 杂类灯 GB/T 21092-2013 3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 符号 | 杂类灯 GB/T 21092-2013 3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯串用灯泡灯丝位置 | 杂类灯 GB/T 21092-2013 3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 带触发变压器的闪弧氙灯 X1 类 | 杂类灯 GB/T 21092-2013 3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电影与电视录像用金属卤化物灯 | 杂类灯 GB/T 21092-2013 3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 防碎片双端荧光灯要求 | 杂类灯 GB/T 21092-2013 3.2 | | 2024-08-13 |
| 90 | 杂类灯 | | 全部参数 | 杂类灯 IEC 61549:2003+A1:2005+A2:2010+A3:2012 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 尺寸 | 杂类灯 IEC 61549:2003+A1:2005+A2:2010+A3:2012 3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 符号 | 杂类灯 IEC 61549:2003+A1:2005+A2:2010+A3:2012 3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯串用灯泡灯丝位置 | 杂类灯 IEC 61549:2003+A1:2005+A2:2010+A3:2012 3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 带触发变压器的闪弧氙灯 X1 类 | 杂类灯 IEC 61549:2003+A1:2005+A2:2010+A3:2012 3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电影与电视录像用金属卤化物灯 | 杂类灯 IEC 61549:2003+A1:2005+A2:2010+A3:2012 3.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 防碎片双端荧光灯要求 | 杂类灯 IEC 61549:2003+A1:2005+A2:2010+A3:2012 3.2 | | 2024-08-13 |
| 91 | 灯光信号 | | 全部参数 | 灯光信号颜色 GB/T 8417-2003 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯光信号颜色 | 灯光信号颜色 GB/T 8417-2003 4 | | 2024-08-13 |
| 92 | 航标灯 | | 全部参数 | 航标灯光信号颜色 GB 12708-2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 航标灯光信号颜色 | 航标灯光信号颜色 GB 12708-2020 3.2 | | 2024-08-13 |
| 93 | 低气压汞蒸汽放电灯 | | 全部参数 | 杀菌用紫外辐射源 第1部分：低气压汞蒸气放电灯 GB/T 19258.1-2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 杀菌用紫外辐射源 第1部分：低气压汞蒸气放电灯 GB/T 19258.1-2022 8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 玻管 | 杀菌用紫外辐射源 第1部分：低气压汞蒸气放电灯 GB/T 19258.1-2022 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯头 | 杀菌用紫外辐射源 第1部分：低气压汞蒸气放电灯 GB/T 19258.1-2022 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 抗紫外辐射 | 杀菌用紫外辐射源 第1部分：低气压汞蒸气放电灯 GB/T 19258.1-2022 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 灯的外形尺寸 | 杀菌用紫外辐射源 第1部分：低气压汞蒸气放电灯 GB/T 19258.1-2022 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 启动特性、初始电参数 | 杀菌用紫外辐射源 第1部分：低气压汞蒸气放电灯 GB/T 19258.1-2022 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 紫外线辐射效率、紫外线辐通量 | 杀菌用紫外辐射源 第1部分：低气压汞蒸气放电灯 GB/T 19258.1-2022 6.6 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 紫外线辐照度 | 杀菌用紫外辐射源 第1部分：低气压汞蒸气放电灯 GB/T 19258.1-2022 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 臭氧浓度/臭氧产出率 | 杀菌用紫外辐射源 第1部分：低气压汞蒸气放电灯 GB/T 19258.1-2022 6.8 | 仅做附录C。 | 2024-08-13 |
| | | 10 | 紫外线辐射通量维持率/寿命 | 杀菌用紫外辐射源 第1部分：低气压汞蒸气放电灯 GB/T 19258.1-2022 6.9 | | 2024-08-13 |
| 94 | 灯和灯系统的光生物 | | 全部参数 | 灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 辐照度 | 灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006 5.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 辐亮度 | 灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006 5.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光源大小 | 灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006 5.2.3 | | 2024-08-13 |
| 95 | 灯和灯系统的光生物 | | 全部参数 | 灯和灯系统的光生物安全性 IEC 62471:2006 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 辐照度 | 灯和灯系统的光生物安全性 IEC 62471:2006 5.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 辐亮度 | 灯和灯系统的光生物安全性 IEC 62471:2006 5.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光源大小 | 灯和灯系统的光生物安全性 IEC 62471:2006 5.2.3 | | 2024-08-13 |
| 96 | 灯和灯系统的光生物 | | 全部参数 | 灯和灯系统的光生物安全性 EN 62471:2008 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 辐照度 | 灯和灯系统的光生物安全性 EN 62471:2008 5.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 辐亮度 | 灯和灯系统的光生物安全性 EN 62471:2008 5.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光源大小 | 灯和灯系统的光生物安全性 EN 62471:2008 5.2.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 97 | 灯和灯系统的光生物 | | 全部参数 | 灯和灯系统的光生物安全性 CIE S 009/E:2002 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 辐照度 | 灯和灯系统的光生物安全性 CIE S 009/E:2002 5.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 辐亮度 | 灯和灯系统的光生物安全性 CIE S 009/E:2002 5.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光源大小 | 灯和灯系统的光生物安全性 CIE S 009/E:2002 5.2.3 | | 2024-08-13 |
| 98 | 灯和灯系统的光生物（非激光） | | 全部参数 | 灯和灯系统的光生物安全 第 2 部分：非激光光辐射安全相关的制造要求指南 GB/T 30117.2-2013 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 辐照度 | 灯和灯系统的光生物安全 第 2 部分：非激光光辐射安全相关的制造要求指南 GB/T 30117.2-2013 5.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 辐亮度 | 灯和灯系统的光生物安全 第 2 部分：非激光光辐射安全相关的制造要求指南 GB/T 30117.2-2013 5.2.2 | | 2024-08-13 |
| 99 | 灯和灯系统的光生物（非激光） | | 全部参数 | 灯和灯系统的光生物安全性-第 2 部分：非激光光学辐射安全性的制造要求指南 IEC/ TR 62471-2：2009 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 辐照度 | 灯和灯系统的光生物安全性-第 2 部分：非激光光学辐射安全性的制造要求指南 IEC/ TR 62471-2：2009 5.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 辐亮度 | 灯和灯系统的光生物安全性-第 2 部分：非激光光学辐射安全性的制造要求指南 IEC/ TR 62471-2：2009 5.1.3 | | 2024-08-13 |
| 100 | 光源和灯具的蓝光 | | 全部参数 | 应用 IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害 IEC TR 62778:2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 真实亮度 | 应用 IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害 IEC TR 62778:2014 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光源的对边角 | 应用 IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害 IEC TR 62778:2014 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 辐亮度 | 应用 IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害 IEC TR | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 62778:2014 7.2 | | |
| | | 4 | 辐照度 | 应用 IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害 IEC TR 62778:2014 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 危害阈值距离 | 应用 IEC 62471 评估光源和灯具的蓝光危害 IEC TR 62778:2014 7.2 | | 2024-08-13 |
| 101 | 投影仪的光生物安全 | | 全部参数 | 灯和灯系统的光生物安全 第 5 部分:投影仪 GB/T 30117.5-2019 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 危险等级分类 | 灯和灯系统的光生物安全 第 5 部分:投影仪 GB/T 30117.5-2019 5 | | 2024-08-13 |
| 102 | 投影仪的光生物安全 | | 全部参数 | 灯和灯系统的光生物安全 第 5 部分:投影仪 IEC 62471-5:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 危险等级分类 | 灯和灯系统的光生物安全 第 5 部分:投影仪 IEC 62471-5:2015 5 | | 2024-08-13 |
| 103 | 紫外灯产品 | | 全部参数 | 灯和灯系统的光生物安全 第 6 部分：紫外灯产品 IEC 62471-6:2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 危险类别 | 灯和灯系统的光生物安全 第 6 部分：紫外灯产品 IEC 62471-6:2022 5 | | 2024-08-13 |
| 104 | 主要发射可见辐射的光源和灯具 | | 全部参数 | 灯和灯系统的光生物安全 第 7 部分：主要发射可见辐射的光源和灯具 IEC 62471-7:2023 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 皮肤和眼睛的光化紫外危害 | 灯和灯系统的光生物安全 第 7 部分：主要发射可见辐射的光源和灯具 IEC 62471-7:2023 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 晶状体的近紫外危害 | 灯和灯系统的光生物安全 第 7 部分：主要发射可见辐射的光源和灯具 IEC 62471-7:2023 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 视网膜蓝光危害 | 灯和灯系统的光生物安全 第 7 部分：主要发射可见辐射的光源和灯具 IEC 62471-7:2023 7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 视网膜热危害 | 灯和灯系统的光生物安全 第7部分：主要发射可见辐射的光源和灯具 IEC 62471-7:2023 8 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 眼睛的近红外危害 | 灯和灯系统的光生物安全 第7部分：主要发射可见辐射的光源和灯具 IEC 62471-7:2023 9 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 皮肤的热危害 | 灯和灯系统的光生物安全 第7部分：主要发射可见辐射的光源和灯具 IEC 62471-7:2023 10 | | 2024-08-13 |
| 105 | 光源和灯具的蓝光 | | 全部参数 | 应用 GB/T 20145 评价光源和灯具的蓝光危害 GB/Z 39942-2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 真实亮度 | 应用 GB/T 20145 评价光源和灯具的蓝光危害 GB/Z 39942-2021 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光源的对边角 | 应用 GB/T 20145 评价光源和灯具的蓝光危害 GB/Z 39942-2021 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 辐亮度 | 应用 GB/T 20145 评价光源和灯具的蓝光危害 GB/Z 39942-2021 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 辐照度 | 应用 GB/T 20145 评价光源和灯具的蓝光危害 GB/Z 39942-2021 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 危害阈值距离 | 应用 GB/T 20145 评价光源和灯具的蓝光危害 GB/Z 39942-2021 7.2 | | 2024-08-13 |
| 106 | 固态照明产品 | | 色度指标 | 固态照明产品的色度指标 ANSI C78.377-2017 | | 2024-08-13 |
| 107 | 双端 LED 灯 | | 全部参数 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头的互换性 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 6.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 质量 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 尺寸 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 温度 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 启动器-灯错误组合时的安全性 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 插入期间插脚的安全性 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 导电部件在插入后是否导致电击 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 绝缘电阻 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 8.3 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 电气强度 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 8.4 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 未使用过的灯的扭力试验 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 9.2 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 加热后的扭力试验 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 9.3 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 灯头温升 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 10 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐热性 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 11 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 15 | 防火与防燃 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 12 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 故障状态 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 13 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 爬电距离和电气间隙 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 14 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 灯的防尘与防潮 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 15 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 光生物危害 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 IEC 62776:2014 16 | | 2024-08-13 |
| 108 | 双端 LED 灯 | | 全部参数 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头的互换性 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 质量 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 尺寸 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 温度 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 启动器-灯错误组合时的安全性 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 6.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 插入期间插脚的安全性 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 导电部件在插入后是否导致电击 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 绝缘电阻 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 8.3 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 电气强度 | 双端 LED 灯（替换直管行荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 8.4 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 未使用过的灯的扭力试验 | 双端 LED 灯（替换直管行荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 9.2 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 加热后的扭力试验 | 双端 LED 灯（替换直管行荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 9.3 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 灯头温升 | 双端 LED 灯（替换直管行荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 10 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 耐热性 | 双端 LED 灯（替换直管行荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 11 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 防火与防燃 | 双端 LED 灯（替换直管行荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 12 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 故障状态 | 双端 LED 灯（替换直管行荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 13 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 爬电距离和电气间隙 | 双端 LED 灯（替换直管行荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 14 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 灯的防尘与防潮 | 双端 LED 灯（替换直管行荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 15 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 19 | 光生物危害 | 双端 LED 灯（替换直管行荧光灯用）安全要求 EN 62776:2015 16 | | 2024-08-13 |
| 109 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 | | 部分参数 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 | 不测：9.3 连接件的可靠性 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标记 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 输入功率 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光通量 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光效 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 色坐标 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 相关色温 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 7.5 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 显色指数 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 7.6 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 亮度 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 7.7 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 光强分布 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 7.8 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 表面色度一致性 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 7.9 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 空间色度一致性 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 7.10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 12 | 光通维持率 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 维持工作电压 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 维持色坐标 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 8.3 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 高温潮湿条件下工作 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 9.1 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 高温潮湿条件下存放 | 普通照明用有机发光二极管（OLED）平板 性能要求 IEC 62922:2016+A1:2021 9.2 | | 2024-08-13 |
| 110 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用）性能 | | 全部参数 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯的适用电源电压/环境温度 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯的外形尺寸和灯头 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 功率 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 功率因数 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 光通量 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 初始光效 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 光束角 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.5.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 8 | 初始色品性能 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 颜色不均匀度 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 中值寿命 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.7.1 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 早期失效 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.7.2 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 光通维持率 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.7.3 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 颜色漂移 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.7.4 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 标志要求 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.9.1 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 包装要求 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 性能要求 GB/T 36949-2018 5.9.2 | | 2024-08-13 |
| 111 | 隧道照明用 LED 灯具性能要求 | | 全部参数 | 隧道照明用 LED 灯具性能要求 GB/T 32481-2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 输入功率 | 隧道照明用 LED 灯具性能要求 GB/T 32481-2016 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 待机功耗 | 隧道照明用 LED 灯具性能要求 GB/T 32481-2016 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 光输出 | 隧道照明用 LED 灯具性能要求 GB/T 32481-2016 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 灯具发光效能 | 隧道照明用 LED 灯具性能要求 GB/T 32481-2016 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 灯具外壳防护等级 | 隧道照明用 LED 灯具性能要求 GB/T 32481-2016 6.8 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 调光 | 隧道照明用 LED 灯具性能要求 GB/T 32481-2016 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 质量 | 隧道照明用 LED 灯具性能要求 GB/T 32481-2016 6.9 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 工作环境温度 | 隧道照明用 LED 灯具性能要求 GB/T 32481-2016 6.10 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 光通维持率 | 隧道照明用 LED 灯具性能要求 GB/T 32481-2016 6.11 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 相关色温、色品坐标和显色指数 | 隧道照明用 LED 灯具性能要求 GB/T 32481-2016 6.12 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐久性 | 隧道照明用 LED 灯具性能要求 GB/T 32481-2016 6.13 | | 2024-08-13 |
| 112 | 视频监控系统主动照明部件 | | 全部参数 | 视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求 GB/T 37958-2019 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 危险类别和评估要求 | 视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求 GB/T 37958-2019 5 | | 2024-08-13 |
| 113 | LED 封装、LED 阵列和 LED 模块 | | 全部参数 | 能源之星使用 LM-80 数据的要求 ENERGY STAR® Requirements for the Use of LM-80 Data | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 光通维持率试验 | 能源之星使用 LM-80 数据的要求 ENERGY STAR® Requirements for the Use of LM-80 Data 3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 光通量 | 能源之星使用 LM-80 数据的要求 ENERGY STAR® Requirements for the Use of LM-80 Data 3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 温度 | 能源之星使用 LM-80 数据的要求 ENERGY STAR® Requirements for the Use of LM-80 Data 3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 电流 | 能源之星使用 LM-80 数据的要求 ENERGY STAR® Requirements for the Use of LM-80 Data 3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 电压 | 能源之星使用 LM-80 数据的要求 ENERGY STAR® Requirements for the Use of LM-80 Data 3 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 色坐标 | 能源之星使用 LM-80 数据的要求 ENERGY STAR® Requirements for the Use of LM-80 Data 3 | | 2024-08-13 |
| 114 | 双端集成式 LED 灯 | | 全部参数 | 双端集成式 LED 灯 性能要求 GB/T 39008-2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 灯的适用电源电压和环境温度 | 双端集成式 LED 灯 性能要求 GB/T 39008-2020 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯的外形尺寸和灯头 | 双端集成式 LED 灯 性能要求 GB/T 39008-2020 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电参数 | 双端集成式 LED 灯 性能要求 GB/T 39008-2020 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 光度参数 | 双端集成式 LED 灯 性能要求 GB/T 39008-2020 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 颜色参数 | 双端集成式 LED 灯 性能要求 GB/T 39008-2020 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 寿命 | 双端集成式 LED 灯 性能要求 GB/T 39008-2020 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 电磁兼容 | 双端集成式 LED 灯 性能要求 GB/T 39008-2020 6.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 标志和包装 | 双端集成式 LED 灯 性能要求 GB/T 39008-2020 6.9 | | 2024-08-13 |
| 115 | 集成式双端 LED 灯 | | 全部参数 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 标志和包装 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯头的互换性 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 6.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 质量 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 尺寸 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 温度 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 启动器-灯错误组合时灯的安全性 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 过热试验 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 插入期间插脚的安全性 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 7 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 防触电意外保护 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 8 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 灯头的机械要求 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 9 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 灯头温升 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 10 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐热性 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 11 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 防火与防燃 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 12 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 故障状态 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 13 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 爬电距离和电气间隙 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 14 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 灯的防尘与防潮 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 15 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 17 | 光生物危害 | 集成式双端 LED 灯 安全要求 T/CIES 013-2017 16 | | 2024-08-13 |
| 116 | 半导体发光二极管 | | 全部参数 | 半导体发光二极管光辐射安全 第 2 部分：测试方法 GB/T 39771.2-2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 辐照度 | 半导体发光二极管光辐射安全 第 2 部分：测试方法 GB/T 39771.2-2021 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 辐亮度 | 半导体发光二极管光辐射安全 第 2 部分：测试方法 GB/T 39771.2-2021 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 安全距离 | 半导体发光二极管光辐射安全 第 2 部分：测试方法 GB/T 39771.2-2021 6.3 | | 2024-08-13 |
| 117 | LED 灯丝灯 | | 全部参数 | LED 灯丝灯 性能要求 GB/T 39928-2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 安全要求 | LED 灯丝灯 性能要求 GB/T 39928-2021 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 灯的外形尺寸和灯头 | LED 灯丝灯 性能要求 GB/T 39928-2021 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 灯功率 | LED 灯丝灯 性能要求 GB/T 39928-2021 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 变位系数 | LED 灯丝灯 性能要求 GB/T 39928-2021 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 初始光通量 | LED 灯丝灯 性能要求 GB/T 39928-2021 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 初始光效 | LED 灯丝灯 性能要求 GB/T 39928-2021 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 颜色特征 | LED 灯丝灯 性能要求 GB/T 39928-2021 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 早期失效 | LED 灯丝灯 性能要求 GB/T 39928-2021 5.8.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 9 | 平均寿命 | LED 灯丝灯 性能要求 GB/T 39928-2021 5.8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 光通维持率 | LED 灯丝灯 性能要求 GB/T 39928-2021 5.8.3 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 颜色漂移 | LED 灯丝灯 性能要求 GB/T 39928-2021 5.8.4 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 电磁兼容特性 | LED 灯丝灯 性能要求 GB/T 39928-2021 5.9 | | 2024-08-13 |
| 118 | 激光产品 | | 全部参数 | 激光产品的安全 第 1 部分:设备分类和要求 GB/T 7247.1-2024 | | 2025-05-28 |
| | | 1 | 波长 | 激光产品的安全 第 1 部分:设备分类和要求 GB/T 7247.1-2024 4.3 | 只测：250 nm ~1400nm。 | 2025-05-28 |
| | | 2 | 对向角 | 激光产品的安全 第 1 部分:设备分类和要求 GB/T 7247.1-2024 4.3 | | 2025-05-28 |
| | | 3 | 脉冲持续时间 | 激光产品的安全 第 1 部分:设备分类和要求 GB/T 7247.1-2024 4.3 | | 2025-05-28 |
| | | 4 | 设计为传统照明灯的激光产品 | 激光产品的安全 第 1 部分:设备分类和要求 GB/T 7247.1-2024 4.4 | | 2025-05-28 |
| | | 5 | 辐射能量 | 激光产品的安全 第 1 部分:设备分类和要求 GB/T 7247.1-2024 5.2 | 只测：2mJ -30J。 | 2025-05-28 |
| | | 6 | 辐射功率 | 激光产品的安全 第 1 部分:设备分类和要求 GB/T 7247.1-2024 5.2 | 只测：1μW~150W。 | 2025-05-28 |
| 119 | 激光产品 | | 部分参数 | 激光产品的安全-第 1 部分：设备分类和要求 IEC 60825-1:2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 波长 | 激光产品的安全-第 1 部分：设备分类和要求 IEC 60825-1:2014 4.3 | 只测：250 nm ~1400nm。 | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 对向角 | 激光产品的安全-第 1 部分：设备分类和要求 IEC 60825-1:2014 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 脉冲持续时间 | 激光产品的安全-第 1 部分：设备分类和要求 IEC 60825-1:2014 4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 设计为传统照明灯的激光产品 | 激光产品的安全-第 1 部分：设备分类和要求 IEC 60825-1:2014 4.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 辐射能量 | 激光产品的安全-第 1 部分：设备分类和要求 IEC 60825-1:2014 5.2 | 只测：2mJ -30J。 | 2024-08-13 |
| | | 6 | 辐射功率 | 激光产品的安全-第 1 部分：设备分类和要求 IEC 60825-1:2014 5.2 | 只测：1μW~150W。 | 2024-08-13 |
| 120 | 紫外线消毒器 | | 部分参数 | 紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020 | 只测：紫外线强度，紫外线强度波动范围，有效寿命。 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 紫外线强度 | 紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020 8.1.1.1,8.2.1.1,8.3.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 紫外线强度波动范围 | 紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020 8.1.1.2,8.2.1.2,8.3.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 有效寿命 | 紫外线消毒器卫生要求 GB 28235-2020 8.1.1.3,8.2.1.3,8.3.1.3 | | 2024-08-13 |
| 121 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） | | 全部参数 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 标志 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023 5 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 互换性 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023 6 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 插入期间插脚的安全性 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023 7 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 防意外触电保护 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023 8 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 灯头的机械要求 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023 9 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 灯头温升 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023 10 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 耐热性 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023 11 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 防火与防燃 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023 12 | | 2025-01-09 |
| | | 9 | 故障状态 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023 13 | | 2025-01-09 |
| | | 10 | 爬电距离和电气间隙 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023 14 | | 2025-01-09 |
| | | 11 | 灯的防尘与防潮 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023 15 | | 2025-01-09 |
| | | 12 | 光生物危害 | 双端 LED 灯（替换直管形荧光灯用） 安全规范 GB/T 43627-2023 16 | | 2025-01-09 |
| 122 | 光源 | | 部分参数 | 光源 安全要求 GB 43471-2023 | 不测：道路机动车辆用光源、杀菌用紫外辐射源、红外线灯、 | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 非机动车辆用卤钨灯、无极荧光灯(自镇流灯除外)、普通照明用电源电压不大于交流有效值 50V 或无纹波直流 120V 的半集成式 LED 灯、OLED 光源 | |
| | | 1 | 标志 | 光源 安全要求 GB 43471-2023 6.1.2, 6.2.2, 6.3.1.2 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 电气安全 | 光源 安全要求 GB 43471-2023 6.1.3, 6.3.1.3 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 温度相关要求 | 光源 安全要求 GB 43471-2023 6.1.4, 6.3.1.4 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 机械安全 | 光源 安全要求 GB 43471-2023 6.1.5, 6.3.1.5 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 异常状态、故障状态和寿终安全 | 光源 安全要求 GB 43471-2023 6.1.6, 6.3.1.6 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 防潮和防尘 | 光源 安全要求 GB 43471-2023 6.1.7, 6.3.1.7 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 光生物安全 | 光源 安全要求 GB 43471-2023 6.1.8, 6.3.1.8 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 其他要求 | 光源 安全要求 GB 43471-2023 6.1.9, 6.2.3, 6.4 | | 2025-01-09 |
| 123 | 非相干光产品 | | 全部参数 | 非相干光产品的光生物安全 第 1 部分：通用要求 GB/T | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 30117.1-2024 | | |
| | | 1 | 光化学紫外危害 | 非相干光产品的光生物安全 第1部分：通用要求 GB/T 30117.1-2024 4.2 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 近紫外危害 | 非相干光产品的光生物安全 第1部分：通用要求 GB/T 30117.1-2024 4.3 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 视网膜蓝光危害 | 非相干光产品的光生物安全 第1部分：通用要求 GB/T 30117.1-2024 4.4 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | 视网膜蓝光(小光源)危害 | 非相干光产品的光生物安全 第1部分：通用要求 GB/T 30117.1-2024 4.5 | | 2025-01-09 |
| | | 5 | 视网膜热危害 | 非相干光产品的光生物安全 第1部分：通用要求 GB/T 30117.1-2024 4.6 | | 2025-01-09 |
| | | 6 | 视网膜热危害(弱视刺激) | 非相干光产品的光生物安全 第1部分：通用要求 GB/T 30117.1-2024 4.7 | | 2025-01-09 |
| | | 7 | 眼睛红外辐射危害 | 非相干光产品的光生物安全 第1部分：通用要求 GB/T 30117.1-2024 4.8 | | 2025-01-09 |
| | | 8 | 皮肤辐射热危害 | 非相干光产品的光生物安全 第1部分：通用要求 GB/T 30117.1-2024 4.9 | | 2025-01-09 |
| 七、电磁兼容 | | | | | | |
| 1 | 电气照明和类似设备 | 1 | 传导骚扰 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021 8 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 辐射骚扰 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2021 9 | 不测：OATS法 | 2024-08-13 |
| 2 | 电气照明和类似设备 | 1 | 插入损耗 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017 7 | 仅限特定委托方使用。 | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 骚扰电压 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017 8 | 仅限特定委托方使用。 | 2024-08-13 |
| | | 3 | 辐射电磁骚扰 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB/T 17743-2017 9 | 仅限特定委托方使用。 | 2024-08-13 |
| 3 | 电气照明和类似设备 | 1 | 传导骚扰 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 CISPR 15:2018 8 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 辐射骚扰 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 CISPR 15:2018 9 | 不测：OATS 法 | 2024-08-13 |
| 4 | 电气照明和类似设备 | 1 | 插入损耗 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 EN 55015:2013+A1:2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 骚扰电压 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 EN 55015:2013+A1:2015 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 辐射电磁骚扰 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 EN 55015:2013+A1:2015 9 | | 2024-08-13 |
| 5 | 电气照明和类似设备 | 1 | 插入损耗 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 SANS 215:2009 7 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 骚扰电压 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 SANS 215:2009 8 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 辐射电磁骚扰 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 SANS 215:2009 9 | | 2024-08-13 |
| 6 | 电气和电子设备 | 1 | 谐波电流发射 | 电磁兼容 限值 第 1 部分：谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2022 7 | | 2024-08-13 |
| 7 | 电气和电子设备 | | 谐波电流发射 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB 17625.1-2012 | 仅限特定委托方使用。 | 2024-08-13 |
| 8 | 电气和电子设备 | 1 | 谐波电流发射 | 电磁兼容（EMC）－第 3-2 部分： 限值－谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) IEC 61000-3-2:2018 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | +A1:2020 | | |
| 9 | 电气和电子设备 | 1 | 谐波电流发射 | 电磁兼容（EMC）－第 3-2 部分： 限值－谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) IEC 61000-3-2:2018 | | 2024-08-13 |
| 10 | 电气和电子设备 | 1 | 谐波电流发射 | 电磁兼容（EMC）－第 3-2 部分： 限值－谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) EN IEC 61000-3-2:2019 | | 2024-08-13 |
| 11 | 电气和电子设备 | | 谐波电流发射 | 电磁兼容（EMC）－第 3-2 部分： 限值－谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) EN 61000-3-2:2014 | | 2024-08-13 |
| 12 | 电气和电子设备 | 1 | 相对电压变化 | 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 短期闪烁值 | 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 长期闪烁值 | 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 GB/T 17625.2-2007 4.3 | | 2024-08-13 |
| 13 | 电气和电子设备 | 1 | 电压波动和闪烁 | 电磁兼容（EMC）- 第 3-3 部分： 限值－对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-3:2013 +A1:2017+A2:2021 5 | | 2024-08-13 |
| 14 | 电气和电子设备 | 1 | 相对电压变化 | 电磁兼容（EMC）- 第 3-3 部分： 限值－对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-3:2013+A1：2017 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 短期闪烁值 | 电磁兼容（EMC）- 第 3-3 部分： 限值－对每相额定电 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-3:2013+A1：2017 4.2 | | |
| | | 3 | 长期闪烁值 | 电磁兼容（EMC）- 第 3-3 部分： 限值－对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 IEC 61000-3-3:2013+A1：2017 4.3 | | 2024-08-13 |
| 15 | 电气和电子设备 | 1 | 相对电压变化 | 电磁兼容（EMC）- 第 3-3 部分： 限值－对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 EN 61000-3-3:2013 4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 短期闪烁值 | 电磁兼容（EMC）- 第 3-3 部分： 限值－对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 EN 61000-3-3:2013 4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 长期闪烁值 | 电磁兼容（EMC）- 第 3-3 部分： 限值－对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制 EN 61000-3-3:2013 4.3 | | 2024-08-13 |
| 16 | 电气和电子设备 | | 静电放电 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018 | | 2024-08-13 |
| 17 | 电气和电子设备 | | 静电放电 | 电磁兼容（EMC）－第 4－2 部分：试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC 61000-4-2:2008 | | 2024-08-13 |
| 18 | 电气和电子设备 | | 静电放电 | 电磁兼容（EMC）－第 4－2 部分：试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 EN 61000-4-2:2009 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 19 | 电气和电子设备 | | 快速瞬变 | 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2018 | | 2024-08-13 |
| 20 | 电气和电子设备 | | 快速瞬变 | 电磁兼容（EMC）—第 4—4 部分：试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC 61000-4-4:2012 | | 2024-08-13 |
| 21 | 电气和电子设备 | | 快速瞬变 | 电磁兼容（EMC）—第 4-4 部分：试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 EN 61000-4-4:2012 | | 2024-08-13 |
| 22 | 电气和电子设备 | 1 | 浪涌 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T 17626.5-2019 | | 2024-08-13 |
| 23 | 电气和电子设备 | | 浪涌 | 电磁兼容（EMC）-第 4-5 部分：试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 | | 2024-08-13 |
| 24 | 电气和电子设备 | | 浪涌 | 电磁兼容（EMC）-第 4-5 部分：试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 EN 61000-4-5:2014 | | 2024-08-13 |
| 25 | 电气和电子设备 | | 射频场感应的传导骚扰 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2017 | | 2024-08-13 |
| 26 | 电气和电子设备 | | 射频场感应的传导骚扰 | 电磁兼容（EMC）-第 4-6 部分：试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 EN 61000-4-6:2014 | | 2024-08-13 |
| 27 | 电气和电子设备 | 1 | 射频场感应的传导骚扰 | 电磁兼容（EMC）—第 4—6 部分：试验和测量技术—射频场感应的传导骚扰抗扰度 IEC 61000-4-6:2023 | 不测三相 | 2024-08-13 |
| 28 | 电气和电子设备 | | 工频磁场 | 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 GB/T 17626.8-2006 | | 2024-08-13 |
| 29 | 电气和电子设备 | | 工频磁场 | 电磁兼容（EMC）-第 4-8 部分：试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 IEC 61000-4-8:2009 | | 2024-08-13 |
| 30 | 电气和电子设备 | | 工频磁场 | 电磁兼容（EMC）-第 4-8 部分：试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 EN 61000-4-8：2010 | | 2024-08-13 |
| 31 | 电气和电子设备 | 1 | 电压暂降和短时中断 | 电磁兼容 试验和测量技术 第 11 部分：对每相输入电流小于或等于 16A 设备的电压暂降、短时中断和电压变化 | 不测三相 | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 抗扰度试验 GB/T 17626.11-2023 5 | | |
| | | 2 | 电压变化 | 电磁兼容 试验和测量技术 第11部分：对每相输入电流小于或等于16A设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T 17626.11-2023 5 | 不测三相 | 2024-08-13 |
| 32 | 电气和电子设备 | 1 | 电压暂降和短时中断 | 电磁兼容（EMC）—部分4-11：试验和测量技术—电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验（设备每相输入电流≤16A） IEC 61000-4-11:2020 5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电压变化 | 电磁兼容（EMC）—部分4-11：试验和测量技术—电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验（设备每相输入电流≤16A） IEC 61000-4-11:2020 5.2 | | 2024-08-13 |
| 33 | 电气和电子设备 | 1 | 电压暂降和短时中断 | 电磁兼容（EMC）-第4-11部分：试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电压变化 | 电磁兼容（EMC）-第4-11部分：试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017 5 | | 2024-08-13 |
| 34 | 电气和电子设备 | 1 | 电压暂降和短时中断 | 电磁兼容（EMC）-第4-11部分：试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 EN 61000-4-11:2004 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电压变化 | 电磁兼容（EMC）-第4-11部分：试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 EN 61000-4-11:2004 5 | | 2024-08-13 |
| 35 | 一般照明用设备 | 1 | 静电放电 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 射频电磁场 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 GB/T | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 18595-2014 5.3 | | |
| | | 3 | 工频磁场 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 快速瞬变 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 注入电流 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 浪涌 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 电压暂降和短时中断 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 电压变化 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 GB/T 18595-2014 5.9 | | 2024-08-13 |
| 36 | 一般照明用设备 | 1 | 静电放电 | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2020 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 辐射抗扰度 | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2020 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 工频磁场 | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2020 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 快速瞬变 | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2020 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 注入电流(射频共模) | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2020 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 浪涌试验 | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2020 5.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 电压暂降和短时中断 | 一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求 IEC 61547:2020 5.8 | | 2024-08-13 |
| 37 | 一般照明用设备 | 1 | 静电放电 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 IEC 61547:2009 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 射频电磁场 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 IEC 61547:2009 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 工频磁场 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 IEC 61547:2009 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 快速瞬变 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 IEC 61547:2009 5.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 注入电流 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 IEC 61547:2009 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 浪涌 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 IEC 61547:2009 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 电压暂降和短时中断 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 IEC 61547:2009 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 电压变化 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 IEC 61547:2009 5.9 | | 2024-08-13 |
| 38 | 一般照明用设备 | 1 | 静电放电 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 EN 61547：2009 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 射频电磁场 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 EN 61547：2009 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 工频磁场 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 EN 61547：2009 5.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 快速瞬变 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 EN 61547：2009 5.5 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 5 | 注入电流 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 EN 61547：2009 5.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 浪涌 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 EN 61547：2009 5.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 电压暂降和短时中断 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 EN 61547：2009 5.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 电压变化 | 一般照明用设备电磁兼容性(EMC)抗扰度要求 EN 61547：2009 5.9 | | 2024-08-13 |
| 39 | 普通照明用设备 | 1 | 短期闪烁值 | 普通照明用设备-电磁兼容抗扰度要求 第1部分：客观光闪烁计和电压波动抗扰度的试验方法 IEC TR 61547-1:2020 9 | | 2024-08-13 |
| 40 | 单端和双端荧光灯用电子控制装置 | 1 | 电磁发射 | 电磁发射的试验方法 第1部分：单端和双端荧光灯用电子控制装置 GB/T 22148.1-2014 | | 2024-08-13 |
| 41 | 单端和双端荧光灯用电子控制装置 | 1 | 电磁发射 | 电磁发射的试验方法 第1部分：单端和双端荧光灯用电子控制装置 CISPR TR 30-1:2012 | | 2024-08-13 |
| 42 | 放电灯(荧光灯除外)用电子控制装置 | 1 | 电磁发射 | 电磁发射的试验方法 第2部分：放电灯(荧光灯除外)用电子控制装置 GB/T 22148.2-2014 | | 2024-08-13 |
| 43 | 放电灯(荧光灯除外)用电子控制装置 | 1 | 电磁发射 | 电磁发射的试验方法 第2部分：放电灯(荧光灯除外)用电子控制装置 CISPR TR 30-2:2012 | | 2024-08-13 |
| 44 | 照明设备 | | 感应电流密度 | 照明设备对人体电磁辐射的评价 GB/T 31275-2020 | | 2024-08-13 |
| 45 | 照明设备 | | 感应电流密度 | 照明设备对于人体电磁辐射的评价 IEC 62493:2015 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 46 | 照明设备 | | 感应电流密度 | 照明设备对于人体电磁辐射的评价 EN 62493:2015 | | 2024-08-13 |
| 47 | 照明设备 | 1 | 谐波电流发射 | 谐波发射限值-照明设备的相关电能质量要求 ANSI C82.77-2002 5 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 功率因数 | 谐波发射限值-照明设备的相关电能质量要求 ANSI C82.77-2002 5 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 总谐波失真 | 谐波发射限值-照明设备的相关电能质量要求 ANSI C82.77-2002 5 | | 2024-08-13 |
| 48 | 照明设备 | | 振铃波 | 低压(1000 V 及以下)交流电路中电涌特性的 IEEE 推荐实施规程 IEEE Std C62.41.2-2002 | | 2024-08-13 |
| 49 | 电气照明和类似设备 | 1 | 骚扰电压 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 EN IEC 55015:2019 8 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 辐射电磁骚扰 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 EN IEC 55015:2019 9 | | 2024-08-13 |
| 50 | 传导骚扰 | 1 | 传导骚扰测量 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 2-1 部分:无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2018 | | 2024-08-13 |
| 51 | LED 模块用电子控制装置 | 1 | 骚扰电压 | 电磁发射的试验方法 第 3 部分：LED 模块用电子控制装置 GB/T 22148.3-2021 4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 辐射电磁骚扰 | 电磁发射的试验方法 第 3 部分：LED 模块用电子控制装置 GB/T 22148.3-2021 4 | | 2024-08-13 |
| 52 | 船舶电气和电子装置 | 1 | 传导发射 | 船舶电气和电子装置 - 电磁兼容性（EMC） - 金属船体的船舶 IEC 60533:2015 6 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 外壳端口辐射发射 | 船舶电气和电子装置 - 电磁兼容性（EMC） - 金属船体的船舶 IEC 60533:2015 6 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 低频抗扰度 | 船舶电气和电子装置 - 电磁兼容性（EMC） - 金属船体 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 的船舶 IEC 60533:2015 7 | | |
| | | 4 | 电压波动抗扰度 | 船舶电气和电子装置 - 电磁兼容性（EMC） - 金属船体的船舶 IEC 60533:2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电压中断抗扰度 | 船舶电气和电子装置 - 电磁兼容性（EMC） - 金属船体的船舶 IEC 60533:2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 电快速瞬变抗扰度 | 船舶电气和电子装置 - 电磁兼容性（EMC） - 金属船体的船舶 IEC 60533:2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 浪涌冲击抗扰度 | 船舶电气和电子装置 - 电磁兼容性（EMC） - 金属船体的船舶 IEC 60533:2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 船舶电气和电子装置 - 电磁兼容性（EMC） - 金属船体的船舶 IEC 60533:2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 静电放电抗扰度 | 船舶电气和电子装置 - 电磁兼容性（EMC） - 金属船体的船舶 IEC 60533:2015 7 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 船舶电气和电子装置 - 电磁兼容性（EMC） - 金属船体的船舶 IEC 60533:2015 7 | | 2024-08-13 |
| 53 | 电气和电子设备 | 1 | 电压暂降、短时中断和电压变化 | 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T 17626.29-2006 5 | | 2024-08-13 |
| 54 | 普通照明用设备 | 1 | 短期闪烁值 | 普通照明用设备 闪烁特性 光闪烁计测试法 GB/T 42064-2022 9 | | 2024-08-13 |
| 55 | 照明设备或部件 | 1 | 低功率排除 | 评估低功率电子和电气设备是否符合与人体接触电磁场有关的基本限制（10 MHz~300 GHz） IEC 62479: 2010 4.2 | 不测：靠近人体运行的无线设备和频率范围大于40GHz 设备 | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 八、防爆设备 | | | | | | |
| 1 | 防爆设备-通用要求 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 设备外壳打开时间 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 6.3 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 通风孔 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 17.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 抗冲击试验 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.4.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 跌落试验 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 外壳防护等级(IP) | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 温度测定 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 热剧变试验 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 小元件点燃试验 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 绝缘套管扭转试验 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.6 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐热试验 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.8 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 耐寒试验 | 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 12 | 耐紫外线 UV 试验 | 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.10 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | Ⅰ类设备的耐化学试剂试验 | 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.11 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 接地连续性 | 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.12 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 非金属材料外壳部件的表面电阻测定 | 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.13 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 电容测量 | 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.14 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 风扇额定值验证 | 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.15 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | O 形弹性密封圈替换评定 | 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.16 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 转移电荷试验 | 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 26.17 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 电缆引入装置的型式试验 | 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 A.3 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境 第 1 部分：设备 通用要求 GB/T 3836.1-2021 6~30 | | 2024-08-13 |
| 2 | 防爆设备-通用要求 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第 0 部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 样品与文件一致性 | 爆炸性环境 第 0 部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 25 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 抗冲击试验 | 爆炸性环境 第 0 部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 26.4.2 | | |
| | | 3 | 跌落试验 | 爆炸性环境 第0部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.4.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 外壳防护等级(IP) | 爆炸性环境 第0部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.4.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 温度测定 | 爆炸性环境 第0部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.5.1 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 热剧变试验 | 爆炸性环境 第0部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 小元件点燃试验 | 爆炸性环境 第0部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 绝缘套管扭转试验 | 爆炸性环境 第0部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.6 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 耐热试验 | 爆炸性环境 第0部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.8 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 耐寒试验 | 爆炸性环境 第0部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.9 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 光老化试验 | 爆炸性环境 第0部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.10 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 耐化学试剂试验 | 爆炸性环境 第0部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.11 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 接地连续性 | 爆炸性环境 第0部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.12 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 非金属材料外壳部件的表面 | 爆炸性环境 第0部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.13 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 电阻测定 | | | |
| | | 15 | 电容测量 | 爆炸性环境 第 0 部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.14 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 通风风扇的额定值验证 | 爆炸性环境 第 0 部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.15 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | 弹性密封 O 形圈的替代资格 | 爆炸性环境 第 0 部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.16 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 电缆引入装置的试验 | 爆炸性环境 第 0 部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 A.3 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 转移电荷测试 | 爆炸性环境 第 0 部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 26.17 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境 第 0 部分:设备 通用要求 IEC 60079-0:2017 6~30 | | 2024-08-13 |
| 3 | 防爆设备-隔爆型“d”保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB/T 3836.2-2021 | 参考压力的测定、过压试验、内部点燃的不传爆试验、带呼吸装置的排液装置的隔爆外壳试验、“dc”保护等级装置试验、火焰烧蚀试验、对呼吸装置和排液装置的附加要求在上海市南大路 21 | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 弄 3 号。 | |
| | | 1 | 参考压力的测定 | 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB/T 3836.2-2021 15.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 过压试验 | 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB/T 3836.2-2021 15.2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 内部点燃的不传爆试验 | 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB/T 3836.2-2021 15.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 带呼吸装置的排液装置的隔爆外壳试验 | 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB/T 3836.2-2021 15.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | “dc”保护等级装置试验 | 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB/T 3836.2-2021 15.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 火焰烧蚀试验 | 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB/T 3836.2-2021 19.4 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 对呼吸装置和排液装置的附加要求 | 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB/T 3836.2-2021 附录 B | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 隔爆外壳引入装置的试验 | 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB/T 3836.2-2021 C.3 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 电池在短路放电条件下的温度 | 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB/T 3836.2-2021 E.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境 第 2 部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB/T 3836.2-2021 5~21 | | 2024-08-13 |
| 4 | 防爆设备-隔 | | 全部参数 | 爆炸性环境-第 1 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 | 参考压力的测 | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | 爆型“d”保护的设备 | | | IEC 60079-1:2014 | 定、过压试验、内部点燃的不传爆试验、带呼吸装置的排液装置的隔爆外壳试验、“dc”保护等级装置试验、火焰烧蚀试验、对呼吸装置和排液装置的附加要求在上海市南大路 21 弄 3 号。 | |
| | | 1 | 参考压力的测定 | 爆炸性环境-第 1 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 IEC 60079-1:2014 15.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 过压试验 | 爆炸性环境-第 1 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 IEC 60079-1:2014 15.2.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 内部点燃的不传爆试验 | 爆炸性环境-第 1 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 IEC 60079-1:2014 15.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 带呼吸装置的排液装置的隔爆外壳试验 | 爆炸性环境-第 1 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 IEC 60079-1:2014 15.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | “dc”保护等级装置试验 | 爆炸性环境-第 1 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 IEC 60079-1:2014 15.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 火焰烧蚀试验 | 爆炸性环境-第 1 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 IEC 60079-1:2014 19.4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 对呼吸装置和排液装置的附加要求 | 爆炸性环境-第 1 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 IEC 60079-1:2014 附录 B | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 隔爆外壳引入装置的型式试验 | 爆炸性环境-第 1 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 IEC 60079-1:2014 C.3 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 电池在短路放电条件下的温度 | 爆炸性环境-第 1 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 IEC 60079-1:2014 E.4.1 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境-第 1 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 IEC 60079-1:2014 5~21 | | 2024-08-13 |
| 5 | 防爆设备-增安型“e”保护的设备 | | 部分参数 | 爆炸性环境 第 3 部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 | 不测：工作电压大于 1600V 的增安型高压电机。 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 绝缘介电强度 | 爆炸性环境 第 3 部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 起动电流比的测定 IA IN 和时间 tE | 爆炸性环境 第 3 部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 定子绕组绝缘系统 | 爆炸性环境 第 3 部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.2.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 鼠笼转子 | 爆炸性环境 第 3 部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.2.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 浇封磁铁的超速试验 | 爆炸性环境 第 3 部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.2.4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 6 | 冲击和跌落试验 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 螺口式灯座的机械试验 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯具的异常运行 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.3.4 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | “eb”保护等级双插脚灯头与灯座连接的二氧化硫试验 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.3.5 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | “eb”保护等级双插脚灯管灯具的振动试验 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.3.6 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 灯具接线的触发器高压脉冲试验 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.3.7 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 管形荧光灯电子启动器的试验和“ec”保护等级放电灯触发器试验 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.3.8 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | “ec”保护等级灯具启动器座试验 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.3.9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 14 | 测量仪器和仪表互感器 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 非仪表用互感器 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | “eb”保护等级单体电池和电池组检查和试验 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | “ec”保护等级单体电池和电池组检查和试验 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 通用接线盒和分线盒 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.8 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 电阻加热原件和电阻加热器 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.9 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 端子绝缘材料试验 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 6.10 | | 2024-08-13 |
| | | 21 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB/T 3836.3-2021 4~10 | | 2024-08-13 |
| 6 | 防爆设备-增安型“e”保护的设备 | | 部分参数 | 爆炸性环境 第7部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 | 不测：工作电压大于1600V的增安型高压电机。 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 绝缘介电强度 | 爆炸性环境 第7部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 2 | 起动电流比的测定 IA　IN 和时间 tE | 爆炸性环境 第 7 部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.2.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 定子绕组绝缘系统 | 爆炸性环境 第 7 部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.2.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 鼠笼转子 | 爆炸性环境 第 7 部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.2.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 浇封磁铁的超速试验 | 爆炸性环境 第 7 部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 冲击和跌落试验 | 爆炸性环境 第 7 部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 螺口式灯座的机械试验 | 爆炸性环境 第 7 部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.3.3 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 灯具的异常运行 | 爆炸性环境 第 7 部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.3.4 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | “eb”保护等级双插脚灯头与灯座连接的二氧化硫试验 | 爆炸性环境 第 7 部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.3.5 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | “eb”保护等级双插脚灯管灯具的振动试验 | 爆炸性环境 第 7 部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.3.6 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 灯具接线的触发器高压脉冲试验 | 爆炸性环境 第 7 部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.3.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 12 | 管形荧光灯电子启动器的试验和“ec”保护等级放电灯触发器试验 | 爆炸性环境 第7部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.3.8 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | “ec”保护等级灯具启动器座试验 | 爆炸性环境 第7部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.3.9 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 测量仪器和仪表互感器 | 爆炸性环境 第7部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 非仪表用互感器 | 爆炸性环境 第7部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.5 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | “eb”保护等级单体电池和电池组检查和试验 | 爆炸性环境 第7部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.6 | | 2024-08-13 |
| | | 17 | “ec”保护等级单体电池和电池组检查和试验 | 爆炸性环境 第7部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.7 | | 2024-08-13 |
| | | 18 | 通用接线盒和分线盒 | 爆炸性环境 第7部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.8 | | 2024-08-13 |
| | | 19 | 电阻加热原件和电阻加热器 | 爆炸性环境 第7部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.9 | | 2024-08-13 |
| | | 20 | 端子绝缘材料试验 | 爆炸性环境 第7部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6.10 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 21 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境 第7部分：由增安型“e”保护的设备 IEC 60079-7:2015+A1:2017 6~30 | | 2024-08-13 |
| 7 | 防爆设备-由本质安全型“i”保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB/T 3836.4-2021 | 火花点燃试验在上海市南大路21弄3号 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 火花点燃试验 | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB/T 3836.4-2021 10.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 温度试验 | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB/T 3836.4-2021 10.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 介电强度试验 | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB/T 3836.4-2021 10.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 规定不严密的元件参数的测定 | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB/T 3836.4-2021 10.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电池和电池组试验 | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB/T 3836.4-2021 10.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 机械试验 | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB/T 3836.4-2021 10.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 装有压电器件的本质安全装置试验 | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB/T 3836.4-2021 10.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 二极管安全栅和安全分流器的型式试验 | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB/T 3836.4-2021 10.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 电缆拔脱试验 | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB/T 3836.4-2021 10.9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10 | 变压器试验 | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB/T 3836.4-2021 10.10 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 光隔离器试验 | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB/T 3836.4-2021 10.11 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备 GB/T 3836.4-2021 6~13 | | 2024-08-13 |
| 8 | 防爆电气-由本质安全型“i”保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 | 火花点燃试验在上海市南大路21弄3号 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 火花点燃试验 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 温度试验 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 机械试验 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 可靠的印刷电路板连接的载流能力 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 介电强度试验 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 确定固体绝缘和通过浇注化合物的距离，以减少分离的应用 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 7 | 印刷电路板涂层的型式试验 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 信号隔离器的差分漏电流测试 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.9 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 隔离器测试 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.10 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 装有压电器件的本质安全装置试验 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.11 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 针对PTC设备的测试 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.12 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 规定的不严密的元件参数的测定 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.13 | | 2024-08-13 |
| | | 13 | 电池、电池组和超级电容器测试 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.14 | | 2024-08-13 |
| | | 14 | 共模扼流圈中可存储能量的测定 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.15 | | 2024-08-13 |
| | | 15 | 随时间电流限制保护元件的型式试验 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.16 | | 2024-08-13 |
| | | 16 | 变压器试验 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 9.17 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 17 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2023 4~12 | | 2024-08-13 |
| 9 | 防爆设备-由本质安全型“i”保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境-第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2011 | 火花点燃试验在上海市南大路21弄3号 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 火花点燃试验 | 爆炸性环境-第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2011 10.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 温度试验 | 爆炸性环境-第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2011 10.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 介电强度试验 | 爆炸性环境-第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2011 10.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 规定不严密的元件参数的测定 | 爆炸性环境-第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2011 10.4 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 电池和电池组试验 | 爆炸性环境-第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2011 10.5 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 机械试验 | 爆炸性环境-第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2011 10.6 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 装有压电器件的本质安全装置试验 | 爆炸性环境-第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2011 10.7 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 二极管安全栅和安全分流器的型式试验 | 爆炸性环境-第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2011 10.8 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 电缆拔脱试验 | 爆炸性环境-第11部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2011 10.9 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 10 | 变压器试验 | 爆炸性环境-第 11 部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2011 10.10 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 光隔离器试验 | 爆炸性环境-第 11 部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2011 10.11 | | 2024-08-13 |
| | | 12 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境-第 11 部分：由本质安全型“i”保护的设备 IEC 60079-11:2011 6~13 | | 2024-08-13 |
| 10 | 防爆设备-由正压外壳“p”保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第 5 部分：由正压外壳“p”保护的设备 GB/T 3836.5-2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 最高正压试验 | 爆炸性环境 第 5 部分：由正压外壳“p”保护的设备 GB/T 3836.5-2021 16.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 泄漏试验 | 爆炸性环境 第 5 部分：由正压外壳“p”保护的设备 GB/T 3836.5-2021 16.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 无内释放源的正压外壳试验 | 爆炸性环境 第 5 部分：由正压外壳“p”保护的设备 GB/T 3836.5-2021 16.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 有内释放源的正压外壳试验 | 爆炸性环境 第 5 部分：由正压外壳“p”保护的设备 GB/T 3836.5-2021 16.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 最低正压检查 | 爆炸性环境 第 5 部分：由正压外壳“p”保护的设备 GB/T 3836.5-2021 16.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 无故障的内置系统的试验 | 爆炸性环境 第 5 部分：由正压外壳“p”保护的设备 GB/T 3836.5-2021 16.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 具有有限释放的内置系统的正压试验 | 爆炸性环境 第 5 部分：由正压外壳“p”保护的设备 GB/T 3836.5-2021 16.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境 第 5 部分：由正压外壳“p”保护的设备 GB/T 3836.5-2021 5~19 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 11 | 防爆设备-由正压外壳“p”保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 IEC 60079-2:2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 最高正压试验 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 IEC 60079-2:2014 16.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 泄漏试验 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 IEC 60079-2:2014 16.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 无内释放源的正压外壳试验 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 IEC 60079-2:2014 16.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 有内释放源的正压外壳试验 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 IEC 60079-2:2014 16.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 最低正压检查 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 IEC 60079-2:2014 16.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 无故障的内置系统的试验 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 IEC 60079-2:2014 16.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 具有有限释放的内置系统的正压试验 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 IEC 60079-2:2014 16.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 IEC 60079-2:2014 5~19 | | 2024-08-13 |
| 12 | 防爆设备-由正压外壳“p”保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 EN 60079-2：2014 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 最高正压试验 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 EN 60079-2：2014 16.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 泄漏试验 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 EN 60079-2：2014 16.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 无内释放源的正压外壳试验 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 EN 60079-2：2014 16.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 有内释放源的正压外壳试验 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 EN 60079-2：2014 16.5 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 最低正压检查 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 EN 60079-2：2014 16.6 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 无故障的内置系统的试验 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 EN 60079-2：2014 16.7 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 具有有限释放的内置系统的正压试验 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 EN 60079-2：2014 16.8 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备 EN 60079-2：2014 5~19 | | 2024-08-13 |
| 13 | 防爆设备-“q”型保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第7部分：由充砂型“q”保护的设备 GB/T 3836.7-2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 箱体压力型式试验 | 爆炸性环境 第7部分：由充砂型“q”保护的设备 GB/T 3836.7-2017 5.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 外壳防护等级试验 | 爆炸性环境 第7部分：由充砂型“q”保护的设备 GB/T 3836.7-2017 5.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 填充材料的介电强度试验 | 爆炸性环境 第7部分：由充砂型“q”保护的设备 GB/T 3836.7-2017 5.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 最高温度试验 | 爆炸性环境 第7部分：由充砂型“q”保护的设备 GB/T 3836.7-2017 5.1.4 | | 2024-08-13 |
| 14 | 防爆设备-“q”型保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第5部分：由充砂型“q”保护的设备 IEC 60079-5:2015+A1:2022 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 1 | 箱体压力型式试验 | 爆炸性环境 第5部分：由充砂型“q”保护的设备 IEC 60079-5:2015+A1:2022 5.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 外壳防护等级试验 | 爆炸性环境 第5部分：由充砂型“q”保护的设备 IEC 60079-5:2015+A1:2022 5.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 填充材料的绝缘电阻试验 | 爆炸性环境 第5部分：由充砂型“q”保护的设备 IEC 60079-5:2015+A1:2022 5.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 最高温度试验 | 爆炸性环境 第5部分：由充砂型“q”保护的设备 IEC 60079-5:2015+A1:2022 5.1.4 | | 2024-08-13 |
| 15 | 防爆设备-“q”型保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第5部分：由充砂型“q”保护的设备 EN 60079-5:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 箱体压力型式试验 | 爆炸性环境 第5部分：由充砂型“q”保护的设备 EN 60079-5:2015 5.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 外壳防护等级试验 | 爆炸性环境 第5部分：由充砂型“q”保护的设备 EN 60079-5:2015 5.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 填充材料的介电强度试验 | 爆炸性环境 第5部分：由充砂型“q”保护的设备 EN 60079-5:2015 5.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 最高温度试验 | 爆炸性环境 第5部分：由充砂型“q”保护的设备 EN 60079-5:2015 5.1.4 | | 2024-08-13 |
| 16 | 防爆设备-“n”型保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第8部分：由“n”型保护的设备 GB/T 3836.8-2021 | 非点燃元件试验<br>在上海市南大路21弄3号 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 对地或机架绝缘的电气强度 | 爆炸性环境 第8部分：由“n”型保护的设备 GB/T 3836.8-2021 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 非点燃元件试验 | 爆炸性环境 第8部分：由“n”型保护的设备 GB/T 3836.8-2021 11.1 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 密封装置试验 | 爆炸性环境 第8部分：由“n”型保护的设备 GB/T 3836.8-2021 11.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 限制呼吸外壳型式试验要求 | 爆炸性环境 第8部分：由“n”型保护的设备 GB/T 3836.8-2021 11.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境 第8部分：由“n”型保护的设备 GB/T 3836.8-2021 6~15 | | 2024-08-13 |
| 17 | 防爆设备-“n”型保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境-第15部分：由“n”型保护的设备 IEC 60079-15:2017 | 非点燃元件的试验在上海市南大路21弄3号 | 2024-08-13 |
| | | 1 | 对地或机架绝缘的电气强度 | 爆炸性环境-第15部分：由“n”型保护的设备 IEC 60079-15:2017 6.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 非点燃元件的试验 | 爆炸性环境-第15部分：由“n”型保护的设备 IEC 60079-15:2017 11.1 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 密封装置试验 | 爆炸性环境-第15部分：由“n”型保护的设备 IEC 60079-15:2017 11.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 限制呼吸外壳型式试验要求 | 爆炸性环境-第15部分：由“n”型保护的设备 IEC 60079-15:2017 11.3 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境-第15部分：由“n”型保护的设备 IEC 60079-15:2017 6~15 | | 2024-08-13 |
| 18 | 防爆设备-浇封型“m”保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备 GB/T 3836.9-2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 吸水性试验(复合物) | 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备 GB/T 3836.9-2021 8.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 介电强度试验(复合物) | 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备 GB/T 3836.9-2021 8.1.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 3 | 最高温度 | 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备 GB/T 3836.9-2021 8.2.2 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 耐热试验 | 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备 GB/T 3836.9-2021 8.2.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 耐寒试验 | 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备 GB/T 3836.9-2021 8.2.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度试验 | 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备 GB/T 3836.9-2021 8.2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 电缆拔脱试验 | 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备 GB/T 3836.9-2021 8.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 压力试验 | 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备 GB/T 3836.9-2021 8.2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 可复位温度保护装置的试验 | 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备 GB/T 3836.9-2021 8.2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 内置保护装置密封试验 | 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备 GB/T 3836.9-2021 8.2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境 第9部分：由浇封型“m”保护的设备 GB/T 3836.9-2021 7~10 | | 2024-08-13 |
| 19 | 防爆设备-浇封型“m”保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境-第18部分：由浇封型“m”保护的设备 IEC 60079-18:2014+A1:2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 吸水性试验(复合物) | 爆炸性环境-第18部分：由浇封型“m”保护的设备 IEC 60079-18:2014+A1:2017 8.1.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 介电强度试验(复合物) | 爆炸性环境-第18部分：由浇封型“m”保护的设备 IEC 60079-18:2014+A1:2017 8.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 最高温度 | 爆炸性环境-第18部分：由浇封型“m”保护的设备 IEC 60079-18:2014+A1:2017 8.2.2 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | 4 | 耐热试验 | 爆炸性环境-第 18 部分：由浇封型“m”保护的设备 IEC 60079-18:2014+A1:2017 8.2.3.1 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 耐寒试验 | 爆炸性环境-第 18 部分：由浇封型“m”保护的设备 IEC 60079-18:2014+A1:2017 8.2.3.2 | | 2024-08-13 |
| | | 6 | 介电强度试验 | 爆炸性环境-第 18 部分：由浇封型“m”保护的设备 IEC 60079-18:2014+A1:2017 8.2.4 | | 2024-08-13 |
| | | 7 | 电缆拔脱试验 | 爆炸性环境-第 18 部分：由浇封型“m”保护的设备 IEC 60079-18:2014+A1:2017 8.2.5 | | 2024-08-13 |
| | | 8 | 压力试验 | 爆炸性环境-第 18 部分：由浇封型“m”保护的设备 IEC 60079-18:2014+A1:2017 8.2.6 | | 2024-08-13 |
| | | 9 | 可复位温度保护装置的试验 | 爆炸性环境-第 18 部分：由浇封型“m”保护的设备 IEC 60079-18:2014+A1:2017 8.2.7 | | 2024-08-13 |
| | | 10 | 内置保护装置密封试验 | 爆炸性环境-第 18 部分：由浇封型“m”保护的设备 IEC 60079-18:2014+A1:2017 8.2.8 | | 2024-08-13 |
| | | 11 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境-第 18 部分：由浇封型“m”保护的设备 IEC 60079-18:2014+A1:2017 7~10 | | 2024-08-13 |
| 20 | 防爆设备-由正压房间“p”和人工通风房间“v”保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第 17 部分：由正压房间“p”和人工通风房间“v”保护的设备 GB/T 3836.17-2019 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 正压房间的要求 | 爆炸性环境 第 17 部分：由正压房间“p”和人工通风房间“v”保护的设备 GB/T 3836.17-2019 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 人工通风房间的要求 | 爆炸性环境 第 17 部分：由正压房间“p”和人工通风房间“v”保护的设备 GB/T 3836.17-2019 7.5 | | 2024-08-13 |
| 21 | 防爆设备-由正压房间“p”和人工通风房间 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第 13 部分：由正压房间“p”和人工通风房间“v”保护的设备 IEC 60079-13:2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 正压房间的要求 | 爆炸性环境 第 13 部分：由正压房间“p”和人工通风房间“v”保护的设备 IEC 60079-13:2017 6.4 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | “v”保护的设备 | 2 | 人工通风房间的要求 | 爆炸性环境 第13部分：由正压房间“p”和人工通风房间“v”保护的设备 IEC 60079-13:2017 7.5 | | 2024-08-13 |
| 22 | 防爆设备-由正压房间“p”和人工通风房间“v”保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第13部分：由正压房间“p”和人工通风房间“v”保护的设备 EN 60079-13:2017 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 正压房间的要求 | 爆炸性环境 第13部分：由正压房间“p”和人工通风房间“v”保护的设备 EN 60079-13:2017 6.4 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 人工通风房间的要求 | 爆炸性环境 第13部分：由正压房间“p”和人工通风房间“v”保护的设备 EN 60079-13:2017 7.5 | | 2024-08-13 |
| 23 | 防爆设备-本质安全电气系统 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第18部分：本质安全电气系统 GB/T 3836.18-2024 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 介电强度 | 爆炸性环境 第18部分：本质安全电气系统 GB/T 3836.18-2024 9.2 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 电缆的本质安全参数 | 爆炸性环境 第18部分：本质安全电气系统 GB/T 3836.18-2024 9.3 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 型式检查和型式试验 | 爆炸性环境 第18部分：本质安全电气系统 GB/T 3836.18-2024 12.9 | | 2025-01-09 |
| | | 4 | FISCO系统 | 爆炸性环境 第18部分：本质安全电气系统 GB/T 3836.18-2024 附录 B | | 2025-01-09 |
| 24 | 防爆设备-本质安全电气系统 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第25部分：本质安全电气系统 IEC 60079-25:2020 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 介电强度 | 爆炸性环境 第25部分：本质安全电气系统 IEC 60079-25:2020 9.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电缆的本安参数 | 爆炸性环境 第25部分：本质安全电气系统 IEC 60079-25:2020 9.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 电容、电感和电缆L/R的评 | 爆炸性环境 第25部分：本质安全电气系统 IEC 60079-25:2020 12.7 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 估 | | | |
| | | 4 | 型式检查和试验 | 爆炸性环境 第 25 部分：本质安全电气系统 IEC 60079-25:2020 12.9 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | FISCO 系统 | 爆炸性环境 第 25 部分：本质安全电气系统 IEC 60079-25:2020 附录 G | | 2024-08-13 |
| 25 | 防爆设备-本质安全电气系统 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第 25 部分：本质安全电气系统 EN 60079-25:2010 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 多芯电缆 | 爆炸性环境 第 25 部分：本质安全电气系统 EN 60079-25:2010 9.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 电缆的电气参数 | 爆炸性环境 第 25 部分：本质安全电气系统 EN 60079-25:2010 9.3 和附录 G | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 型式检查和试验 | 爆炸性环境 第 25 部分：本质安全电气系统 EN 60079-25:2010 13.5 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | FISCO 系统 | 爆炸性环境 第 25 部分：本质安全电气系统 EN 60079-25:2010 附录 I | | 2024-08-13 |
| 26 | 防爆设备-光辐射设备和传输系统的保护措施 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第 22 部分：光辐射设备和传输系统的保护措施 GB/T 3836.22-2023 | | 2025-01-09 |
| | | 1 | 对固有安全型光辐射“op is”的要求 | 爆炸性环境 第 22 部分：光辐射设备和传输系统的保护措施 GB/T 3836.22-2023 5.2 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 保护型光辐射“op pr”的要求 | 爆炸性环境 第 22 部分：光辐射设备和传输系统的保护措施 GB/T 3836.22-2023 5.3 | | 2025-01-09 |
| | | 3 | 带联锁装置的光学系统“op | 爆炸性环境 第 22 部分：光辐射设备和传输系统的保护措施 GB/T 3836.22-2023 5.4 | | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | sh” | | | |
| 27 | 防爆设备-光辐射设备和传输系统的保护措施 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第28部分：光辐射设备和传输系统的保护措施 IEC 60079-28:2015 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 本质安全型光辐射“op is” | 爆炸性环境 第28部分：光辐射设备和传输系统的保护措施 IEC 60079-28:2015 5.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 保护型光辐射“op pr” | 爆炸性环境 第28部分：光辐射设备和传输系统的保护措施 IEC 60079-28:2015 5.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 带联锁装置的光辐射“op sh” | 爆炸性环境 第28部分：光辐射设备和传输系统的保护措施 IEC 60079-28:2015 5.4 | | 2024-08-13 |
| 28 | 爆炸性环境用非电气设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第28部分：爆炸性环境用非电气设备基本方法和要求 GB/T 3836.28-2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 最高表面温度测定 | 爆炸性环境 第28部分：爆炸性环境用非电气设备基本方法和要求 GB/T 3836.28-2021 8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 机械试验 | 爆炸性环境 第28部分：爆炸性环境用非电气设备基本方法和要求 GB/T 3836.28-2021 8.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 与防爆型式有关的设备非金属部件的附加试验 | 爆炸性环境 第28部分：爆炸性环境用非电气设备基本方法和要求 GB/T 3836.28-2021 8.4 | | 2024-08-13 |
| 29 | 爆炸性环境用非电气设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境-第36部分：爆炸性环境用非电气设备-基本方法和要求 ISO 80079-36:2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 最高表面温度测定 | 爆炸性环境-第36部分：爆炸性环境用非电气设备-基本方法和要求 ISO 80079-36:2016 8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 机械试验 | 爆炸性环境-第36部分：爆炸性环境用非电气设备-基 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | 本方法和要求 ISO 80079-36:2016 8.3 | | |
| | | 3 | 与防爆型式有关的设备非金属部件的附加试验 | 爆炸性环境-第 36 部分：爆炸性环境用非电气设备-基本方法和要求 ISO 80079-36:2016 8.4 | | 2024-08-13 |
| 30 | 爆炸性环境用非电气设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境-第 36 部分：爆炸性环境用非电气设备-基本方法和要求 EN ISO 80079-36:2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 最高表面温度测定 | 爆炸性环境-第 36 部分：爆炸性环境用非电气设备-基本方法和要求 EN ISO 80079-36:2016 8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 机械试验 | 爆炸性环境-第 36 部分：爆炸性环境用非电气设备-基本方法和要求 EN ISO 80079-36:2016 8.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 与防爆型式有关的设备非金属部件的附加试验 | 爆炸性环境-第 36 部分：爆炸性环境用非电气设备-基本方法和要求 EN ISO 80079-36:2016 8.4 | | 2024-08-13 |
| 31 | 爆炸性环境用非电气设备结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” | | 全部参数 | 爆炸性环境 第 29 部分：爆炸性环境用非电气设备结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” GB/T 3836.29-2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 结构安全型“c”设备的型式试验 | 爆炸性环境 第 29 部分：爆炸性环境用非电气设备结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” GB/T 3836.29-2021 8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 控制点燃源型“b”设备的型式试验 | 爆炸性环境 第 29 部分：爆炸性环境用非电气设备结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” GB/T 3836.29-2021 8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 液浸型“k”设 | 爆炸性环境 第 29 部分：爆炸性环境用非电气设备结构 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | 备的型式试验 | 安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” GB/T 3836.29-2021 8.3 | | |
| 32 | 爆炸性环境用非电气设备结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” | | 全部参数 | 爆炸性环境-第37部分：爆炸性环境用非电气设备结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” ISO 80079-37:2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 结构安全型“c”设备的型式试验 | 爆炸性环境-第37部分：爆炸性环境用非电气设备结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” ISO 80079-37:2016 8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 控制点燃源型“b”设备的型式试验 | 爆炸性环境-第37部分：爆炸性环境用非电气设备结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” ISO 80079-37:2016 8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 液浸型“k”设备的型式试验 | 爆炸性环境-第37部分：爆炸性环境用非电气设备结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” ISO 80079-37:2016 8.3 | | 2024-08-13 |
| 33 | 爆炸性环境用非电气设备结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” | | 全部参数 | 爆炸性环境-第37部分：爆炸性环境用非电气设备结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” EN ISO 80079-37:2016 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 结构安全型“c”设备的型式试验 | 爆炸性环境-第37部分：爆炸性环境用非电气设备结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” EN ISO 80079-37:2016 8.1 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 控制点燃源型“b”设备的型式试验 | 爆炸性环境-第37部分：爆炸性环境用非电气设备结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” EN ISO 80079-37:2016 8.2 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | 液浸型“k”设备的型式试验 | 爆炸性环境-第37部分：爆炸性环境用非电气设备结构安全型“c”、控制点燃源型“b”、液浸型“k” EN ISO 80079-37:2016 8.3 | | 2024-08-13 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| 34 | 防爆设备--防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 GB/T 3836.31-2021 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 对附加外壳的冲击试验 | 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 GB/T 3836.31-2021 6.1.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 压力试验 | 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 GB/T 3836.31-2021 6.1.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | IP试验 | 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 GB/T 3836.31-2021 6.1.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 温度试验 | 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 GB/T 3836.31-2021 6.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 GB/T 3836.31-2021 5~7 | | 2024-08-13 |
| 35 | 防爆设备--防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 IEC 60079-31:2022 | | 2024-08-13 |
| | | 1 | 对附加外壳的冲击试验 | 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 IEC 60079-31:2022 6.1.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 2 | 压力试验 | 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 IEC 60079-31:2022 6.1.1.3 | | 2024-08-13 |
| | | 3 | IP试验 | 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 IEC 60079-31:2022 6.1.1.4 | | 2024-08-13 |
| | | 4 | 温度试验 | 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 IEC 60079-31:2022 6.1.2 | | 2024-08-13 |
| | | 5 | 结构检查和标志 | 爆炸性环境 第31部分：由防粉尘点燃外壳“t”保护的设备 IEC 60079-31:2022 5~7 | | 2024-08-13 |
| 36 | 防爆设备-成套设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第34部分：成套设备 GB/T 3836.34-2021 | 检查与试验（外壳耐压试验、内 | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 部点燃的不传爆试验）在上海市南大路 21 弄 3 号。 | |
| | | 1 | 检查与试验 | 爆炸性环境 第 34 部分：成套设备 GB/T 3836.34-2021 6.6 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 确定温度组别或最高表面温度标志 | 爆炸性环境 第 34 部分：成套设备 GB/T 3836.34-2021 8.3 | | 2025-01-09 |
| 37 | 防爆设备-成套设备 | | 全部参数 | 爆炸性环境-第 46 部分：成套设备 IEC TS 60079-46:2017 | 检查与试验（外壳耐压试验、内部点燃的不传爆试验）在上海市南大路 21 弄 3 号。 | 2025-01-09 |
| | | 1 | 检查与试验 | 爆炸性环境-第 46 部分：成套设备 IEC TS 60079-46:2017 6.6 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 确定温度组别或最高表面温度标志 | 爆炸性环境-第 46 部分：成套设备 IEC TS 60079-46:2017 8.3 | | 2025-01-09 |
| 38 | 防爆设备-电气装置 | | 全部参数 | 爆炸性环境 第 15 部分：电气装置的设计、选型和安装 GB/T 3836.15-2017 | 对隔爆外壳“d”的补充要求（外壳耐压试验、内部点燃的不传爆试验）在上海市南大路 21 弄 3 | 2025-01-09 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 | 生效日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | | |
| | | | | | 号。 | |
| | | 1 | 对隔爆外壳“d”的补充要求 | 爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装 GB/T 3836.15-2017 10 | | 2025-01-09 |
| | | 2 | 电缆的电气参数 | 爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装 GB/T 3836.15-2017 12.2.2.2 | | 2025-01-09 |
| 39 | 防爆设备-电气装置 | 1 | 避免静电电荷在要求EPL Ga、Gb和Gc级的场所的结构和防护部件上积聚 | 爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范 GB 3836.15-2024 6.1.5.2 | | 2025-05-28 |
| | | 2 | 电缆的电气参数 | 爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范 GB 3836.15-2024 7.3.1.2.2 | | 2025-05-28 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证